

**CELKOVÁ REKONSTRUKCE
BYTOVÉHO DOMU HÁLKOVA 624/4
V K.Ú. HUSOVICE**

KNIHA SVÍTIDEL

Vypracoval: Ing. Zdeněk Illek

SVÍTIDLO A



LED průmyslové svítidlo přisazené, prachotěsné, s ochranným košem

Parametry:

Vhodné pro stropní upevnění

Vhodné pro montáž na stěnu

Světelný zdroj LED

Příkon 15 W

Svítivost 2000 lm

Barva světla 3000 K

Materiál Plast

Pevnost v rázu IK10

Výška 110 mm

Vnější průměr 260 mm

Třída ochrany II

Krytí (IP) IP65

SVÍTIDLO B



Svítidlo LED průmyslové, vodotěsné, nárazuvzdorné

Parametry:

Jmenovitý výkon	71 W
Jmenovité napětí	220 – 240 V
Jmenovitý světelný tok	9620 lm
Teplota barvy	4000 K
Barva světla	Bílá
Materiál	Plast
Pevnost v rázu	IK10
Šířka	145 mm
Délka	1452 mm
Výška	111 mm
Životnost	75 000 h
Stupeň ochrany krytem	IP66

SVÍTIDLO C



Svítidlo LED stropní, s integrovaným pohybovým čidlem

Parametry:

Světelný zdroj	LED
Příkon	24 W
Svítivost	1560 lm
Barva světla	4000 K
Senzor	pohybový, zabudovaný
Materiál	Hliník + plast
Výška	100 mm
Vnější průměr	380 mm
Životnost	30 000 h
Krytí (IP)	IP44

SVÍTIDLO D



Svítidlo LED venkovní průmyslové, vodotěsné, prachotěsné

Parametry:

Jmenovitý výkon	20 W
Jmenovité napětí	220 – 240 V
Jmenovitý světelný tok	2800 lm
Teplota barvy	4000 K
Barva světla	Bílá
Materiál	Kov + plast
Pevnost v rázu	IK10
Šířka	100 mm
Délka	660 mm
Výška	82 mm
Životnost	80 000 h
Stupeň ochrany krytem	IP66

SVÍTIDLO E



Koupelnové LED přisazené svítidlo kruhové

Parametry:

Světelný zdroj	LED
Příkon	24 W
Svítivost	2700 lm
Barva světla	4000 K
Úhel	115°
Materiál	Plast
Výška	73 mm
Vnější průměr	330 mm
Životnost	25 000 h
Krytí (IP)	IP44

SVÍTIDLO F



LED koupelňová svítidla nad zrcadlo

Parametry:

Světelný zdroj	LED
Příkon	12 W
Svítivost	1050 lm
Barva světla	4000 K
Materiál	Kov - bílá
Délka	500 mm
Výška / hloubka	70 / 80 mm
Krytí (IP)	IP44

SVÍTIDLO G



LED svítidlo pod kuchyňskou linku, s vypínačem

Parametry:

Světelný zdroj	LED
Příkon	5,5 W
Svítivost	440 lm
Barva světla	4100 K
Vypínač	Na těle svítidla
Materiál	Kov + sklo
Výška	24 mm
Délka	355 mm
Šířka	84 mm
Životnost	30 000 h
Krytí (IP)	IP20

SVÍTIDLO N



Nouzové svítidlo LED pro dočasný provoz min.1 hod

Parametry:

Světelný zdroj	LED
----------------	-----

Příkon	4 W
--------	-----

Svítivost	128 lm
-----------	--------

Materiál	Plast
----------	-------

Výška	115 mm
-------	--------

Délka	355 mm
-------	--------

Šířka	60 mm
-------	-------

Autonomie	3 h
-----------	-----

Třída ochrany	II
---------------	----

Krytí (IP)	IP65
------------	------