



LEGENDA MÍSTNOSTI				
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	SKLADBA A POVRCH PODLAHY	PODHLAD SV. VÝŠKA mm
2.01	SCHODIŠTĚ	10,90	Ps stávající dlažba	
2.02	CHODBA	2,31	PV1 PVC	2220
2.03	CHODBA	11,28	PV1 PVC	část Po3 2220
2.04	ADMINISTRATIVNÍ PROSTOR	46,26	PK3 záléžový koberec	Po3 2600
2.05	ŠATNA	4,62	PK3 záléžový koberec	Po3 2300
2.06	KUCHÝNKA	10,24	PK3 záléžový koberec	Po3, Po5 2300-2600
2.07	JEDNACÍ MÍSTNOST	16,75	PK3 záléžový koberec	Po3, Po5 2300-2600
2.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST - SERVER	5,42	PK3 záléžový koberec	Po5 2300
2.09	STROJOVNA VZT	11,92	PL2 dla stěna	2220 - 2600
2.10	CHODBA	23,45	PV1 PVC	2220
2.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLABOPROUDU	1,36	PV1 PVC	2220
2.12	SKLAD	11,39	PV2 PVC	2220
2.13	BEZBARÉROVÉ WC	3,16	PD2 keramická dlažba	2160 - 2300
2.14	ARCHIV	5,98	PV1 PVC	2160 - 2300
2.15	PŘEDSÍŇ WC (ZAMĚSTNANCI)	2,46	PD2 keramická dlažba	2160 - 2300
2.16	KABINA WC ŽENY (ZAMĚSTNANCI)	1,47	PD2 keramická dlažba	2160 - 2300
2.17	PISOÁR WC MUŽI (ZAMĚSTNANCI)	2,50	PD2 keramická dlažba	2160 - 2300
2.18	KABINA WC MUŽI (ZAMĚSTNANCI)	1,47	PD2 keramická dlažba	2160 - 2300
2.19	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,05	PD2 keramická dlažba	2160 - 2300
2.20	ŠATNA PERSONÁLU KAVÁRNY	7,49	PD2 keramická dlažba	2160 - 2300
2.21	WC PERSONÁLU KAVÁRNY	7,70	PD2 keramická dlažba	2160 - 2300
2.22	STROJOVNA VZDÍŽNÉ PLOŠINY	1,76	protišklepový náter do v. 100 mm	2900

- LEGENDA HMOT
- sítavající konstrukce
 - porobetonové zdivo nosné
P2-400, tl. 250 mm, na lepicí tmel
 - porobetonové příčky
P2-500, tl. 100, 150 mm, na lepicí tmel
 - zdivo z cihel plných, P20 na MC 5
 - sádkovkartonové příčky a předsěny:
typ W111, tl. 100 mm - opláštění jednoduché GK (GK) tl. 15 mm, minerální izolace
 - typ W111, tl. 125 mm, opláštění dvojité GK (GK) tl. 12,5 mm, minerální izolace
 - typ W116, opláštění jednoduché GK tl. 15 mm
 - beton prostý
 - železobeton
 - tepelná izolace

POZNÁMKY:

Pozn. 1: Čela ocelových profilů mezi přírubami a prostor mezi profily vyplnit přířezy z porobetonu a zaomítat.

Pozn. 2: Konstrukce klientských buněk bude založena na čistě podlaže - dlažba.

Pozn. 3: SDK příčky navazující na spodní přírubu klenbových ocelových nosníků budou typicky provedeny v tl. 125 mm - oboustranné opláštění deskou 2x12,5.

Pozn. 4: Snížená konstrukce podhledu bude instalována dle šablony a požadavků na stavební přípravu zhotovitele prosklených příček klientských buněk, před montáží příček. Nulino montáž koordinovat!

Pozn. 5: Na horní líc nové provedených ŽB stropů doplnit násep z Liaporu se stabilizací cementovým mlékem, vyrovnat nahoru do úrovně horní příruby stropních profilů.

Pozn. 6: Lemování okrajů střešy je součástí montáže střešní podákové krytiny.

Pozn. 7: Veškeré ocelové profily v upravených nosných konstrukcích musí být zaomítaný z důvodu protipožární ochrany, pokud nejsou opatřeny protipožárním obkladem. Nové profily budou před zazděním opatřeny 2x základním protikorozičním nátěrem.

Pozn. 8: Větší prostupy stropní konstrukcí z PZD panelů je třeba lemovat ocelovými profily IPE 100, na které budou uloženy zkracované PZD desky, případně doplnit doboťavkou. Větší prostupy ve stávajícím zdivu budou dle situace opatřeny vyztužným rámem z ocelových profilů L50/50 a překlady IPE 100.

Detaily konstrukcí (označeno Det.X) viz výkresy D.S.O 02-1.1.28 a dále.
Specifikace skladby konstrukcí viz D.S.O 02-1.1.25 Skladby konstrukcí.
Specifikace podhledů viz D.S.O 02-1.1.19-21 - půdorysy podhledů.

0,000 = úroveň stávající čisté podlahy v 1.NP objektu

VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. arch. K. Spáčil	ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. K. Spáčil	PROJEKTANT Ing. arch. K. Spáčil	Ing. arch. Karel Spáčil ČKA 03 334 Podskupina 02 624 00 Brno tel. 905 588 298	
INVESTOR Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových		
MÍSTO STAVBY Brno, Křenová 289/6	Brno, Křenová 289/6	Brno, Křenová 289/6	FORMÁT	8x A4
ČÁST PD: SO 02 - D.1 Architektonické a stavební řešení	SO 02 - D.1 Architektonické a stavební řešení	SO 02 - D.1 Architektonické a stavební řešení	DATUM	12/2021
STAVBA REKONSTRUKCE OBJEKTU KŘENOVÁ 6 PRO ZŘÍZENÍ SOCIO INFO PUNKTU A KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO BYDLENÍ	REKONSTRUKCE OBJEKTU KŘENOVÁ 6 PRO ZŘÍZENÍ SOCIO INFO PUNKTU A KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO BYDLENÍ	REKONSTRUKCE OBJEKTU KŘENOVÁ 6 PRO ZŘÍZENÍ SOCIO INFO PUNKTU A KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO BYDLENÍ	ÚČEL	PDPS
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO	1:50
			Č. VÝKRESU D.S.O 02-1.1.11	