


URČENO PROTOKOLEM O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ Č. 22/045, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI

LEGENDA SVÍTIDEL

- | | | |
|----|---|--|
| A1 |  | PRISÁNE NEBO ZÁVĚSNÉ SVĚTLIDLO LED
LED 153W, 3000K, 1300lm, Ra80, IP20, stěny dál, d=1000mm, h=100mm
TELESO KOV, BLA, RA80SD, DIFUZOR PLAST OPAL |
| A2 |  | PRISÁNE NEBO ZÁVĚSNÉ SVĚTLIDLO LED
LED 10W, 3000K, 3400lm, Ra80, IP20, stěny dál, d=500mm, h=100mm
TELESO KOV, BLA, RA80SD, DIFUZOR PLAST OPAL |
| B1 |  | PRISÁNE STROPNÍ SVĚTLIDLO LED
LED 29W, 3000K, 3674lm, Ra80, IP20, v.2, d=740mm
ZÁKLADNA PLAST, PŮVICH BLA, DIFUZOR PLAST OPAL |
| B2 |  | PRISÁNE STROPNÍ SVĚTLIDLO LED
LED 20W, 3000K, 2650lm, Ra80, IP20, v.2, d=550mm
ZÁKLADNA PLAST, PŮVICH BLA, DIFUZOR PLAST OPAL |
| B3 |  | PRISÁNE STROPNÍ SVĚTLIDLO LED
LED 20W, 3000K, 1893lm, Ra80, IP20, v.2, d=380mm
ZÁKLADNA PLAST, PŮVICH BLA, DIFUZOR PLAST OPAL |
| C1 |  | ZÁVĚSNÉ SVĚTLIDLO LED
LED 29W, 3000K, 3674lm, Ra80, IP20, d=740mm
ZÁKLADNA PLAST, PŮVICH BLA, DIFUZOR PLAST OPAL |
| C2 |  | ZÁVĚSNÉ SVĚTLIDLO LED
LED 20W, 3000K, 1893lm, Ra80, IP20, d=550mm
ZÁKLADNA PLAST, PŮVICH BLA, DIFUZOR PLAST OPAL |
| C3 |  | ZÁVĚSNÉ SVĚTLIDLO LED
LED 15W, 3000K, 1893lm, Ra80, IP20, d=380mm
ZÁKLADNA PLAST, PŮVICH BLA, DIFUZOR PLAST OPAL |
| D1 |  | PRISÁNE STROPNÍ SVĚTLIDLO
OPORNÁ ŽÁROVKA 1x20W E27, 3000K, IP65, v.2, 300x300mm
SVĚTLIDLO KOSMICKÉ, TELESO TERMOPLAST, PŮVICH BLA |
| D2 |  | PRISÁNE STROPNÍ SVĚTLIDLO
OPORNÁ ŽÁROVKA 1x20W E27, 3000K, IP65, v.2, 210x210mm
SVĚTLIDLO KOSMICKÉ, TELESO TERMOPLAST, PŮVICH BLA |
| E1 |  | ZÁVĚSNÉ SVĚTLIDLO LED
LED 37W, 2120lm, 4000K, IP20, stěny dál, 230V, 1220x754mm, vC LANK ZÁVĚS v=2000mm, LT, ZKP KAP KAB SAMOST SVĚTLIDLO Z HUNHOVHO PROFILU PRŮVCH PRSTENEC, PŮVICH BLA, DIFUZOR OPAL, |
| E2 |  | ZÁVĚSNÉ SVĚTLIDLO LED
LED 32W, 2750lm, 3000K, IP20, stěny dál, 230V, 1220x754mm, vC LANK ZÁVĚS v=2000mm, LT, ZKP KAP KAB SAMOST SVĚTLIDLO Z HUNHOVHO PROFILU PRŮVCH PRSTENEC, PŮVICH BLA, DIFUZOR OPAL, |
| F2 |  | ZÁVĚSNÉ SVĚTLIDLO LED
LED 90W, PRŮMĚR 120cm |
| F1 |  | ZÁVĚSNÉ SVĚTLIDLO LED
LED 120W, PRŮMĚR 180mm |
| G |  | STROPNÍ SVĚTLIDLO LED
LED 31-39W, 3570-4490lm, dlepr in teplota CCT 3000/5000/4000K, stěny dál, 230V, IP20, rozměr 1500x60x60mm
SVĚTLIDLO TĚLESO HUNK, PŮVICH BLA, DIFUZOR PLAST OPAL |
| H |  | LED SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ 12W, 700lm, 4000K, IP44
600x60x140mm, KOVŮVE, NAD POKRÝVÁ |

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

3.01	CHODBA
3.02	PŘEDSÍN
3.03	WC DÍVKY
3.04	ÚČEBNA
3.05	KABINET
3.06	NEOBSAZENO
3.07	ÚČEBNA
3.08	ÚČEBNA
3.09	KABINET
3.10	ÚČEBNA
3.11	ÚČEBNA
3.12	ÚČEBNA
3.13	SCHODIŠTĚ
3.14	WC ČLAPCI
3.15	PŘEDSÍN
3.16	KABINET
3.17	WC – IMOBILNI
3.18	WC UČITĚLE
3.19	OKLADOVÁ KOMORA

LEGENDA SILNOPROUDÝCH PŘÍSTROJŮ:

- SPINÁČ RAZ, 1, 10A 250V, IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ, KOMPLETNÍ
- TLAČIDLO RAZ, 5, 10A 250V, IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ, KOMPLETNÍ
- TLAČIDLO RAZ 1/0, 10A 250V, IP20, ZAPUŠTĚNÝ BÍLÝ, KOMPLETNÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM
- TLAČIDLO RAZ 1/0, 10A 250V, IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ, KOMPLETNÍ
- TLAČIDLO RAZ 1/0+1/0, 10A 250V, IP20, ZAPUŠTĚNÉ, BÍLÉ, KOMPLETNÍ
- SPINÁČ RAZ, 1, 10A 250V, IP44, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ, KOMPLETNÍ
- ZASUVKA JEDNOSÁSOVÁ, 16A 250V, IP40, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ, KOMPLETNÍ
- ZASUVKA DVŮUSÁSOVÁ VYOSĚNÁ, 16A 250V, IP40, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ, KOMPLETNÍ
- 2x ZASUVKA JEDNOSÁSOVÁ, 16A 250V, IP40, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ, KOMPLETNÍ VE VODODURNÉM DVŮUSÁSOVÉM, KOMPLETNÍ
- 4x ZASUVKA JEDNOSÁSOVÁ, 16A 250V, IP40, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ, KOMPLETNÍ VE VODODURNÉM ČTYŘSÁSOVÉM, KOMPLETNÍ
- 3x ZASUVKA JEDNOSÁSOVÁ, 16A 250V, IP40, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ, KOMPLETNÍ VE VODODURNÉM TŘÍSÁSOVÉM, KOMPLETNÍ
- 1x SPINÁČ RAZ, 1, 10A 250V, IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ, KOMPLETNÍ
- 1x SPINÁČ RAZ 1/0, 10A 250V, IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ, KOMPLETNÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM
- 3x ZASUVKA JEDNOSÁSOVÁ, 16A 250V, IP40, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ, KOMPLETNÍ VE VODODURNÉM TŘÍSÁSOVÉM, KOMPLETNÍ
- 3x ZASUVKA JEDNOSÁSOVÁ, 16A 250V, IP40, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ, KOMPLETNÍ VE VODODURNÉM ČTYŘSÁSOVÉM, KOMPLETNÍ
- ZASUVKA JEDNOSÁSOVÁ, 16A 250V, IP44, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ, KOMPLETNÍ
- PK1 PODPŮHVA KRABICE, 175x86x86
PM. PODPŮHVA KRABICE 3x 45x45
2x250V 1. SLEPÁ JÁDRA
- PK2 PODPŮHVA KRABICE 175x86x86
PM. PODPŮHVA KRABICE 3x 45x45
3x250V
- KRABICE S KONTAKTOVÝMI SVORKOVNICI PRO POSUPOVÁNÍ – CY 16mm
- DOPLŮŽKOVÉ KABELY – CY 4+16mm
- TECHNOLOGICKÝ VÝVOD, Řez 2m
- VZT ZABŮZENÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM, DODÁVKOU PROSTĚ VZT
- STUPNÍK VEDENÍ
- ROZBOČOVACÍ KRABICE S BEZPŘÍKOVÝMI SVORKAMI S VÍCEM
- VYPÍNAČ 25A-40A, 230V, IP65, NASTĚNÝ
- TLAČIDLO KO MIOBLIM
- SIGNALIZACE KO MIOBLIM
- TLAČIDLO ŽALUZIOV, ZAPUŠTĚNÉ, BÍLÉ, KOMPLETNÍ

ČÍSLOVÁNÍ OBVODŮ

01-99	Z ROZVADĚČE RH
100	Z ROZVADĚČE R1.2 V 1.NP
301-399	Z ROZVADĚČE R3 VE 3.NP



Veškerá práva vyhrazena. Šíření nebo reprodukování díla v tištěné či audiovizuální podobě a uveřejňování díla prostřednictvím internetové sítě bez písemného souhlasu autora je dle platných zákonů nepřipustné.

Investor akce: Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, Chřilčické náměstí 1/4, Brno	
Název práce: Nástavba ZŠ a MŠ Brno Chrlice	
Generální projektant: HB Projekt Plus, s.r.o. J. A. Bělohradského 10 602 00 Brno IČ: 253 58 686, e-mail: info@hbprojekt.cz Projektant: ČP Projektant, a.s. Chřilčické náměstí 1/4, 602 00 Brno-Chrlice IČ: 779 001 044, e-mail: zpravy@cpprojektant.cz	
Měřítko: 1:50	Specializace profesí: 0.1.4.0 Architektonické
Výpracování podkladů: Ing. Petr Červinka Stupeň dokumentace: DPS - změna	Kontrolováno podklady: Ing. Petr Červinka Datum zpracování: Červen 2022
Název přílohy:	