

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU DEKOR A a DEKOR B – POŽADAVKY KVALITY

- Materiál:** lamino (LTD), **dekor A: DIVOKÁ HRUŠKA 8999 BS (Kronospan)** - jedná se o další fázi vybavení budovy Orlí 30 a 32, kde již nábytek v dekoru divoká hruška je, zadavatel proto požaduje dodání stávajícího dekoru, a to dle položek uvedených v tabulce – **příloha č. 2** zadávací dokumentace.
- lamino (LTD), **dekor B: BUK 0381 (Kronospan)** – jedná se o dodání nábytku v požadovaném dekoru, a to dle položek uvedených v tabulce – **příloha č. 3** zadávací dokumentace.
- |                      |   |
|----------------------|---|
| tl. materiálu 25 mm: | veškeré stolové pláty a půdy stolových skříní,  |
| tl. materiálu 18 mm: | ostatní – bočnice LTD stolů, čelní panely, korpusy, police a dveře skříní, korpusy a čela zásuvek kontejneru, nástěnné police..., |
| tl. materiálu 8 mm:  | záda skříní, oboustranně pohledová (v daném dekoru) a zasazená do drážky,   |
| tl. skla 6 mm:       | u skleněných dveří.   |
- ABS hrana:** tl. 2 mm: celý obvod stolových plátů, skříňových dveří, čel zásuvek, půdy a dna u kontejneru,  
tl. 1 mm: veškeré hrany korpusu skříní a přední hrany skříňových polic – veškeré další exponované hrany.
- Kování** nábytek bude osazen kvalitním kovááním, splňujícím záruku min 60 měsíců, u dveří budou použity závěsy umožňující rozevření dveřních křídel až do úhlu 110° (komfortní přístup). Veškeré úchytky budou v niklovém provedení.
- Rektifikace** veškerý nábytek (vyjma kontejnerů) bude vybaven rektifikací 15 mm (pro případné vyrovnání nerovností podlahy).
- Prac. stoly:** podnoží LTD se bude skládat ze 2 bočnic, 300 mm vysokého čelního panelu a stolového plátu, mezi bočnicí a čelním panelem bude svislá hliníková trubka – v povrchové úpravě elox, základní výška stolu bude 735 mm.
- Přisedy:** se budou skládat ze stolových desek, hliníkových nohou s povrchovou úpravou elox (musí korespondovat s pracovními stoly) a spojovacích plechů – pro připojení k pracovnímu stolu.
- Jednací stoly:** kovové podnoží bude tvořeno čtveřicí nohou, dvojicí profilů a dvojicí podélníků, nohy čtvercového průřezu 50 x 50 mm budou v horní části svařeny k profilu a budou spolu tvořit jeden celek „bočnici stolu“, obě sestavy nohou (kovové bočnice) budou spojeny kovovými podélníky, které slouží též jako výztuha stolové desky, základní výška stolu bude 742 mm, povrchová úprava kovového podnoží bude provedena šedou epoxy-polyesterovou práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu.
- Konf. stoly:** stolová deska bude nesena centrálními nohami – kruhová ocelová deska, na niž je připevněna svislá noha, v horní části opatřena nosným křížem. Celé podnoží bude spojeno závitovou tyčí. Povrchová úprava centrální nohy bude provedena šedou epoxy-polyesterovou práškovou barvou.
- Skříně:** skříň nízká – 2 řady šanonů (celková výška skříně 735 mm), střední – 3 řady šanonů (1063 mm), vysoká – 5 řad šanonů (1780 mm), v šířkách: 400 a 800 mm (výjimku tvoří druhý typ šatní skříně a nástavce s šířkou 600 mm) a hloubce korpusu 450 mm, půda

a dno skříní bude naložené na bocích, záda budou oboustranně pohledová (v dezénu nábytku), dveře naložené na korpusu, police budou podepřeny 4 kovovými trny, které zamezují posunutí police a umožňují větší zatížení.

**Šatní skříní:** zavřená skříní s výsuvným věšákem a policí nahoře, police musí být zafixována do korpusu proti vysunutí.

**Kontejner:** pojízdný 4 zásuvkový (1x tužkovník, 3x úložná zásuvka), korpus kontejneru bude vyrobený z LTD – viz výše. Korpusy zásuvek požadujeme kovové, tužkovník (celá horní zásuvka kontejneru) bude plastový. Vnitřní vedení bude kovové s valivým uložením jednotlivých výsuvných částí, kontejner bude rovněž vybaven blokací, která zajišťuje otevření vždy pouze jedné zásuvky a zablokování ostatních proti otevření, zámek bude centrální pro všechny zásuvky i tužkovník.

**Záruka:** Na navržený nábytek požadujeme 60 měsíců záruční dobu.

Požadujeme doložit:

Certifikáty zkušebního ústavu prokazující u pracovních stolů, jednacích stolů, skříní a kontejnerů shodu jejich vlastností s aplikovanými požadavky (tzv. výrobní certifikáty vydané akreditovaným subjektem).


Certifikát nabízeného nábytku prokazující udělení ekoznačky **Ekologicky šetrný výrobek** (uděluje Ministerstvo životního prostředí).

**Vybraný dodavatel předloží vzorek dekoru A – DIVOKÁ HRUŠKA a dekoru B – BUK ke schválení.**


Pozn. všechny technické rozměry jsou uvedeny přibližně s možnou tolerancí 10 mm.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU - DEKOR A


1. Jednací stůl  
800x800/742 mm




2. Pracovní stůl  
800x800/735 mm




3. Jednací stůl  
1200x800/742 mm




4. Pracovní stůl  
1200/800/735 mm




5. Jednací stůl  
1400x800/742 mm




6. Pracovní stůl  
1400x800/735 mm




7. Jednací stůl  
2000x1200/742 mm



8. Skříň nízká široká otevřená  
800x450/735 mm




9. Skříň nízká široká zavřená  
800x470/735 mm




10. Skříň vysoká úzká otevřená  
400x450/1780 mm




11. Skříň vysoká široká otevřená  
800x450/1780 mm



12. Skříň vysoká široká zavřená – policová  
800x470/1780 mm



13. Skříň šatní – výsuv + 1x police  
800x470/1780 mm




14. Věšáková stěna – 3x věšák + instalace  
na zeď, 600x1200 mm




## TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU - DEKOR B


1. Jednací stůl  
1600x800/742 mm



2. Kontejner tužk. + 3x zásuv.  
443x600/600 mm




3. Skříň nízká široká zavřená  
800x470/735 mm



4. Skříň střední široká zavřená 2+0  
800x470/1063 mm



5. Skříň vys. široká zavř. – policová  
800x470/1780 mm



6. Skříň šatní – výsuv + 1x police  
800x470/1780 mm



7. Věšáková stěna – 3x věšák + instalace  
na zeď, 600x1200 mm

