

POHLED NA FASÁDU DVORNÍHO OBJEKTU OD SEVEROVÝCHODU – BOURACÍ PRÁCE



POPIS BOURACÍCH PRACÍ



OZNAČENÍ VÝK.	POPIS
1	OPATRNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SLOŽENÉ OKENNÍ VÝPLŇ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE), VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU. PŘI BOURÁNÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORU A VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z LÍTHO TERACA
2	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SLOŽENÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ VÝPNĚ S OTEVÍRAVÝMI DVOUKŘÍDOVÝMI DVEŘMI A NADSVĚTLÍKEM (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
3	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ SLOŽENÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ VÝPNĚ S OTEVÍRAVÝMI DVOUKŘÍDOVÝMI DVEŘMI, NADSVĚTLÍKEM A KOVOVÝM MŘÍŽEM (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
4	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ OKENNÍ MŘÍŽE (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
5	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZIDKY Z PLNÝCH CIHEL, VČETNĚ HORNÍ BETONOVÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
6	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ VYROVNÁVACÍ RAMPY, VČETNĚ PŘEDPOKLADANÉHO BETONOVÉHO ZÁKLADU A ŠTERKOPISKOVÉHO PODSPYU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
7	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NESOURODNÉ VRSVY BETONOVÉHO POTĚRU V ROZSAHU VSTUPNÍHO PROSTORU DO SÁLU V TL. cca 40 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
8	V SOUVISLOSTI S BOURÁNÍM DVEŘNÍCH VÝPLŇÍ SE POČÍTÁ TAKŽE S OTLUČENÍM STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK VE VSTUPNÍM PROSTORU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
9	V SOUVISLOSTI S BOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH ZIDEK, SE PŘEDPOKLÁDÁ TAKŽE VYBOURÁNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU (cca ve VYZNAČENÉM ROZSAHU), VČETNĚ DEMONTÁŽE SPODNÍ ČÁSTI SVISLÉHO SVOUVU V DÉLCE cca 1 m
10	V SOUVISLOSTI S BUDOVÁNÍM NOVÉ KONSTRUKCE ZIDEK A RAMPY SE POČÍTÁ S DOČASNÝM ROZEBRÁNÍM ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY (VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSVÍTEK) cca ve VYZNAČENÉM ROZSAHU. PO UKONČENÍ PRACÍ BUDE ROZEBRANÁ ČÁST UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU

POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU
PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD

DODAVATEL STAVBY SPOLÉČNĚ S PROVOZOVATELEM ZAJISTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ (V SOUVISLOSTI S VYMĚNOU VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ) VYKLIZOVACÍ PRÁCE. STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ BUDE DOČASNĚ PŘEMÍSTĚNO V RÁMCI MÍSTNOSTI, PŘÍPADNĚ USKLADNĚNO NA PROVOZOVATELEM URČENÉM MÍSTĚ. PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ NAVRÁCENO NA PŮVODNÍ MÍSTO

DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ PEČLIVÉ ZAKRYTÍ A OCHRÁNĚNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ, DO KTERÝCH NEBUDE ZASAHOVÁNO. PO UKONČENÍ PRACÍ ZAJISTÍ CELKOVÝ ÚKLID VE VŠECH STAVBOU DOTČENÝCH PROSTORÁCH

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

POZNÁMKA

— PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝMĚNĚ VNĚJŠÍCH VÝPLŇÍ OTVORŮ SE PŘEVEDOU VYKLIZOVACÍ PRÁCE VÝPLNĚ (NEBO PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU A INVENTÁŘE V RÁMCI MÍSTNOSTI A ZAKRYTÍ), Všechné práce uskladnění zajistí investor a provozovatel stavby)

— PŘI BOURÁNÍ OKENNÍCH VÝPLŇÍ JE TŘEBA POSTUPOVAT OPATRNĚ, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMIKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORU A VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z LÍTHEHO TERACA




— ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUŽÍ PŘEDPOKLADY

— VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCI OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY, VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENÉ K ÚROVNI ČISTÉ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

— POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJISTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD

±0,000 = HORNÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNEC				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC				
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV SRNEC				
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽEKOVÁ				
INVESTOR :	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			FORMÁT	6 A4
BRNO, OBJEKT ÚDOLNÍ 389/10 VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE FASÁDĚ DVORNÍ BUDOVY ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : SO 001				DATAUM	DUBEN 2024
				STUPEŇ	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	0324
				SPECIALIZACE	
NÁZEV VÝKRESU	POHLED OD SEVEROVÝCHODU – BOURACÍ PRÁCE			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	D.1.1–102