

| ČÍSLO    | SCHÉMA<br>(POHLED Z INTERIÉRU) | POPIS   | LOKACE<br>Ks  | CELKEM |
|----------|--------------------------------|---|---|--------|
| PL<br>17 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li><li>–Průchozí světlost 800x2120</li><li>–A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li><li>–B–francouzské okno – pevné zasklení</li><li>–asymetrické rozdělení A 950:B 1300 mm</li><li>–Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u></li><li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>  | <p><u>2.NP</u><br/>3 ks<br/><u>3.NP</u><br/>2 ks<br/><u>4.NP</u><br/>3 ks</p> | 8 ks   |
| PL<br>18 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li><li>–Průchozí světlost 800x2120</li><li>–A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li><li>–B–francouzské okno – pevné zasklení</li><li>–asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm</li><li>–Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>  | <p><u>3.NP</u><br/>2 ks<br/><u>5.NP</u><br/>1 ks</p>                          | 3 ks   |
| PL<br>19 |                                | <p>Vnější šestidílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–Orientační rozměr okna 2900x2220 mm</li><li>–A–horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</li><li>–B–horní střední část – pevné zasklení</li><li>–C–horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</li><li>–D–spodní levá část okna – pevné zasklení</li><li>–E–spodní střední část okna – pevné zasklení</li><li>–F–spodní pravá část okna – pevné zasklení</li><li>–asymetrické rozdělení A 980:B 945:C 980 mm</li><li>–asymetrické rozdělení A 1270:D 950 mm</li><li>–Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>–spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> | <p><u>2.NP</u><br/>5 ks<br/><u>3.NP</u><br/>5 ks<br/><u>4.NP</u><br/>3 ks</p> | 13 ks  |
| PL<br>20 |                                | <p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–Orientační rozměr okna 2900x2220 mm</li><li>–Průchozí světlost 800x2120</li><li>–A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li><li>–B–francouzské okno – pevné zasklení</li><li>–asymetrické rozdělení A 950:B 1950 mm</li><li>–Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>–celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>–dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>–součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>–stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>  | <p><u>2.NP</u><br/>5 ks<br/><u>4.NP</u><br/>4 ks<br/><u>5.NP</u><br/>3 ks</p> | 12 ks  |