

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
AL 19		<p>Vnější hliníkové okno třídlílné, členění dle schéma</p> <p>– orientační rozměr okna 3800x1400 mm</p> <p>A – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</p> <p>B – pevné zasklení</p> <p>C – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</p> <p>– asymetrické rozdělení A 770 : B 2260 : C 770 mm</p>	5.NP 1 ks	1 ks
AL 20		<p>Vnější hliníková stěna s posuvnými a únikovými dveřmi, členění dle schéma</p> <p>– orientační rozměr stěny (1500+11700+3650) x 2150 mm</p> <p>Požární odolností B1,B2 do CHÚC EI 15 DP3–S200 – kouřotěsné</p> <p>– průchozí světlost posuvných dveří 1600x2050, únikových dveří 900x2050</p> <p>B – jednokřídlé dveře, pravé, zvýšený okop, hliníkový práh (max 20mm), kliky/paniková kliky</p> <p>A – HS portál výklopně posuvné dveře, hliníkový práh v úrovni podlahy, z vnitřní strany kliky s integrovaným zámkem, z vnější madlo pro zavření, dojezdová zarážka</p> <p>C – pevné zasklení</p> <p>D – plný profil</p> <p>E – rozšiřující plný profil</p> <p>– 2x nárožní profil</p> <p>A, B1 oboustranné bezpečnostní lepené sklo</p> <p>C,B2 z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</p> <p>– předsazená montáž ostění a nadpraží okna!</p> <p>– tepelně izolační podkladní profil</p> <p>– s grafickým motivem pro bezbariérové užívání</p> <p>– stavěč, dveřní zarážka</p> <p>– vnitřní parapet</p> <p>Předsazená montáž !!!</p>	5.NP 1 ks	1 ks