




DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC

01/2024

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	LOKACE Ks x bm	CELKEM
$\frac{Z}{11}$		<p>Skleněné zábradlí, vč. příslušenství (kotvy vč. kotvení, madlo, krycí lišty)</p> <ul style="list-style-type: none"> –rozměr skla (1700+3200+1700)x1275 mm –horní hranu zábradlí osadit 1100 mm nad nášlapnou vrstvu terasy 4NP (to odpovídá výšce +11,16 m), horní hrana opatřena krycím profilem –výplň: 2x10 mm, vrstvené bezpečnostní sklo složené z prohřívavých tepelně tvrzených skel, jedno z nich je uvažováno jako smaltované (s potiskem vzoru) –Hrany jemně broušené dle ČSN EN 14719–1 –Vzor uvažovaný jednobarevný, opakující se, použití technologie sítotisku (nutná výroba navrženého vzoru pro sítotisk) –kotvení – ocel s355 s povrchovou úpravou žárový pozink., kotvení po 400 mm do atiky pomocí 2xchem. kotvy M10, pro odsazení desky balkonu 50 mm, kotva s čelem výšky 240mm –včetně EPDM těsnění, uchycení zábradlí a krycí lišty –nerezové krycí madlo "U" 30x30x30mm nasazené na horní hraně skleněné výplně <p>na tento výrobek musí být zpracovaná dílenská/výrobní dokumentace a předložena ke schválení projektantovi</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>2.NP</u> 4 x <u>3.NP</u> 4 x <u>4.NP</u> 4 x</p>	12 ks
$\frac{Z}{12}$		<p>Skleněné zábradlí, vč. příslušenství (kotvy vč. kotvení, madlo, krycí lišty)</p> <ul style="list-style-type: none"> –rozměr skla (1700+3350+1700)x1275 mm –horní hranu zábradlí osadit 1100 mm nad nášlapnou vrstvu terasy 4NP (to odpovídá výšce +11,16 m), horní hrana opatřena krycím profilem –výplň: 2x10 mm, vrstvené bezpečnostní sklo složené z prohřívavých tepelně tvrzených skel, jedno z nich je uvažováno jako smaltované (s potiskem vzoru) –Hrany jemně broušené dle ČSN EN 14719–1 –Vzor uvažovaný jednobarevný, opakující se, použití technologie sítotisku (nutná výroba navrženého vzoru pro sítotisk) –kotvení – ocel s355 s povrchovou úpravou žárový pozink., kotvení po 400 mm do atiky pomocí 2xchem. kotvy M10, pro odsazení desky balkonu 50 mm, kotva s čelem výšky 240mm –včetně EPDM těsnění, uchycení zábradlí a krycí lišty –nerezové krycí madlo "U" 30x30x30mm nasazené na horní hraně skleněné výplně <p>na tento výrobek musí být zpracovaná dílenská/výrobní dokumentace a předložena ke schválení projektantovi</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>2.NP</u> 5 x <u>3.NP</u> 6 x <u>4.NP</u> 4 x <u>5.NP</u> 5 x</p>	20 ks
$\frac{Z}{13}$		<p>Skleněné zábradlí, vč. příslušenství (kotvy vč. kotvení, madlo, krycí lišty)</p> <ul style="list-style-type: none"> –rozměr skla (1700+3550+1700)x1275 mm –horní hranu zábradlí osadit 1100 mm nad nášlapnou vrstvu terasy 4NP (to odpovídá výšce +11,16 m), horní hrana opatřena krycím profilem –výplň: 2x10 mm, vrstvené bezpečnostní sklo složené z prohřívavých tepelně tvrzených skel, jedno z nich je uvažováno jako smaltované (s potiskem vzoru) –Hrany jemně broušené dle ČSN EN 14719–1 –Vzor uvažovaný jednobarevný, opakující se, použití technologie sítotisku (nutná výroba navrženého vzoru pro sítotisk) –kotvení – ocel s355 s povrchovou úpravou žárový pozink., kotvení po 400 mm do atiky pomocí 2xchem. kotvy M10, pro odsazení desky balkonu 50 mm, kotva s čelem výšky 240mm –včetně EPDM těsnění, uchycení zábradlí a krycí lišty –nerezové krycí madlo "U" 30x30x30mm nasazené na horní hraně skleněné výplně <p>na tento výrobek musí být zpracovaná dílenská/výrobní dokumentace a předložena ke schválení projektantovi</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>2.NP</u> 6 x <u>3.NP</u> 5 x <u>4.NP</u> 6 x <u>5.NP</u> 2 x</p>	19 ks