




VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ				Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!									
ČÍSLO	SCHÉMATICKÝ POHLED	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	ZÁRUBNĚ	DVEŘNÍ VÝPLŇ	KOVÁNÍ	BAREVNOST	POČET KUSŮ						
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
AKU <u>D</u> R1A pravé	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 1100/1970 stěna tl. 200mm 	VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované AKUSTIKA: R'w nejméně 45 dB kompletní dodávka	OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ typ DZD – pro dodatečnou montáž do žb monolitické stěny tl. 200 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	dveře falcované, polodrážka ostrá hrana <u>VÝPLŇ:</u> DTD (dřevotříska) <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele	klika / klika dle katalogu dodavatele tři závěsy	ZÁRUBEŇ RAL 9003 KŘÍDLO RAL 9003	—	1	—	—	—	—	1 pravé
AKU <u>D</u> V1A levé							—	4	—	—	—	—	4 levé
<u>D</u> R1B pravé	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 1100/1970 stěna tl. 200mm 	VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované kompletní dodávka	OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ typ DZD – pro dodatečnou montáž do žb monolitické stěny tl. 200 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	dveře falcované, polodrážka ostrá hrana <u>VÝPLŇ:</u> DTD (dřevotříska) <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele	klika / klika dle katalogu dodavatele tři závěsy	ZÁRUBEŇ RAL 9003 KŘÍDLO RAL 9003	—	2	—	—	—	—	2 pravé
<u>D</u> V1B levé							—	2	—	—	—	—	2 levé
AKU <u>D</u> R1C pravé	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 1100/1970 stěna tl. 300mm 	VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované AKUSTIKA: R'w nejméně 45 dB VZT: mřížka pro – aef 0,017m2 kompletní dodávka	OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ typ DZD – pro dodatečnou montáž do žb monolitické stěny tl. 300 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	dveře falcované, polodrážka ostrá hrana <u>VÝPLŇ:</u> DTD (dřevotříska) <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele	klika / klika dle katalogu dodavatele tři závěsy větravací mřížka	ZÁRUBEŇ RAL 9003 KŘÍDLO RAL 9003	—	2	—	—	—	—	2 pravé
AKU <u>D</u> V1C levé							—	2	—	—	—	—	2 levé
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC							01/2024	STRANA		7/18			