




VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ				Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!									
ČÍSLO	SCHÉMATICKÝ POHLED	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	ZÁRUBNĚ	DVEŘNÍ VÝPLŇ	KOVÁNÍ	BAREVNOST	POČET KUSŮ						
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
AKU <div>D R1D</div> pravé	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 1100/1970 stěna tl. 115mm 	VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní  jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované  AKUSTIKA: R'w nejméně 45 dB  kompletní dodávka	ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 115mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel  TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	dveře falcované, polodrážka ostrá hrana  VÝPLŇ: DTD (dřevotříska) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele  PODŘEZÁNÍ 1CM	klika / klika dle katalogu dodavatele  tři závěsy	ZÁRUBEŇ RAL 9003  KŘÍDLO RAL 9003	–	2	–	–	–	–	2 pravé
AKU <div>D V1D</div> levé							–	2	–	–	–	–	2 levé
<div>D R1E</div> pravé	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 1100/1970 stěna tl. 115mm 	VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní  jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované  VZT: mřížka pro – aef 0,017m2  kompletní dodávka	ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 115mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel  TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	dveře falcované, polodrážka ostrá hrana  VÝPLŇ: DTD (dřevotříska) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele	klika / klika dle katalogu dodavatele  tři závěsy  větrací mřížka	ZÁRUBEŇ RAL 9003  KŘÍDLO RAL 9003	–	3	–	–	–	–	3 pravé
<div>D V1E</div> levé							–	2	–	–	–	–	2 levé
<div>D RK1</div> pravé	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 900/1970 stěna tl. 300mm 	VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní  jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované  VZT: mřížka pro – aef 0,014m2  kompletní dodávka	OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ typ DZD – pro dodatečnou montáž do žb monolitické stěny tl. 300 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel  TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	dveře falcované, polodrážka ostrá hrana  VÝPLŇ: DTD (dřevotříska)  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele	klika / klika dle katalogu dodavatele  na straně do koupelny nerezové madlo pro imobil.  větrací mřížka  tři závěsy	RAL 9010  KŘÍDLO RAL 9010	–	2	–	–	–	–	2 pravé
<div>D VK1</div> levé							–	2	–	–	–	–	2 levé
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC							01/2024	STRANA		8/18			