

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			STRANA 9/11	
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC			01/2024	
ČÍSLO	SCHEMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 27		<p>Vnější plastové okno jednoduché, francouzské, členění dle schéma</p> <p>RÁM PROVEDENÍ ANTRACIT</p> <ul style="list-style-type: none"> -orientační rozměr okna 650x2400 mm -A–horní část okna – pevné zasklení -B–spodní část okna – pevné zasklení -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -asymetrické rozdělení A 1450:B 950 mm -z exteriéru bezpečnostní lepené sklo s pískováním -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 dB <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>	1.NP 1 ks	1 ks
PL 28		<p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> -Orientační rozměr okna 1900x2220 mm -A–horní levá část okna – otevíravé, levé -B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika -C–spodní levá část okna – pevné zasklení -D–spodní pravá část okna – pevné zasklení -symetrické rozdělení A 950:B 950 mm -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>	2.NP 2 ks 4.NP 2 ks	4 ks
PL 29		<p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> -Orientační rozměr okna 1900x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B–francouzské okno – pevné zasklení -symetrické rozdělení A 950:B 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>	3.NP 2 ks	2 ks
PL 30		<p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -A–horní levá část okna – otevíravé, levé -B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika -C–spodní levá část okna – pevné zasklení -D–spodní pravá část okna – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL</p>	2.NP 2 ks 3.NP 2 ks 4.NP 2 ks	6 ks