

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
AL 22	<p>(POHLED ZE 101)</p>	<p>Vnitřní protipožární hliníková stěna s dveřmi do CHÚC B, členění dle schéma – NENÍ POŽADAVEK NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROVEDENÍ</p> <p>Požární odolnost – EI 30 DP3–S₂₀₀C – požární rám i zasklení, kouřotěsné se samouzavíračem</p> <p>–orientační rozměr stěny 2000x2700 mm</p> <p>AB –průchozí světlost 900+900x2100 AB –dvoukřídlé dveře, otvíravé do m.č. 101, primární pravé křídlo, zvýšený okop, hliníkový práh (max 20mm) C –pevné zasklení</p> <p>–asymetrické rozdělení AB 2150 : C 550 mm</p> <p>A,B oboustranně bezpečnostní lepené sklo – není tepelně izolační</p> <p>–samouzavírač vnitřní se stavěcím ramínkem a kluznou lištou, druhé křídlo stavěč</p> <p>–klíka/paniková klíka v m.č. 123, v= max 1100mm</p> <p>–zámek bezpečnostní vložkový, v= max 1000mm</p> <p>–číselné označení dveří</p> <p>–s grafickým motivem pro bezbariérové užívání</p>	1.NP 1 ks	1 ks
AL 23	<p>(POHLED ZE 101)</p>	<p>Vnitřní protipožární hliníková stěna s dveřmi do CHÚC B, členění dle schéma – NENÍ POŽADAVEK NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROVEDENÍ</p> <p>Požární odolnost – EI 30 DP3–S₂₀₀C – požární rám i zasklení, kouřotěsné se samouzavíračem</p> <p>–orientační rozměr stěny 2000x2600 mm</p> <p>AB –průchozí světlost 900+900x2100 AB –dvoukřídlé dveře, otvíravé do vstupní haly, primární křídlo pravé, zvýšený okop, hliníkový práh (max 20mm) C –pevné zasklení</p> <p>–asymetrické rozdělení AB 2150 : C 450 mm</p> <p>A,B oboustranně bezpečnostní lepené sklo – není tepelně izolační</p> <p>–samouzavírač vnitřní se stavěcím ramínkem a kluznou lištou, druhé křídlo stavěč</p> <p>–koule/paniková klíka v m.č. 108, v= max 1100mm</p> <p>–zámek bezpečnostní vložkový, v= max 1000mm</p> <p>–číselné označení dveří</p> <p>–s grafickým motivem pro bezbariérové užívání</p>	1.NP 1 ks	1 ks