

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 24	<p>PŮDORYS</p> <p>POHLED A B C</p> <p>PLNÝ PROFIL – PODHLED</p> <p>Předsazená montáž !!!</p>	<p>Vnější šestidílné plastové okno, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 3000x2220 mm</li><li>-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klíka</li><li>-B-horní střední část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klíka</li><li>-C-horní pravá část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klíka</li><li>-D,E,F-spodní část okna – pevné zasklení</li><li>-G,H-plný rám</li><li>-asymetrické rozdělení A 925:B 895,C 925 mm</li><li>-asymetrické rozdělení A 120:d 870 mm</li><li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, motoru pro otvírání</li><li>-včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně a ocelové profily pro předsazenou montáž okna!</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li><li>-odvětrávání CHÚC B, automatické otvírání oken při požáru, řízení pomocí MaR, viz D1.4 VZT.</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	5.NP 1 ks	1 ks
PL 25	<p>PODKL. TI PROFIL</p>	<p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li><li>-Průchozí světlost 800x2120</li><li>-A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klíka s integrovaným zámkem, z vnější úchytkou pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li><li>-B-francouzské okno – pevné zasklení</li><li>-asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm</li><li>-z exteriéru i interiéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství, včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	2.NP 2 ks 3.NP 1 ks 4.NP 2 ks	5 ks
PL 26	<p>PODKL. TI PROFIL</p>	<p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Orientační rozměr okna 2250x2220 mm</li><li>-Průchozí světlost 800x2120</li><li>-A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klíka s integrovaným zámkem, z vnější úchytkou pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li><li>-B-francouzské okno – pevné zasklení</li><li>-asymetrické rozdělení A 950:B 1300 mm</li><li>-z exteriéru i interiéru bezpečnostní lepené sklo</li><li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření</li><li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li><li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li><li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li><li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li></ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	3.NP 1 ks 5.NP 1 ks	2 ks