






VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ			Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!										
ČÍSLO	SCHÉMATICKÝ POHLED	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	ZÁRUBNĚ	DVEŘNÍ VÝPLŇ	KOVÁNÍ	BAREVNOST	POČET KUSŮ						
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
<div><div><div>D R8</div></div><div>pravé</div></div>	<div>PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 900/1970 stěna tl. 200mm</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní</div> <div>jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované</div> <div>kompletní dodávka</div>	<div>ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 200mm</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel</div> <div>TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm</div>	<div>dveře falcované, polodrážka ostrá hrana</div> <div>VÝPLŇ: DTD (dřevotříska)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele</div>	<div>klika / klika dle katalogu dodavatele</div> <div>bezpečnostní vložka</div> <div>– číselné označení dveří</div> <div>tři závěsy</div>	<div>RAL 9010</div> <div>KŘÍDLO RAL 9010</div>	–	1	–	–	–	–	1 pravé
<div><div><div>D V8</div></div><div>pravé</div></div>	<div>PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 800/1970 stěna tl. 140mm</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní</div> <div>jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované</div> <div>VZT: mřížka pro – aef 0,014m2</div> <div>kompletní dodávka</div>	<div>ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 140mm</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel</div> <div>TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm</div>	<div>dveře falcované, polodrážka ostrá hrana</div> <div>VÝPLŇ: DTD (dřevotříska)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele</div>	<div>klika / klika dle katalogu dodavatele</div> <div>bezpečnostní vložka</div> <div>– číselné označení dveří</div> <div>tři závěsy</div> <div>větrací mřížka</div>	<div>RAL 9010</div> <div>KŘÍDLO RAL 9010</div>							
<div><div><div>D V8</div></div><div>pravé</div></div>	<div>PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 800/1970 stěna tl. 140mm</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní</div> <div>jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované</div> <div>VZT: mřížka pro – aef 0,014m2</div> <div>kompletní dodávka</div>	<div>ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 140mm</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel</div> <div>TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm</div>	<div>dveře falcované, polodrážka ostrá hrana</div> <div>VÝPLŇ: DTD (dřevotříska)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele</div>	<div>klika / klika dle katalogu dodavatele</div> <div>bezpečnostní vložka</div> <div>– číselné označení dveří</div> <div>tři závěsy</div> <div>větrací mřížka</div>	<div>RAL 9010</div> <div>KŘÍDLO RAL 9010</div>	–	1	–	–	–	–	1 pravé
<div><div><div>D V9</div></div><div>levé</div></div>	<div>PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 900/1970 stěna tl. 115mm</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní</div> <div>jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované</div> <div>kompletní dodávka</div>	<div>ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 115mm</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel</div> <div>TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm</div>	<div>dveře falcované, polodrážka ostrá hrana</div> <div>VÝPLŇ: DTD (dřevotříska)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele</div>	<div>klika / klika dle katalogu dodavatele</div> <div>tři závěsy</div>	<div>RAL 9010</div> <div>KŘÍDLO RAL 9010</div>							
<div><div><div>D V9</div></div><div>levé</div></div>	<div>PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 900/1970 stěna tl. 115mm</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní</div> <div>jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované</div> <div>kompletní dodávka</div>	<div>ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 115mm</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel</div> <div>TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm</div>	<div>dveře falcované, polodrážka ostrá hrana</div> <div>VÝPLŇ: DTD (dřevotříska)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele</div>	<div>klika / klika dle katalogu dodavatele</div> <div>tři závěsy</div>	<div>RAL 9010</div> <div>KŘÍDLO RAL 9010</div>	–	1	–	–	–	–	1 levé
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC							01/2024	STRANA		12/18			