


ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
$\frac{0}{44}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 900x2400 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 1 ks	1 ks
$\frac{0}{45}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 650x2400 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 1 ks	1 ks
$\frac{0}{46}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 1900x1500 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 1 ks	1 ks
$\frac{0}{47}$	  ilustrační foto	tyč sprchového závěsu se dvěma závěsy min. 1100x1100 zavěšeno pod strop – kotvení upraveno vždy dle místnosti instalace 2ks sprchových závěsů s kroužky	<u>1.NP</u> 6 ks <u>2.NP</u> 3 ks <u>3.NP</u> 3 ks <u>4.NP</u> 3 ks <u>5.NP</u> 1 ks	16 ks
$\frac{0}{48}$		Kastlík pro rohovou venkovní hliníkovou žaluzii – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna (1200+1325)x1500 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 1 ks	1 ks
$\frac{0}{49}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 2900x2400 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 11 ks	11 ks
$\frac{0}{50}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 3600x2400 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 1 ks	1 ks