



ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
$\frac{0}{51}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 11700x2400 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 1 ks	1 ks
$\frac{0}{52}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – součástí není žaluzie, pouze příprava! včetně přípravy elektrického pohonu, kotvících prvků povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 7700x2750 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 1 ks	1 ks
$\frac{0}{53}$		1000x135x120 venkovní odtokový žlab s pozinkovanou mřížkou pro max zatížení 1500kg. Připojení odpadu DN 110 – napojeno na drenážní kanalizaci. 2x Bočnice. Po celém obvodu obetonovaný.	<u>1.PP</u>	1 ks
$\frac{0}{54}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 900x2220 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 2 ks <u>3.NP</u> 2 ks <u>4.NP</u> 2 ks	6 ks
$\frac{0}{55}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 1900x2220 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 3 ks <u>3.NP</u> 3 ks <u>4.NP</u> 3 ks <u>5.NP</u> 2 ks	11 ks
$\frac{0}{56}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 2250x2220 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 3 ks <u>3.NP</u> 3 ks <u>4.NP</u> 3 ks <u>5.NP</u> 2 ks	11 ks
$\frac{0}{57}$		Kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie – včetně dělené žaluzie včetně elektrického děleného pohonu, kotvících prvků Hliníkové lamely š. 90mm, dolní hliníkový profil 90x13mm, vodící lanko prům.2mm 2,2mm, povrch. úprava viditelných částí – práškový lak, barva tmavě šedá Integrovaný do KZS, přední deska zakryta deskou TI tl. 20mm s omítkou Pro rozměr okna 2900x2220 mm, Kastlík v odstínu RAL Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 10 ks <u>3.NP</u> 10 ks <u>4.NP</u> 7 ks <u>5.NP</u> 5 ks	32 ks
$\frac{0}{58}$		provětrávací mřížka 250/150 mm zazděna do příčky tl. 115mm	<u>1.NP</u> 2 ks	2 ks