


VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ			Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!											
ČÍSLO	SCHÉMATICKÝ POHLED	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	ZÁRUBNĚ	DVEŘNÍ VÝPLŇ	KOVÁNÍ	BAREVNOST	POČET KUSŮ							
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM	
D 11	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 2x 1030/1970 stěna tl. 100mm  ATIP	PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní kouřotěsné se samouzavíračem dvoukřídle – dveřní křídlo hladké plné kompletní dodávka s požárním atestem POŽÁRNÍ ODOLNOST 1 až 4.NP EI 30 DP3–S200 5.NP EI 15 DP3–S200	OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DVOUDÍLNÁ typ DZD – pro dodatečnou montáž do žb monolitické stěny tl. 200 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	Požární dveře falcované kouřotěsné, mechanicky odolné. VÝPLŇ: protipožární desky V místě závěsů a zámku zesílení ocelovými výztuhami. práh POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nástřik (nebo CPL / HPL)	klika dle katalogu dodavatele 2x samouzavírač se stavěcím ramínkem a kluznou lištou – číselné označení dveří min. tři závěsy	ZÁRUBEŇ RAL 9007 KŘÍDLO RAL 7022		1	1	1	1	1	5	

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC

01/2024 | STRANA

6/18