

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	LOKACE Ks	CELKEM
AL 15	<div><p>PŮDORYS</p><p>POHLED</p><p>POHLED</p><p>POHLED</p><p>POPIS</p><p>Vnější hliníková stěna s dveřmi, ze tří dílů, členění dle schéma</p><p>–orientační rozměr sestavy 7700x2400 mm bez rozšiřovacích a podkladních profilů A –orientační rozměr 3200x2400 mm B –orientační rozměr 2000x2400 mm C –orientační rozměr 2000x2400 mm</p><p>A –a1 jednokřídlé balkonové dveře otevíravé dovnitř kombinované se sklápěním, průchozí světlost 600x2200 (revizní otvor) se zvýšeným prahem + a2 pevné zasklení 2400mm B –dvoukřídlé vstupní dveře, průchozí světlost 900+900x2300, primární pravé křídlo, zvýšený okop, snížený prah 20mm asymetrické rozdělení b1 1450 : b2 950 mm C –dvoukřídlé vstupní dveře, průchozí světlost 900+900x2300, primární levé křídlo, zvýšený okop, snížený prah 20mm asymetrické rozdělení c1 1450 : c2 950 mm</p><p>–představená montáž –oboustranné bezpečnostní lepené sklo –tepelně izolační podkladní profil – A revizní vstup – levé otevíravé dveře kombinované s vyklápěním uzamykatelné – B,C kování koule (exteriér)/paniková klika (interiér), v= max 1100mm – B – středové dveře zámek elektromagnetický, bezpečnostní vložkový, v= max 1000mm – příprava na elektrické otevírání – B – středové dveře otevírání na čip/kartu klíč, krajní pouze na klíč (bezpečnostní zámek na shodný klíč se zámek středovým) –dodávka dveří včetně elektromagnetického zámku, příslušné řídící jednotky a napájecího zdroje –2x samouzavírač vnitřní se stavěcím ramínkem a kluznou lištou, na druhém křídle stavěč (2ks) –označení dveří z interiéru</p></div>	1.NP 1 ks	1 ks