

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			STRANA 10 / 11	
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC			01/2024	
ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 31		<p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> –Orientační rozměr okna 2250x2220 mm –A–horní levá část okna –otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika –B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé –C–spodní levá část okna – pevné zasklení –D–spodní pravá část okna – pevné zasklení –asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm –asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm –Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření –celoobvodové kování s mikroventilací –spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo –dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> –součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně –stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	3.NP 2 ks	2 ks
PL 32		<p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> –Orientační rozměr okna 2250x2220 mm –Průchozí světlost 800x2120 –A–balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámekem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm –B–francouzské okno – pevné zasklení –asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm –Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření –celoobvodové kování s mikroventilací –dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> –součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně –stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	2.NP 1 ks 4.NP 1 ks	2 ks
PL 33		<p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> –Orientační rozměr okna 1900x2220 mm –A–horní levá část okna – otevíravé, levé, klika –B–horní pravá část okna – sklopné, pákový otevírač okna (imobil) –C–spodní levá část okna – pevné zasklení se sloupkem –D–spodní pravá část okna – pevné zasklení –symetrické rozdělení A 950:B 950 mm –asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm –Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření –celoobvodové kování s mikroventilací –spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo –dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> –součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně –stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	2.NP 1 ks 3.NP 1 ks 4.NP 1 ks	3 ks