

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			STRANA 2 / 11	
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC			01/2024	
ČÍSLO	SCHEMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 01		<p>Vnější plastové okno jednoduché, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> -orientační rozměr okna 650x2400 mm -A-horní část okna – pevné zasklení -B-spodní část okna – pevné zasklení -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -asymetrické rozdělení A 1450:B 950 mm -z exteriéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 dB <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	1.NP 1 ks	1 ks
PL 02		<p>Vnější plastové okno jednoduché, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> -orientační rozměr okna 900x2400 mm -A-horní část okna – pevné zasklení -B-spodní část okna – pevné zasklení -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -asymetrické rozdělení A 1450:B 950 mm -z exteriéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 dB <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	1.NP 1 ks	1 ks
PL 03		<p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> -Orientační rozměr okna 2900x2400 mm -Průchozí světlost 1000x2300 -A-francouzské okno – pevné zasklení -B-balkonové dveře – otevíravé pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh pro přejezd 20 mm -asymetrické rozdělení A 1800:B 1100 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -francouzské okno a spodní část dveří z exteriéru i interiéru bezpečnostní lepené sklo -horní část dveří z exteriéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	1.NP 6 ks	6 ks
PL 04		<p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> -Orientační rozměr okna 2900x2400 mm -Průchozí světlost 1000x2300 -A-balkonové dveře – otevíravé pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh pro přejezd 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1100:B 1800 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -francouzské okno a spodní část dveří z exteriéru i interiéru bezpečnostní lepené sklo -horní část dveří z exteriéru bezpečnostní lepené sklo–dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	1.NP 5 ks	5 ks