

ČÍSLO	SCHEMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 13		<p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none">-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm-Průchozí světlost 800x2120-A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm-B-francouzské okno – pevné zasklení-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření-celoobvodové kování s mikroventilací-dodávka včetně doplňků a příslušenství-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně-stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>2.NP</u> 2 ks <u>4.NP</u> 2 ks</p>	4 ks
PL 14		<p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none">-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm-Průchozí světlost 800x2120-A-francouzské okno – pevné zasklení-B-balkonové dveře – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření-celoobvodové kování s mikroventilací-dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně-stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>2.NP</u> 2 ks <u>3.NP</u> 2 ks <u>4.NP</u> 2 ks</p>	6 ks
PL 15		<p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none">-Orientační rozměr okna 2250x2220 mm-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, klika-B-horní pravá část okna – výklopné, pákový otevírač okna (imobil)-C-spodní levá část okna – pevné zasklení-D-spodní pravá část okna – pevné zasklení-asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm se sloupkem-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření-celoobvodové kování s mikroventilací-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo-dodávka včetně doplňků a příslušenství-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně-stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>2.NP</u> 1 ks <u>4.NP</u> 1 ks</p>	2 ks
PL 16		<p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none">-Orientační rozměr okna 2250x2220 mm-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika-B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé-C-spodní levá část okna – pevné zasklení-D-spodní pravá část okna – pevné zasklení-asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření-celoobvodové kování s mikroventilací-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo-dodávka včetně doplňků a příslušenství-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně-stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>2.NP</u> 2 ks <u>4.NP</u> 2 ks</p>	4 ks