

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			4 / 12	
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC			01/2024	
ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	LOKACE Ks x bm	CELKEM
Z 04	<p>SCHÉMA RAMEN</p>	<p>VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ</p> <p>– dřevěné madlo $\varnothing 45\text{--}50\text{mm}$ z tvrdého dřeva, broušené, lakované (bezbarvý lak), shodné provedení s Z/03 – madlo ve výšce 0,9 m nad úrovní podlahy s přesahem min. 0,16m přes hranu posledního stupně na obou stranách ramene – kotvení do stěny pomocí konzol, včetně držáků madla, spojek, záslepek a dalšího příslušenství na chemickou hmoždinku – ocelové prvky nerez</p> <p>– kotvení pomocí kotev do ŽB zdiva, vzdálenost kotvení max. po 1,0 m, délka zapuštění kotev rozdílná na pravé a levé straně schodiště (na nástupním rameni kotveno přes KZS tl. 100mm)</p> <p>POČET RAMEN 4ks (3,9 m) POČET RAMEN 6ks (3,56 m)</p> <p>DETAIL KOTVENÍ DO ZDIVA</p> <p>Nerezová kulatina $\varnothing 10\text{mm}$ s konzolou pro uchycení dřev. madla krycí manžeta – rozeta u nástupního ramene KZS minerál tl. 100mm na výstupním rameni bez KZS</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! V průběhu zpracování výrobní dokumentace bude dodavatel kontaktovat projektanta !!!</p>	<p>1.PP 2 x 3,90</p> <p>1.NP 2 x 3,90</p> <p>2.NP 2 x 3,56</p> <p>3.NP 2 x 3,56</p> <p>4.NP 2 x 3,56</p> <p>5.NP 2 x 0,94</p>	38,84 bm
Z 05		<p>VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ VE 3NP</p> <p>– dřevěné madlo $\varnothing 45\text{--}50\text{mm}$ z tvrdého dřeva, broušené, lakované (bezbarvý lak), shodné provedení s Z/04</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! V průběhu zpracování výrobní dokumentace bude dodavatel kontaktovat projektanta !!!</p>	<p>3.NP 1 x 0,73</p>	0,73 bm