



ČÍSLO	SCHÉMA	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	BAREVNOST ÚPRAVA	POČET	CELKEM
Z 01		<p>PROPUSTKY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ocelové nerezové trubky průměru 40 mm skrze opěrné zdi, po vzdálenosti 6 m.</li> <li>-Přímo napojeny na drenážní systém a budou skrze zdi ústít do záhonů (nutný přesah od líce zdi cca 40 mm).</li> <li>-Délka 700 mm</li> <li>-Výška propustků 140 mm nad upravený terén</li> </ul> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>		15 ks 0,7m	10,5 bm
Z 02		NEOBSAZENO			
Z 03	 ilustrační foto	<p>GABIONOVÝ KOŠ A SÍŤ</p> <p>Gabionový koš 650x1000mm, délky 1m oko 100x100 mm, průměr drátu 4mm, včetně přepážek a vík, bez výplně, použití pro navýšení výšky opěrné stěny (funkce zábradlí, prorůstání popínavými rostlinami) včetně systémového kotvení do opěrné stěny.</p> <p>Gabionová síť 2x1m, oko 100x100 mm, průměr drátu 4mm, kotvená do dřevěného roštu pomocí ocel. háčků (4ks háčků na 1 lať 50X60mm (celkem 176ks laťí ), pro prorůstání popínavými rostlinami, ukončení 110mm nad UT. Představením sítě 90mm před líc zdiva. Včetně systémových háčků pro uchytcení. Navázání na gabionový koš.</p> <p>Povrchová úprava: pozinkování Včetně táhel pro ztužení koše a spirál pro napojování jednotlivých částí</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>Bude upřesněno ve spolupráci s výrobcem na základě výrobní dokumentace!!!</p>	pozinkování	koše: 88ks	88 bm
Z 04		<p>OPLOCENÍ V. 2220 MM, délky 1880 MM</p> <p>Nosná konstrukce z ocel. sloupků z uzavřeného profilu 100/100/3, výška sloupku 2470 mm, kotvení přes plechy do základové konstrukce, viz výkres č. 05</p> <p>Výplň z tahokovu, tahokov v rámech bude lemován systémovou lištou, s nástřikem v barvě kovářská čern</p> <p>Branka bude uchycena pomocí nastavitelných pantů navařených k ocel sloupkům, včetně vložkového zámku a kliky pro zahradní branky</p> <p>4x nosný sloupek 100/100/3, výška sloupku 2250 mm</p> <p>1x 1křídla branka, rám 100/100/3, rozměr 900x2170mm, čistý průchod 900mm, s výplní z tahokovu</p> <p>1x pole s výplní z tahokovu, rám 100/100/3 rozměr cca 400x2170mm</p> <p>1x pole s výplní z tahokovu, rám 100/100/3 rozměr cca 80x2170mm</p> <p>Viz výkres 03_TVAR OPĚRNÉ STĚNY</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>Bude upřesněno ve spolupráci s výrobcem na základě výrobní dokumentace!!!</p>	ocel -nátěry: 2x antikorozní 1x nátěr do ext. v ostínu RAL	1,88m	1,88 bm

Před výrobou je nutné příslušné rozměry přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!