

Dokumentace DPS

## Technická specifikace „Rozvaděč RH“

Napěťová soustava - přívod	3/PEN AC 400/230V 50 Hz / TN-C
Napěťová soustava – vývody	3/N/PE AC 400/230V 50 Hz / TN-C-S
	1/N/PE AC 230V 50 Hz / TN-C-S
Přívod	vrchem
Vývody	vrchem/spodem
Počet rozvodnic	1 ks

Pol.	ks/m	Název
1	1	Zapuštěná oceloplechová rozvodnice; rozměry 792 x 572x 156 mm (v x š x hl); dvířka: neprůhledná, pravá/levá PE můstek, N můstek, 2xN můstek chránič
2	2	Svodič přepětí 3pól, typ2
3	2	3-pólový vypínač 40 A
4	20	1-pólový jistič 16 A, charakteristika B, 10 kA
5	3	1-pólový jistič 10 A, charakteristika B, 10 kA
6	1	1-pólový jistič 6 A, charakteristika B, 10 kA
7	6	Instalační stykač 230 VAC s manuálním ovládáním, 2x zapínací kontakt, 20 A
8	1	4-pólový proudový chránič 30mA,3+N pól, 25 A, 10 kA
9	1	4-pólový proudový chránič 30mA,3+N pól, 40 A, 10 kA
10	1	Plastová kapsa na dokumentaci A4

Drobný a pomocný materiál doplní výrobce podle potřeby.