

Legenda standardizovaných značek používaných na výkresech PO

- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- označení směru úniku | s počtem unikajících osob
- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- požadovaná požární odolnost stropu
- hasicí přístroj práškový | CO₂
- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- hranice požárního úseku
- vypínací prvek TOTAL STOP
- požární uzávěr
- požární úsek vybaven hlásiči EPS
- klíčový trezor požární ochrany
- zábleskový maják pro KTPO
- obslužné pole požární ochrany
- ústředna EPS

Barevné schéma označování požární odolnosti stavebních konstrukcí


MODRÁ
stavební konstrukce a prvky, u kterých je nutno doložit požadovanou požární odolnost doklady dle vyhl. 246/2001 Sb., např.: SDK konstrukce, požární prosklení, požární uzávěry, konstrukce opatřené požárními nátěry, obklady apod.

REI 45 DP1

ČERVENÁ
konstrukce, jejichž požární odolnost je prokázána normativní hodnotou nebo výpočtem, např.: monolitické ŽB konstrukce, zdivo ze silikátových a keramických tvárníc apod.

REI 45 DP1

TABULKA MÍSTNOSTÍ						
2.NP						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP
201	prostor schodiště	10,88	3,10	teraco lité, teracové stupně lité	omítka vápenná	omítka vápenná
202	úklidová komora	4,56	3,12	teraco lité	omítka vápenná	omítka vápenná
203	technická místnost - server, rozvaděč SLP	1,30	2,70	teraco lité	omítka vápenná	SDK akustický

ZODPOVĚDNÝ	RADIM STAVIAŘ		
PROJEKTANT	autorizovaný technik ČKAIT 1007258		
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	Ing. Ondřej Hruboň		
INVESTOR	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	Měniňská 525/7, 602 00 Brno, p.č. 250 k.ú. Město Brno	STUPĚŇ	DSP
AKCE	Rekonstrukce Měniňské brány	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	PŮDORYS 2NP	12/2023	23-01047