

REVIZE:

01) ZE DNE 02.07.2020 - ÚPRAVA SCHEMATU U POL. T/03

- DOPLNĚNÍ POPISU SPOTŘEBIČŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
KUCHYŇSKÝCH SESTAV


- ÚPRAVA POLOŽKY T/04

02) ZE DNE 21.10.2020 - DOPLNĚNÍ DŘEZOVÉ BATERIE U KUCHYNĚK (25 KS)




| | | | |
|-------------------------|--|-----------|------------------|
| AUTOR NÁVRHU: | ING. ARCH. ROMAN GALE, ING. ARCH. RADEK PASTERŇÝ , ING. ARCH. DAVID BUREŠ | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : | ING. ARCH. ROMAN GALE, KŘÍDLOVICKÁ 981/25, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO | | |
| VYPRACOVAL: | ING. PETER BABKA, TŘ. KPT. JAROŠE 26, 602 00 BRNO | | |
| NÁZEV STAVBY: | NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY | | |
| MÍSTO STAVBY : | BRATISLAVSKÁ 51; 602 00 BRNO-ZÁBRDOVICE, K.Ú. BRNO-ZÁBRDOVICE (628956), OKRES BRNO-MĚSTO, PARC.Č. 140/1, 141, 142, 143, 144 | DATUM : | 05 / 2020 |
| STAVEBNÍK : | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 601 67 BRNO | | |
| STUPEŇ : | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | MĚŘÍTKO : | |
| ČÁST DOKUMENTACE : | D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | |
| NÁZEV VÝKRESU : | VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | ČÍSLO : | D.1.1.2.28 / R02 |
| | | PARÉ : | |

T
01

KUCHYŇSKÁ SESTAVA -MÍSTNOST 2.1.3 / 3.1.3 / 4.1.3 / 5.1.3 / 6.1.3 / 7.1.3

POHLED A

PŮDORYS

**POHLED B**

R02

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

| OZN. | NÁZEV | POPIS | VÝŠKA | ŠÍŘKA | HLOUBKA | KS |
|-------|--|--|--|-------|---------|----|
| Sk 1 | SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVY | plnovýsuvy 4x (horní zásvuka doplněna o příborník) / laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm, barva dle výběru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora | 730 | 450 | 600 | 1 |
| Sk 2 | SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRÁVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora, / POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU | 730 | 600 | 600 | 1 |
| Sk 3 | SKŘÍŇ SPODNÍ ROHOVÁ OTVÍRÁVÁ PRO DŘEZ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora | 730 | 900 | 1200 | 1 |
| Sk 4 | SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVEM PRO SPOTŘEBIČ E | plnovýsuvy 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. VČETNÉ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ | 730 | 600 | 600 | 1 |
| Sk 21 | SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRÁVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora | 700 | 450 | 300 | 1 |
| Sk 22 | SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRÁVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora | 700 | 600 | 300 | 2 |
| Sk 23 | SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRÁVÁ PRO SPOTŘEBIČ E | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. VČETNÉ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ | 700 | 600 | 300 | 1 |
| Sk 24 | SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRÁVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky | 700 | 300 | 300 | 1 |
| Dk 01 | PRACOVNÍ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bílý granitu - dle výběru AD | 38 | 1950 | 600 | 1 |
| Dk 02 | OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bílý granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD | 510 | 2550 | 12 | 1 |
| Dk 03 | PRACOVNÍ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bílý granitu - dle výběru AD | 38 | 1200 | 600 | 1 |
| Dk 04 | OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bílý granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD | 510 | 1200 | 12 | 1 |
| OZN. | POPIS | | POZNÁMKA | | | |
| SP 1 | ELEKTRICKÁ TROUBA - vestavná, energetická třída A, | | JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY | | | |
| SP 2 | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA - počet plotýnek 4, dětská pojistka, dotykové ovládání a ukazatel zbytkového tepla, vzhled tvrzené sklo, povrch sklo, barva černá | | JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY | | | |
| SP 3 | DIGESTOR CÍRKULAČNÍ VESTAVNÁ | | JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY | | | |
| SP 4 | NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM - Rozměr dřezu: 780 x 435 mm Povrch: nerez, Tloušťka materiálu: 0,6 mm, Rozměr dřezové nádoby min.: 340 x 400 mm, Hloubka dřezu: 160 mm, Dřezová výpust: 3/2", Otvor pro baterii VČ. STOJÁNKOVÉ BATERIE PÁKOVÉ | | JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY | | | |
| SP 5 | KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA | | DĚLKA 1200 MM ZAFŘEZOVANÁ DO HORNÍCH SKŘÍNEK | | | |
| SP 6 | LEDNICE | | NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY | | | |
| SP 7 | MYČKA | | NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY | | | |

POZNÁMKY


jednotlivé skříňky budou navzájem spojeny tak, aby byla zaručena odpoví dají ci tuhost celkové dvířka v laminu provedení s opletenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana -barevně-UNI provedení dvířek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předložených vzorků -kuchyšská linka bude stát na rektifikovatelných nožičkách umožn nující eliminovat případné nerovnosti podlahy -rektifikační nožky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na bočních stranách -výška soklu bude ca 120mm a jeho spodní strana bude opatřena plast. těsně ním zabráhujícím usazova ní nečistot, na celou d lku strany -za sukové výšky budou kovové s tluměným dojezdem -kuchyšský dřež bude z odkapávacím bude souc a ti sestavy, bude nerezový s leštěným povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřežu 780 x 435 mm, dřež bude dodán včetně dr ezové ho síťonu s přepadem, včetně nerezové mřížky a špuntů, včetně uchytů a těsně ní -pracovní dřevotřísková deska bude povrchově upravena HPL laminu tem tl. 0,8mm a postformovaným (ohnutým) přes hranu desky, profil hran ca 3mm, hrany budou opleteny ABS hranou -veškeré kování bude vysoké kvality a opatřeno brzdami tlumi nárazy -horní skříňky budou opatřeny závěsným kova ní m s možností rektifikace

POZN.:



TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VŠEKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

T
04

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST 2.4.3
POHLED



PŮDORYS



OZN. - KUCHYŇĚ - společenská místnost



| OZN. | NÁZEV | POPIS | VÝŠKA | ŠÍŘKA | HLOUBK A | KS |
|-------|---|--|-------|-------|-------------|----|
| Sk 1 | SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVY | plnovýsuvy 4x (horní zášuvka doplněna o příborník) / laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výběru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru Investora | 730 | 450 | 600 | 1 |
| Sk 2 | SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro polcové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora, / POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU | 730 | 600 | 600 | 1 |
| Sk 3 | SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ PRO DŘEZ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro polcové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora | 730 | 600 | 600 | 1 |
| Sk 4 | SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro polcové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. šířka skřínky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů nily | 730 | 260 | 600 | 1 |
| Sk 5 | SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro polcové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora, | 730 | 600 | 600 | 1 |
| Dk 01 | PRACOVNÍ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký granitu - dle výběru AD | 38 | 2510 | 600 | 1 |
| Dk 02 | OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD | 510 | 2510 | 12 | 1 |
| Dk 03 | POLICOVÁ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD | 38 | 2510 | 300 | 1 |

| OZN. | POPIS | POZNÁMKA |
|------|---|---|
| SP 1 | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA- počet plotýnek 2, dětská pojistka, dotykové ovládání a ukazatel zbytkového tepla, vzhled tvrzené sklo, povrch sklo, barva černá | JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY |
| SP 2 | NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM - Rozměr dřezu: 780 x 435 mm Povrch: nerez Tloušťka materiálu: 0,6 mm, Rozměr dřezové nádoby: 340 x 420 mm, Hloubka dřezu: 160 mm, Dřezová výpust: 3/2" bez automatického ovládání se sítkovým ventilem, Otvor pro baterii | JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY |
| SP 3 | KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA | DĚLKA 2000 MM ZAFŘEZOVANÁ DO POLICOVÉ DESKY |
| SP 4 | LEDNICE | NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY |



R01

T
07

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST 3.4.3 / 4.4.3 / 5.4.3 / 6.4.3 / 7.4.3

POHLED A**POHLED B**

PŮDORYS

**POHLED B****POHLED A**

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

| OZN. | NÁZEV | POPIS | VÝŠKA | ŠÍŘKA | HLOUBKA | KS |
|-------|---|---|-------|-------|---------|----|
| Sk 1 | SKŘÍN SPODNÍ S VÝSUVY | plnovýsuvy 4x (horní zášuvka doplněná o příbomík) / laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výběru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru Investora | 730 | 450 | 600 | 1 |
| Sk 2 | SKŘÍN SPODNÍ OTVÍRAVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro polovčové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru Investora, / POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU | 730 | 600 | 600 | 1 |
| Sk 3 | SKŘÍN SPODNÍ ROHOVÁ OTVÍRAVÁ PRO DŘEZ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro polovčové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru Investora | 730 | 900 | 1200 | 1 |
| Sk 4 | SKŘÍN SPODNÍ S VÝSUVEM PRO SPOTŘEBIČ E | plnovýsuvy 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru Investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNEŇ SPOTŘEBIČŮ | 730 | 600 | 600 | 1 |
| Sk 21 | SKŘÍN HORNÍ OTVÍRAVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro polovčové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru Investora | 700 | 450 | 300 | 1 |
| Sk 22 | SKŘÍN HORNÍ OTVÍRAVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro polovčové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru Investora | 700 | 600 | 300 | 2 |
| Sk 23 | SKŘÍN HORNÍ OTVÍRAVÁ PRO SPOTŘEBIČ E | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro polovčové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru Investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNEŇ SPOTŘEBIČŮ | 700 | 600 | 300 | 1 |
| Sk 24 | SKŘÍN HORNÍ OTVÍRAVÁ | laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro polovčové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru Investora / POZN. ŠÍŘKA SKŘÍNŮY BUDĚ UPŘESNEŇ NA STAVĚ DĚ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NIKY | 700 | 300 | 300 | 1 |
| | | | | | | |
| Dk 01 | PRACOVNÍ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký granitu - dle výběru AD | 38 | 1950 | 600 | 1 |
| Dk 02 | OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD | 510 | 2550 | 12 | 1 |
| Dk 03 | PRACOVNÍ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor blízký granitu - dle výběru AD | 38 | 1200 | 600 | 1 |
| Dk 04 | OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA | terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor blízký granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD | 510 | 1200 | 12 | 1 |

| OZN. | POPIS | POZNÁMKA |
|------|-------------------------------|--|
| SP 1 | ELEKTRICKÁ TROUBA | JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY |
| SP 2 | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA | JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY |
| SP 3 | DIGESTOŘ CÍRKULAČNÍ VESTAVNÁ | JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY |
| SP 4 | DŘEZ S ODKAPÁVAČEM | JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY |
| SP 5 | KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA | DĚLKA 1200 MM ZAFREZOVANÁ DO HORNÍCH SKŘÍNEK |
| SP 6 | LEDNICE | NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY |
| SP 7 | MYČKA | NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY |

POZNÁMKY

- jednotlivé skříňky budou navzájem spojeny tak, aby byla zaručena odpovídající tuhost celku
- vířivka v lamlno provedení s oplemenou 2 mm ABS hranou v barvě lamlno, korpus 1 mm ABS hrana
- barevně-UNI provedení dvířek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předložených vzorků
- kuchyňská linka bude stát na rektifikovatelných nožičkách umožňující eliminovat případné nerovnosti podlahy
- rektifikací nožky budou kryty soklovou deskou z čelní strany I na bočních stranách
- výška soklu bude ca 120mm a jeho spodní strana bude opatřena plast. těsněním zabráněujícím usazování nečistot, na celou délku strany
- zasuvkové výjezdy budou kovové s tlumeným jezdem
- kuchyňský dřez z odkapávacího boku bude součástí sestavy, bude nerezový s leštěným povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm , dřez bude dodán včetně dřezového sířonu s přepadem, včetně nerezové mřížky a špiřtu, včetně úchyty a těsnění
- pracovní dřevířovítko bude deska povrchu opatřena HPL laminátem tl. 0,8mm a postformovaným (ohnutým) přes hranu desky, profil hran ca 3mm, hrany budou oplebony ABS hranou
- veřské kování bude vysoké kvality a opatřeno brzdami tlumící nárazy
- horní skříňky budou opatřeny závěsným kovaním s možností rektifikace

POZN.:

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

| POL. | SCHÉMA, POPIS | KS | | | | | | | | |
|---------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | STŘ. | Σ |
| T 09 | <p>DŘEVĚNÝ KVĚTNÍK</p> <ul style="list-style-type: none">- ROZMĚR 3000x1200 MM, VÝŠKA 500 MM- KONSTRUKCE BOČNÍCH STĚN Z 2x DUBOVÁ FOŠNA 40x250 MM- V ROZÍCH A PŮLCE DELŠÍ STRANY TRÁMEK 80x80 MM, DÉLKA CCA 650 MM, TRÁMKY ZAPUŠTĚNY DO SKLADBY STŘECHY, <u>DÉLKA TRÁMKŮ DLE SKUTEČNÉ ÚROVNĚ H.I. SOUVRSTVÍ STŘECHY, NESMÍ DOJÍT K PROPÍCHNUTÍ H.I.!!!</u>- NA VNITŘNÍ STRANU KVĚTNÍKU NATÁHNOUT NOPOVOU FOLII V. NOPU 10 MM- PROSTOR KVĚTNÍKU SE VYSYPE VÝSADBOVÝM SUBSTRÁTEM- POD KVĚTNÍK BUDE VE SKLADBĚ POUŽIT XPS S PŘESAHEM MIN. 300 MM NA KAŽDOU STRANU, VIZ SKLADBA S10 <p>PŮDORYSNÉ SCHEMA:</p> <p>SCHEMATICKÝ ŘEZ:</p> | | | | | | | | | |
| | | | - | 4 | - | - | - | - | - | - |

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

| POL. | SCHÉMA, POPIS | KS | | | | | | | | |
|---------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | STŘ. | Σ |
| T 10 | <p>DŘEVĚNÝ KVĚTNÍK</p> <ul style="list-style-type: none">- ROZMĚR 3600x1500 MM, VÝŠKA 500 MM- KONSTRUKCE BOČNÍCH STĚN Z 2x DUBOVÁ FOŠNA 40x250 MM- V ROZÍCH A PŮLCE DELŠÍ STRANY TRÁMEK 80x80 MM, DÉLKA CCA 650 MM, TRÁMKY ZAPUŠTĚNÝ DO SKLADBY STŘECHY, <u>DÉLKA TRÁMKŮ DLE SKUTEČNÉ ÚROVNĚ H.I. SOUVRSTVÍ STŘECHY, NESMÍ DOJÍT K PROPÍCHNUTÍ H.I.!!!</u>- NA VNITŘNÍ STRANU KVĚTNÍKU NATÁHNOUT NOPOVOU FOLII V. NOPU 10 MM- PROSTOR KVĚTNÍKU SE VYSYPE VÝSADBOVÝM SUBSTRÁTEM- POD KVĚTNÍK BUDE VE SKLADBĚ POUŽIT XPS S PŘESAHEM MIN. 300 MM NA KAŽDOU STRANU, VIZ SKLADBA S10 <p>PŮDORYSNÉ SCHEMA:</p> <p>SCHEMATICKÝ ŘEZ:</p> | | | | | | | | | |
| | | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.