





LEGENDA MATERIÁLŮ


-  STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
-  NOVĚ PROVEDEN BETONOVÝ SCHOD 5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM
BETON PROSTÝ
-  BETONOVÁ PLOŠNÁ DLAŽBA 30*30*5 CM, ODSTÍN PŘÍRODNÍ
-  ZÁKLAD PRO ZÁBRADLÍ/KVĚTINÁČ, 400*400*400MM BETON PROSTÝ C12/15

- S.1
BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ
BETONOVÁ PLOŠNÁ DLAŽBA 30*30*5 CM, ODSTÍN PŘÍRODNÍ 50MM
LOŽNÁ VRSTVA ŠTERKOVÝ PODSYP FR.4–8 40MM
ŠTĚRKODRŮ NÁSYP FR.0–63, HUTNĚNO 200MM
GEOTEXTILIE PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ, MIN 200G/M2
HERBICIDNÍ POSTŘÍK, DLE SPECIFIKACE DENDROLOGA
PŘÍROZENÝ TERÉN

- S.2
STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ
BETONOVÁ MIKROCEMENTOVÁ STĚRKA DO EXTERIÉRU, NA BÁZI POLYMER–CEMENTOVÉ SMĚSI,
OPATŘENÝ STUPNĚ I PODSTUPNICE SCHODIŠTĚ
PENETRACE DLE POKYNŮ VÝROBCE
STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ STUPNĚ VYSPRÁVENY BETONÁŘSKOU HMOTOU PRO OPRÁVY, NA BÁZI
CEMENTOVÉ STĚRKY S CHEM.PŘÍDAMI A VLÁKNY PRO ZLEPŠENÍ PEVNOSTI A PŘÍLNAVOSTI
PENETRACE DLE POKYNŮ VÝROBCE NA OČIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ POVRCH, ZBAVEN VŠECH
NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ

POZNÁMKA:

- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV CHODNÍKU A PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA ROSTLOU ZEMINU, BUDE PROVEDEN POSTŘÍK HERBICIDEM DLE POKYNŮ DENDROLOGA A POLOŽENA GEOTEXTILIE
- BUDOU PROVEDENY 2KS ZÁKLADŮ, ROZMĚR 400*400*400MM, PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ KVĚTINÁČE, BETON PROSTÝ C12/15, H.Ú.ZÁKLADU POD PLOŠNOU DLAŽBU (TL.50MM)
- V MÍSTĚ ROHOŽKY PROVEDEN TRATIVOD, ROZMĚR 600*2400MM, VÝKOP DO HL.600MM, ZASYPÁNO ŠTĚRKEM FR.16/32
- BUDOU PROVEDENY BETONOVÉ LOŽE PRO OSAZENÍ ROHOŽKY Z/03(VČ.VANIČKY), 2KS ŠACHTY Z/01 600*600MM A 1KS ŠACHTY Z/02 500*500MM, DÁLE BUDE PROVEDENO BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK ABO14 A PRO OSAZENÍ BET.ŽLABOVEK, BETON PROSTÝ C12/15
- NOVĚ PROVEDEN BETONOVÝ SCHOD 5, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, DO STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ –0,050
- BUDE PROVEDENO VYSPRÁVENÍ VČ. NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY – CEMENTOVÁ STĚRKA PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ, SCHODIŠTĚ BETONOVÉ, STUPNĚ 6–10, VČ. SLEPÉHO STUPNĚ Š.400MM, STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ZACHOVÁNA
- BUDOU OSAZENY OCELOVÉ RÁMY ROHOŽKY A ŠACHET, BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ BETONOVÁ POCHOZÍ DLAŽBA, ROZMĚR 300*300*50MM, SKLADBA S.1
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY (BRANKA, MADLO ZÁBRADLÍ APOD) ZŮSTANOU ZACHOVÁNY. MADLO ZÁBRADLÍ Z/05 BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ODMONTOVÁNO, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSAZENO NA PŮVODNÍ MÍSTO, KOTVENO NOVĚ DO ZÁKLADU 400*400MM, NA CHEM.KOTVY
- BUDOU PONECHÁNY BETONOVÉ STUPNĚ 1–4 A 11–15, DÁLE ZŮSTANE ZACHOVÁNO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OD STUPNĚ A1, ZŮSTANE ZACHOVÁN I BETONOVÝ SOKL ZA KVĚTINÁČEM, BUDOU OČIŠTĚNY OD VLVŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI, POPŘÍPADĚ VYSPRÁVENO POŠKOZENÍ A DOPLNĚNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, OSM, HUSOVA 3, 601 67 BRNO	<div>ateller.dwg</div> <div>Jana Babáka 11, 612 00 Brno tel.: +420 605 739 708 www.atellerdwg.cz</div>	
MÍSTO STAVBY	LIPOVÁ 232/18, 602 00 BRNO, K.Ú.PISÁRKY, PČ.536		
HIP	ING. ARCH. PETR VANĚK		
PROJEKTANT	ING. ARCH. PETR VANĚK		
AKCE		DATUM	10/2024
OPRAVA CHODNÍKU NA P.Č.536 K.Ú.PISÁRKY SZŠ a VOŠZ LIPOVÁ 232/18, BRNO		STUPEŇ	PROVEDENÍ STAVBY
		PROFESE	ARCH.STAVEBNÍ
		MĚŘITKO	1:50
NOVÝ STAV		VÝKRES D.1.B.2	PARÉ