
















ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ			ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA						
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ		STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA		BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOŮŘOTĚSNOST					STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA
KOUPELNY, WC																																									
Db25a	POKOJE		55	1 335×2 470	950×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, POSUVNÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH, sklo – M	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	o	-	-	-	-	SDK	HPL - barva, TCH, sklo – M	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	hliník	komaxit	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	26				
			55	1 335×2 470	950×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, POSUVNÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH, sklo – M	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	o	-	-	-	-	-	SDK	HPL - barva, TCH, sklo – M	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	hliník	komaxit	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	26			
Db25b	PRACOVNA LÉKÁŘE /3 NP/		56	1 075×2 470	900×2 500	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	-	27	-	-	-	SDK	-	-	kolejnice v podhledu	mušle 1	mušle 1	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1				
	SESTERNA /3 NP/		56	1 075×2 470	900×2 500	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	-	27	-	-	-	SDK	-	-	kolejnice v podhledu	mušle 1	mušle 1	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1				
Db26	PRACOVNA LÉKÁŘE /3 NP/		57	840×2 470	700×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH, sklo – M	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	o	27	-	-	-	DTD	SDK	HPL - barva, TCH	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	P	1		
	DENNÍ MÍSTNOST		57	840×2 470	700×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH, sklo – M	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	o	-	-	-	-	DTD	SDK	HPL - barva, TCH	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	L	2		
DĚLÍCI																																									
Db27a	POKOJE		58	1 300×2 670 + kolejnice	1 270×2 670	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA	-	DTD	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	27	-	-	-	SDK	-	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky		
Db27b	PRACOVNA LÉKÁŘE, SESTERNA /3 NP/		58	1 100×2 670 + kolejnice	1 000×2 670	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA	-	DTD	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	27	-	-	-	SDK	-	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	mechanický zámek s cylindrickou vložkou	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky		

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ		ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ			ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA										
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA					PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODRÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ			
STŘEDOVÝ BOX																																													
Db28	PRACOVNÍSTĚ SEŠTER		59	1 775×2 465	800×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM	EW 30 DP1/C	K	komaxit, sklo – Č	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	-	27	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	K	BETON, OCEL	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	-	N	-	více bodový automatický mechanický zámek	ANO	integrovaný (skrýtý) váčkový	-	-	-	na stěnu	-	-	-	-	-	-	P	3					
Db29a	UKLID		59	905×2 930	820x2400	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	EW 30 DP1/C	K	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	-	-	-	-	-	K	OCEL SLOUPEK	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrýtý) váčkový	-	-	-	na stěnu	-	-	-	-	-	-	P	3				
	SAMOSTATNÁ ČISTÍCÍ MÍSTNOST		59	905×2 930	820x2400	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	EW 30 DP1/C	K	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	-	-	-	-	-	K	OCEL SLOUPEK	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrýtý) váčkový	-	-	-	na stěnu	-	-	-	-	-	-	L	3				
Db29b	ODPADY A ŠPÍNAVÉ PRÁDLO		59	985×2 930	900x2400	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	EW 30 DP1/C	K	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	-	-	-	-	-	K	OCEL SLOUPEK	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrýtý) váčkový	-	-	ANO	na stěnu	-	-	-	-	-	-	-	L	3			
Da30	neobsazeno																																												
CHÚC																																													
Db31	CHÚC		40	2 540x2 610 + kolejnice	1400x2560	AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM	EI 30 DP3/C- S	S, K	komaxit, sklo – Č	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	celé	-	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	K	BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	kolejnice v podhledu	-	-	-	N	-	-	-	-	ANO	dorez	-	-	ANO	-	ANO - 2x	-	-	-	-	-	L	3	Dveře v běžném provozu ovládaný z obou stran čtečkou karet systémem ACS, zvenku je domácí telefon s 1 tlačítkem a hovorovou jednotkou, pro případ nouze je řídicí jednotka dveří napojena na únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu řídicí jednotka dveří přepne na signál EPS dveře do módu ovládání otírání dveří pohybovým senzorem z obou stran.		
PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY MEZI ÚSEKY																																													
Db32	CHODBA		60	2 655x2 930	2 440×2 830	PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S PRŮZOREM, SLICOVANÉ	EI 30 DP1/C- S	K	broušený nerez, sklo –Č	-	-	o	-	-	-	K	-	broušený nerez	-	-	skrýté panty	uzavřená klika K2	uzavřená klika K2	-	N	-	aktivní křídlo mechanický zámek, automatická rozvora na pasivním křídle	-	Integrovaný samozavírač váčkový s integrovanou elektromechanickou aretací 24V	Integrovaný koordinátor	ANO	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	P	3			
Db33a	CHODBA /2-3 NP/		61	2 900x2 830 + kolejnice	2 490x2 830	PROTIPOŽÁRNÍ POSUVNÝ UZÁVĚR S INTEGROVANÝMI DVEŘMI	EI 30 DP1/C- S	K	broušený nerez, sklo –Č	-	-	o	-	-	-	-	K	OCEL SLOUPEK, SDK	broušený nerez	-	skrýté panty	ovládání tlačítkem + posuv - mušle (součástí výrobku) + int.dveře - zapuštěná klika	ovládání tlačítkem + posuv - mušle (součástí výrobku) + int.dveře - zapuštěná klika	ANO	K	N	-	-	int.dveře - integrovaný samozavírač váčkový	-	ANO	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	-	L	2	Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavírou. Následně musí integrované dveře zůstat průchozí v obou směrech.	

TABULKA DVEŘÍ _PAVILON B_2.,3.,4.NP

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ			ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA							
							MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST		ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ					ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ	MŘÍŽKA
Db33b	CHODBA /4NP/		61	2 900x2 830 + kolejnice + doplnění ke střešní konstrukci	2 490x2 830	PROTIPOŽÁRNÍ POSUVNÝ UZÁVĚR S INTEGROVANÝMI DVEŘMI	EI 30 DP1/C- S	K	broušený nerez, sklo –Č	-	o	-	-	-	K	OCEL SLOUPEK, SDK	broušený nerez	-	skryté panty	ovládání tlačítkem + posuv - musíle (součástí výrobku) + int.dveře – zapuštěná klika	ovládání tlačítkem + posuv - musíle (součástí výrobku) + int.dveře – zapuštěná klika	ANO	K	N	-	-	int.dveře – integrovaný samozavírač vačkový	-	ANO	-	-	-	ANO	-	-	-	-	-	L	1	Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavřou. Následně musí integrované dveře zůstat průchozí v obou směrech.	
TECHNICKÁ DVÍŘKA (VE STŘEDOVÉM BOXU)																																										
Db34a	ÚKLID		62		1 200×2 200	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR	-	-	Ocelový plech tl. 1,5 mm	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	Stabilní oceloplechová ohranná konstrukce	SDK	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	kotevní úchyty k uchycení o zed, rychloupínací panty	kliče rozváděčový čtyřhran univerzální	kliče rozváděčový čtyřhran univerzální	-	K	N	1 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
Db34b	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO		62		1 270×2 200	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR	-	-	Ocelový plech tl. 1,5 mm	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	Stabilní oceloplechová ohranná konstrukce	SDK	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	kotevní úchyty k uchycení o zed, rychloupínací panty	kliče rozváděčový čtyřhran univerzální	kliče rozváděčový čtyřhran univerzální	-	K	N	2 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
Db34c	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO		62		1 500×2 200	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR	-	-	Ocelový plech tl. 1,5 mm	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	Stabilní oceloplechová ohranná konstrukce	SDK	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	kotevní úchyty k uchycení o zed, rychloupínací panty	kliče rozváděčový čtyřhran univerzální	kliče rozváděčový čtyřhran univerzální	-	K	N	3 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
STŘECHA - TECHNICKÁ MÍSTNOST																																										
Db35	STŘECHA VZT STROJOVNA		63		1 420×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 30 DP1	K	-	-	-	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	TCH		přírzané panty	koule K6	klika 1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový (aktivní křídlo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1		