









ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	KŘÍDLO				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ		ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ				ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ											OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA							
							MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY		VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSÝ)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ					ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ	MŘÍŽKA
VSTUPNÍ																																									
Da20	POKOJE ASISTOVANÁ LÁZEŇ, VYŠETŘOVNA		50	1 655×2 820	1390 / 920+470/ ×2 400	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	DP1	ND, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	·	·	27	·	·	·	·	SDK 200 mm, PREFA	dýha - dub, bezbarvý olej mat	·	skryté panty	uzavřená klikka K3 + horizontální bezbarierové madlo K8	uzavřená klikka K3	·	hliník	komaxit	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	P	28		
			50	1 655×2 820	1390 / 920+470/ ×2 400	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	DP1	ND, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	·	·	·	27	·	·	ND, D	·	SDK 200 mm, PREFA	dýha - dub, bezbarvý olej mat	·	skryté panty	uzavřená klikka K3 + horizontální bezbarierové madlo K8	uzavřená klikka K3	·	hliník	komaxit	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	·	·	·	·	·	·	·	·	·	L	30		
Da21	DENNÍ MÍSTNOSTI		51	1 000×2 820	800×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	DP1	ND, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	·	·	·	·	·	ND, D	·	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	·	skryté panty	otevřená klikka K1	otevřená klikka K1	·	N	·	ANO	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	L	2			
Da22	PROSTOR PRO VOZÍKY (3.NP/)		52	1 800×2 820	3x 600× 2 400	SKLÁDACÍ POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ (3 KŘÍDLA)	DP1	ND, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	·	·	·	·	·	ND, D	·	dýha - dub, bezbarvý olej mat	·	skryté panty	mušle K7	mušle K7	·	N	·	·	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1		
PŘEDSÍNĚ																																									
Da23	POKOJE		53	1 680x2 500	1 540×2 500	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ, NALOŽENÉ	·	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	·	·	·	·	·	·	SDK	·	·	kolejnice z čela podhledu	mušle K7	vertikální madlo K5	·	hliník	komaxit	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	P	26			
			53	1 680x2 500	1 540×2 500	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ, NALOŽENÉ	·	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	·	·	·	·	·	·	·	SDK	·	·	kolejnice z čela podhledu	mušle K7	vertikální madlo K5	·	hliník	komaxit	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	L	26		
Da24	DENNÍ MÍSTNOSTI		54	980×2 660	980×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PIVOTOVÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	·	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	·	·	·	·	·	·	SDK	HPL - barva, TCH	svzelená S3020-G10Y	pivotové	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	·	N	·	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, íce válečku – řešeno pružinovým vrátčým	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	L	2			

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ		ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ			ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ												POPS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA							
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAZENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOŮŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS			ACS - ČTEČKA	PODRÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ	OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	
KOUPELNY, WC																																											
Da25a	POKOE		55	1 335×2 470	950×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, POSUVNÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH, sklo – M	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	o	-	-	-	-	SDK	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	hliník	komaxit	WC zámek	-	-	-	-	-	doraz	-	-	-	-	-	P	26					
			55	1 335×2 470	950×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, POSUVNÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH, sklo – M	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	o	-	-	-	-	-	SDK	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	hliník	komaxit	WC zámek	-	-	-	-	-	doraz	-	-	-	-	-	L	26				
Da25b	PRACOVNA LÉKÁŘE /3.NP/		56	1 075×2 470	900×2 500	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	27	-	-	-	SDK	-	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	doraz	-	-	-	-	-	P	1				
	SESTERNA /3.NP/		56	1 075×2 470	900×2 500	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	27	-	-	-	SDK	-	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	doraz	-	-	-	-	-	L	1				
Da26	PRACOVNA LÉKÁŘE / 3.NP/		57	840×2 470	700×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, SE SLÍČOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH, sklo – M	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	o	27	-	-	DTD	SDK	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	skryté panty	otevřená klikka K1	otevřená klikka K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	na stěnu	-	-	-	-	ANO	-	-	P	1		
	DENNÍ MÍSTNOST		57	840×2 470	700×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ S PRŮZOREM, SE SLÍČOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH, sklo – M	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	o	-	-	-	DTD	SDK	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	skryté panty	otevřená klikka K1	otevřená klikka K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	na stěnu	-	-	-	-	ANO	-	-	L	2		
DĚLÍCI																																											
Da27a	POKOE		58	1 300×2 670 + kolejnice	1 270×2 670	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA	-	DTD	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	-	SDK	-	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	mechanický zámek s cylindrickou vložkou	-	-	-	-	-	doraz	-	-	-	-	-	-	-	26	stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky			
Da27b	PRACOVNA LÉKÁŘE, SESTERNA /3.NP/		58	1 100×2 670 + kolejnice	1 000×2 670	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA	-	DTD	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	-	SDK	-	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	mechanický zámek s cylindrickou vložkou	-	-	-	-	-	doraz	-	-	-	-	-	-	-	1	stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky			

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRÁKÉ		ZÁRUBEŇ				KOVÁNÍ				ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ												POPS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA				
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAZENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA			PODRÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ	OTEVÍRÁNÍ
STŘEDOVÝ BOX																																									
Da28	PRACOVNÍSTĚ SESTER		59	1 775×2 465	800×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM	EW 30 DP1/C	K	komaxit, sklo – Č	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	27	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	κ	BETON, OCEL	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	N	-	více bodový automatický mechanický zámek	ANO	integrovaný (skrýty) váčkový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	3		
Da29a	SAMOSTATNÁ ČISTÍCÍ MÍSTNOST		59	905×2 930	820x2 400	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	EW 30 DP1/C	K	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	-	-	-	κ	OCEL SLOUPEK	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrýty) váčkový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	3			
	ÚKLID		59	905×2 930	820x2 400	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	EW 30 DP1/C	K	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	-	-	-	κ	OCEL SLOUPEK	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrýty) váčkový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	3			
Da29b	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO		59	985×2 930	900x2 400	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	EW 30 DP1/C	K	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	-	-	-	κ	OCEL SLOUPEK	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrýty) váčkový	-	-	ANO	na stěnu	-	-	-	-	-	-	P	3		
Da30	neobsazeno																																								
CHÚC																																									
Da31	CHÚC		40	2 540x2 610 + kolejnice	1 400x2 560	AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM, S POHONEM, RADAR	EI 30 DP3/C- S	S, K	komaxit, sklo – Č	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	celé	-	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	κ	BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	kolejnice v podhledu	-	-	-	N	-	-	-	-	-	ANO	doraz	-	-	ANO - 2x	-	-	-	L	3	Dveře v běžném provozu ovládány z obou stran čtečkou karet systémem ACS, zvenku je domácí telefon s 1 tlačítkem a hovorovou jednotkou, pro případ nouze je řídicí jednotka dveří napojena na únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu řídicí jednotka dveří přepne na signál EPS dveře do módu ovládání otvírání dveří pohybovým senzorem z obou stran.		
PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY MEZI ÚSEKY																																									
Da32a	CHODBA		60	2 655x2 930	2 440×2 830	PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S PRŮZOREM, SLÍCOVANÉ	EI 30 DP1/C- S	K	broušený nerez, sklo –Č	-	o	-	-	-	κ	-	broušený nerez	-	skryté panty	uzavřená klikka K2	uzavřená klikka K2	-	N	-	aktivní křídlo mechanický zámek, automatická rozvora na pasivním křídle	Integrovaný samozavírač váčkový s integrovanou elektromechanicou aretad 24V	Integrovaný koordinátor	ANO	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	P	3	Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavírou. Následně musí dveře zůstat průchozí v obou směrech.	
Da32b	CHODBA		60	2 630x2 930	2 415×2 830	PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S PRŮZOREM, SLÍCOVANÉ	EI 30 DP1/C- S	K	broušený nerez, sklo –Č	-	o	-	-	-	κ	-	broušený nerez	-	skryté panty	uzavřená klikka K2	uzavřená klikka K2	-	N	-	aktivní křídlo mechanický zámek, automatická rozvora na pasivním křídle	Integrovaný samozavírač váčkový s integrovanou elektromechanicou aretad 24V	Integrovaný koordinátor	ANO	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	-	L	3	Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavírou. Následně musí dveře zůstat průchozí v obou směrech.

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ		ZÁRUBEŇ				KOVÁNÍ				ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ													POPS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA				
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	Typ	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODRÍZNUTÍ			MŘÍŽKA	ELZ		
TECHNICKÁ DVÍŘKA (VE STŘEDOVÉM BOXU)																																										
Da33a	ÚKLID		62	1 200×2 200	1 200×2 200	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR	-	Ocelový plech tl. 1,5 mm	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	Stabilní oceloplechová ohranná konstrukce	SDK	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	kotevní úchyty k uchycení o zed, rychloupínací panty	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	-	-	-	1 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
Da33b	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO		62	1 270×2 200	1 270×2 200	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR	-	Ocelový plech tl. 1,5 mm	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	Stabilní oceloplechová ohranná konstrukce	SDK	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	kotevní úchyty k uchycení o zed, rychloupínací panty	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	-	-	Z	2 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
Da33c	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO		62	1 500×2 200	1 500×2 200	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR	-	Ocelový plech tl. 1,5 mm	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	Stabilní oceloplechová ohranná konstrukce	SDK	lak mat	BÍLÁ,RAL 9003	kotevní úchyty k uchycení o zed, rychloupínací panty	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	-	-	Z	3 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
STŘECHA - TECHNICKÁ MÍSTNOST																																										
Da34	STŘECHA VZT STROJOVNA		63	1 540x2 160	1 420×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 30 DP1	K				-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	TCH		příznané panty	koule K6	otevřená klíka K1	-	-	Z	-	mechanický s cylindrickou vločkou zámeč	ANO	ramínkový (aktivní křídlo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1		