





ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ				ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ														POPOPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ		STAVBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA		BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSÝ)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA			PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ	OTEVÍRÁNÍ	CELKEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VSTUPNÍ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Dc20	POKOJE, ASISTOVANÁ LÁZEŇ, VYŠETŘOVNA		50	1 655×2 820	1390 / 920+470/ ×2 400	DVOUKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	DP1	ND, D								SDK 200 mm, PREFA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č - čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ		ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ											POPOPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA												
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	PROSKLENÍ		STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL		OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE			SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PŘÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ
STŘEDOVÝ BOX																																										
Dc28	PRACOVITĚ SESTER		59	1 775×2 465	800×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM	EW 30 DP1/C	K	komaxit, sklo – Č	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	-	27	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	Č	OCELOUPEK	komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	-	N	-	více bodový automatický mechanický zámek	ANO	integrovaný (skrýty) váčkový	-	-	-	-	-	-	-	P	3					
Dc29a	ÚKLID		59	905×2 930	820x2400	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	EW 30 DP1/C	K	komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	-	-	-	-	Č	OCELOUPEK	komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrýty) váčkový	-	-	-	-	-	-	-	P	3					
	SAMOSTATNÁ ČISTÍCÍ MÍSTNOST		59	905×2 930	820x2400	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	EW 30 DP1/C	K	komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	-	-	-	-	Č	OCELOUPEK	komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrýty) váčkový	-	-	-	-	-	-	L	3						
Dc29b	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO		59	985×2 930	900x2400	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	EW 30 DP1/C	K	komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	-	-	-	-	Č	OCELOUPEK	komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrýty) váčkový	-	-	-	-	-	-	-	L	3					
Da30	neobsazeno																																									
CHÚC																																										
Dc31	CHÚC		40	2 540x2 610 + kolejnice	1400x2560	AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM	EI 30 DP3/C- S	S, K	komaxit, sklo – Č	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	celé	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	Č	BETON 200 mm/VÝTAH PORTAL	komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	kolejnice v podhledu	-	-	-	-	N	-	-	-	-	-	ANO	doraz	-	-	-	ANO - 2x	-	-	-	L	3	Dveře v běžném provozu ovládány z obou stran čtečkou karet systémem ACS, zvenku je domácí telefon s 1 tlačítkem a hovorovou jednotkou, pro případ nouze je řídicí jednotka dveří napojena na únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu z řídicí jednotka dveří přepne na signál EPS dveře do módu ovládání otvírání dveří pohybovým senzorem z obou stran.	
PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY MEZI ÚSEKY																																										
Dc32a	CHODBA		60	2 655x2 930	2 440×2 830	PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S PRŮZOREM, SLÍCOVANÉ	EI 30 DP1/C- S	K	broušený nerez, sklo –Č	-	-	o	-	-	K	-	broušený nerez	-	skryté panty	uzavřená klika K2	uzavřená klika K2	-	-	N	-	aktivní křídlo mechanický zámek, automatická rozvora na pasivním křídle	-	Integrovaný samozavírač váčkový s integrovanou elektronicko-mechanickou aretací 24V	Integrovaný koordinátor	ANO	-	-	-	ANO	-	-	-	P	3	Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavírou. Následně musí dveře zůstat průchozí v obou směrech.		
Dc32b	CHODBA		60	2 630x2 930	2 415×2 830	PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S PRŮZOREM, SLÍCOVANÉ	EI 30 DP1/C- S	K	broušený nerez, sklo –Č	-	-	o	-	-	K	-	broušený nerez	-	skryté panty	uzavřená klika K2	uzavřená klika K2	-	-	N	-	aktivní křídlo mechanický zámek, automatická rozvora na pasivním křídle	-	Integrovaný samozavírač váčkový s integrovanou elektronicko-mechanickou aretací 24V	Integrovaný koordinátor	ANO	-	-	-	ANO	-	-	-	L	3	Dveře jsou v běžném stavu drženy v otevřené poloze. V případě požáru systém EPS odpojí napájecí napětí 24V DC a dveře se zavírou. Následně musí dveře zůstat průchozí v obou směrech.		

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRÁKÉ		ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ					ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA			
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS					ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ	MŘÍŽKA
TECHNICKÁ DVIŘKA (VE STŘEDOVÉM BOXU)																																									
Dc33a	ÚKLID		62	1 200×2 200	1 200×2 200	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR	-	Ocelový plech tl. 1,5 mm	lak mat	BÍLÁ RAL 9003	-	-	-	-	Stabilní oceloplechová ohranná konstrukce	SDK	lak mat	BÍLÁ RAL 9003	kotevní úchyty k uchycení o zed, rychloupínací panty	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	-	κ	N	1 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Dc33b	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO		62	1 270×2 200	1 270×2 200	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR	-	Ocelový plech tl. 1,5 mm	lak mat	BÍLÁ RAL 9003	-	-	-	-	Stabilní oceloplechová ohranná konstrukce	SDK	lak mat	BÍLÁ RAL 9003	kotevní úchyty k uchycení o zed, rychloupínací panty	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	-	κ	N	2 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Dc33c	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO		62	1 500×2 200	1 500×2 200	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ ATYP ROZMĚR	-	Ocelový plech tl. 1,5 mm	lak mat	BÍLÁ RAL 9003	-	-	-	-	Stabilní oceloplechová ohranná konstrukce	SDK	lak mat	BÍLÁ RAL 9003	kotevní úchyty k uchycení o zed, rychloupínací panty	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	klíč rozváděčový čtyřhran univerzální	-	κ	N	3 bodový mechanický zámek čtyřhran kovový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
STŘECHA - TECHNICKÁ MÍSTNOST																																									
Dc34	STŘECHA VZT STROJOVNA		63	1 540x2 160	1 420×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 30 DP1	κ	-	-	-	-	-	-	κ	ZDIVO 200 mm	TCH	příznané panty	koule K6	klika 1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vločkou zámeč	ANO	ramínkový (aktivní křídlo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1	-	-