

Schémata kuchyňských linek		Rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno	
Ozn.	Dispozice	Počet	Specifikace a poznámky:
KL/1		1 ks	Korpusy a čela: Materiál: laminovaná dřevotřísková (LTD) Korpus: bílé provedení Dvířka: hladká LTD, barva světlá (např. bílá, světle šedá, vanilka) - dle standardů Brno Hrany: oplepení ABS hranou 2 mm Pracovní deska: Laminovaná deska, tloušťka min. 28 mm Povrchová úprava: odolná proti vlhkosti, tepla a oděru Barva/dekor: světlý (např. buk, šedý kámer apod.) Hloubka: min. 600 mm Spodní skříňky: Hloubka: 600 mm
KL/2		1 ks	Horní skříňky: Hloubka: 400 mm Vestavné spotřebiče (součást dodávky): Trouba elektrická: Vestavná, nerez nebo bílá Min. 4 funkce (např. horní/dolní ohřev, gril) Sklokeramická varná deska: Se 4 varnými zónami Ovládání buď samostatné nebo v kombinaci s troubou Dřez a baterie: Dřez: nerezový, jednoduchý, s odkapávací plochou (pravý nebo levý dle dispozice) Baterie: stojánková dřezová, páková (např. s otočným ramenem) Příslušenství: kompletní sifon včetně napojení na odpad a přepadu Příprava na event. osazení myčky do prostoru přilehlé spodní skříňky (Myčka není součástí dodávky).
KL/3		2 ks	Odsavač par (digestoř): Typ: cirkulační (recirkulační) digestoř s uhlíkovým filtrem Umístění: Nad varnou deskou Minimální výkon: 250-300 m³/h (dle objemu kuchyně) Osvětlení: integrované Uhlíkový filtr: součást dodávky Osvětlení pracovní plochy: Typ: LED páska nebo LED svítidla Umístění: pod horními skříňkami, po celé délce pracovní plochy Barva světla: neutrální bílá (cca 4000 K) Napájení: připravené vývodem nebo zásuvkou Obklad za kuchyňskou linkou: Laminovaná deska (stejný dekor jako pracovní deska nebo stěnový panel) Výška: 560-650 mm mezi pracovní deskou a horními skříňkami
KL/4		3 ks	