



LEŽADLA MATERIÁLŮ	
	ŽEBŘENA - VÍZ STATIKA EXT K25 Ž EPS 100mm x VÝZTUŽNÁ SÍTKA DOT NUT SÁDKOVÁ OCHRÁŇA 1. 100m x W1. BARVA
	ZDVOU TL. 250m x KERAMICKÝ TVAROV NUT SÁDKOVÁ OCHRÁŇA 1. 100m x W1. BARVA
	ZDVOU TL. 250m x KERAMICKÝ TVAROV, NA LEPI NUT SÁDKOVÁ OCHRÁŇA 1. 100m x W1. BARVA
	ŽEBŘELOVÉHO KONSTRUKCE - VÍZ STATIKA EXT K25 Ž EPS 100mm x VÍZ BARVA
	PŘÍČKY TL. 100 250mm x ŽSK DVOUTĚ OBRUSŤA NUT BARVA
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY TL. 150mm x ŽSK DVOUTĚ OBRUSŤ NUT BARVA
	TEPELNÁ IZOLACE Ž EPS, RŮZNÉ DRUHY POLE POUŽITÍ
	TEPELNÁ IZOLACE Ž MĚRANÝMI VÁTY
	ZATEPLENÍ KONSTRUKCE V STYKU SE ZEMOU/DLAŽBA
	TEPELNÁ IZOLACE Ž PIR
	TEPELNÁ IZOLACE Ž PENOSILA
	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KAMENÁ DLAŽBA
	ZATEPLENÍ
	SOUSEDNÍ OBJEKTY
	STÁVAJÍCÍ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA
	STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE ULICE - ASFALT
	PREFABRIKOVANÉ PŘEKVY, ŽP, POROVANÉ ÚPRAVY

- POZNÁMKA:**
- PO VÝŠNÍ DODAVATELE VYŽÁDÍ JE NUTNO ZKONTROLOVAŤ A PŘÍPADNĚ UPRAVIT ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY A OTVORŮ DO NÍ
PROSTUPU JE NUTNO PŘED REALIZACÍ ZKONTROLOVAŤ A PŘÍPADNĚ UPRAVIT POOL PLACOVANÝCH JEDNOTLIVÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ PO
PROSTUPU MENŠÍCH OSOB NEJSOU ZAKRESLENY - VYPLŇUJÍ SE VÝŠNÍMI JÁDROVÝMI VŘETEM
- UPRAVIT Ú. JSOU ZAKRESLENY ORIENTACÍ - VELIKOSTI SE VYPLŇUJÍ DLE ZVLAŠTNĚ DODAVATELE SYSTÉMU PT
- POKOJ JSOU ROZDĚLOVAČE Ú. ROZDĚLOVAČE ELEKTRO UMÍSTĚNÝ DO STĚNY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, BUDE PRO NĚ VYTVOŘENA KOXA TAK, ABY
POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY ZŮSTALA ZACHOVÁNA ZA ROZDĚLOVAČEM ROZDĚLOVAČ

[illegible]