



LEGENDA MATERIÁLŮ	
	ZBĚSTĚNÁ - VÍZ STÁTKA
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VÍZ STÁTKA ZDVOULITÉ POKRYTÍ TL. 100mm + VÝZTUŽNÁ SÍTKA DO TĚLU + NÍZ SAĐOVÁ OMÍTKA TL. 10mm A NÍZ BARVA
	ZDVOULÍ TL. 300, 300 x 444mm Z KERAMICKÝCH TVAROVKEL PL NÍZ SAĐOVÁ OMÍTKA TL. 10mm A NÍZ BARVA
	ZDVOULÍ TL. 250mm Z KERAMICKÝCH TVAROVKEL NA LEPIDLO NÍZ SAĐOVÁ OMÍTKA TL. 10mm A NÍZ BARVA
	ŽEB/CELOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VÍZ STÁTKA SAĐOVÁ OMÍTKA TL. 10mm A NÍZ BARVA
	PŘÍČKY TL. 100-250mm Z SOK DVOULITÉ OBOUTRANNÉ OPLÁ NÍZ BARVA
	AKUSTICKÉ PŘÍČKY TL. 150mm Z SOK DVOULITÉ OBOUTRANNÉ NÍZ, R w je podle SÚB.
	TEPELNÁ ISOLACE Z EPS, HÚZE DRUHÝ POUŽE POKLÉTY
	TEPELNÁ ISOLACE Z MINERÁLNÍ VULY
	ZDVOULITÉ KONSTRUKCE VÍZ STYKU SE ZEMINOU (NAPŘ. SÚB)
	TEPELNÁ ISOLACE Z FIR
	TEPELNÁ ISOLACE Z PĚNSKULA
	VENKOVNÍ ZPĚVNĚNÉ PLOCHY, KAMENNÁ DLÁŽBA
	ZATVÁRNĚNÍ
	SOUŠENÍ OBJEKTY
	STÁVÁJÍCÍ ČERNOKÁ - BÉLOVÁ DLÁŽBA
	STÁVÁJÍCÍ KOMUNIKACE ULICE - ASFALT
	PŘEABÝROVÁNÉ PRVKY - VE PLOCHOTNÉ ÚPRAVY
	NAVĚŠTĚNÉ VZROSTLA ZELENĚ
	ŽEB/CELOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VÍZ STÁTKA V KVALITĚ PŘEDLOŽENÉHO BETONU (PODROBNĚ VÍZ TZJ)
	ISOLACE PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
	ODTĚLENÁ NOVOPOLÁ POKRYTÍ TL. 100mm, HODSODLÁŽBY NAVĚŠTĚNÁ ČERNOPLOŠNÉ SVĚŘENÍ, PENĚTRACÍ NÁSTĚNÍ

POZNÁMKA:

- PO VÝSTUPU DODAVATELE VÝTAHŮ JE NUTNO ZKONTROLOVAT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY A OTVORŮ DO NÍ
- PROSTUPY JE NUTNO PŘED REALIZACÍ ZKONTROLOVAT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT PODLE PLATNÝCH VÝKRESŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ PO
- PROSTUPY MENŠÍCH DÍLENÍ NEJSOU ZAKRESLENY - PŘEDPOKLÁDÁ SE VYVÝRTÁNÍ JÁDROVÝM VRTEM
- ROZDĚLOVAČE ÚJ. JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ - VELIKOSTI SE UPŘESNÍ DLE ZVLADNĚNÍ DODAVATELE SYSTÉMU PT
- POKUD JSOU ROZDĚLOVAČE ÚJ. PROZVADĚLE ELEKTRO UMÍSTĚNY DO STĚNY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, BUDE PRO NĚ VYTVOŘENA NIKTA TAK, ABY

REVIZE 1 - 02/2025
± 0.00 = 201,90 m.n.m. B.p.k.