


**POZNÁMKA:**

-VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ









-VÝPIS VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM A PŘEDLOŽENA GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ

**REVIZE 1 - 02/2025**

± 0.00 = 201,90 m.n.m. B.p.v.

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠÁMALOVA, BRNO – ŽIDENICE		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		 <small>atelier Slavičkova 1a, 638 00 Brno IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999</small>
PROFESE :	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01 – MŠ A ZŠ
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING.ARCH. IVO ŠVÁBENSKÝ	<b>IS-ARCH s.r.o.</b> <small>Slavičkova 827/1a 638 00 Brno IČ 28279999</small>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING.ARCH. MARTIN BORÁK	
VYPRACOVAL :	JIŘÍ MASOPUST	
KONTROLOVAL :	ING.ARCH. MARTIN BORÁK	
NÁZEV VÝKRESU :	DATUM :	12/2021
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO :	
	PARÉ :	ČÍSLO VÝKRESU :
		D.1.1.17

OZN	SCHÉMA	ks					SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	st.	
0/1		kpl					<p>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>-BUDE OSAZEN NA VŠECH DVEŘÍCH V OBJEKTU (MIMO OKENNÍ KLIKY KLASICKÝCH OKEN), SKUPINY A POČET KLÍČŮ KE KAŽDÉ SKUPINĚ UPŘESNÍ INVESTOR PO DOHODĚ S PROVOZOVATELEM.</p> <p>PŘEDPOKLÁDÁ SE SKUPINY: GENERÁLNÍ, ÚDRŽBA, ŠKOLA, ŠKOLKA, GASTRO, SOUSEDNÍ NEMOVITOST</p> <p>POČET ZÁMKŮ: 84KS</p> <p>-DÉLKY A ROZMĚRY VLOŽEK DLE JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ VÝPLNÍ OTVORŮ</p>
0/2		11	5	10	6		<p>PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE</p> <p>-PHP PRÁŠKOVÉ, S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21A</p> <p>-UMÍSTĚNÍ DLE PBŘ</p> <p>-DODÁVKA VČETNĚ KONZOLE PRO UPEVNĚNÍ NA ZEĎ A PIKTOGRAMU A MONTÁŽE</p>
0/3		1 kpl					<p>VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY</p> <p>-POČTY, TYPY A DALŠÍ PODROBNOSTI DLE PBŘ</p>
0/4				4	3		<p>Zařízení autonomní detekce a signalizace</p> <p>Instalováno v každé ze tří tříd a šaten MŠ a v multifunkčním sálu - celkem 7 kusů.</p> <p>Zařízení budou instalována podle české technické normy ČSN EN 14604. Autonomní hlásiče musí být certifikovány, certifikáty budou doloženy ke kolaudaci.</p>
0/5						144,2m	<p>Nerezová děrovaná lišta k oddělení kačírku + dlažby od vegetační střechy</p> <p>výška cca 120mm</p>
0/6		1 kpl					<p>VÝZTUHY SDK PŘÍČEK Z OSB DESEK TL. 25mm PRO INSTALACI NÁBYTKU (KUCH. LINKY, MADLA V BEZBARIÉROVÝCH WC ATD)</p> <p>CELKEM 110m2</p>

OZN	SCHÉMA	ks					SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	st.	
0/7		2	-	-	-		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 1000mm
0/8		-	-	2	3		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 3000mm
0/9		-	-	1	1		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 2160mm
0/10		-	-	1	-		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 3750mm
0/11		-	-	1	-		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 1920mm
0/12		-	-	-	4		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 1500mm
0/13		-	-	-	4		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 1950mm
0/14		-	-	-	1		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 6030mm

OZN	SCHÉMA	ks					SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	st.	
0/15		-	-	-	1		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 10850mm
0/16		-	-	-	1		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 8990mm
0/17		-	-	-	1		PARAPET INTERIÉROVÝ, TRAVERTIN TL. 30mm (BARVU VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLOUBKA 270mm  DÉLKA 8950mm
0/18						1	PLASTOVÝ TYPOVÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU DO OTVORU Ø200mm, VČETNĚ MŘÍŽKY PROTI HMYZU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ BARVA ŠEDÁ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ
0/19		-	2	-	2		VYBAVENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC - KOMPLETNÍ MIMO SANITY (DODÁVKA ZTI) A NOUZOVÉHO SYSTÉMU (DODÁVKA SLP) MUSÍ ODPOVÍDAT VYHLÁŠCE Č. 398/2009Sb.  OBSAHUJE MIMO JINÉ: HÁČEK NA ODĚVY, ODPADKOVÝ KOŠ, SKLOPNÉ ZRCADLO, MADLO U UMYVADLA, PEVNÉ A SKLOPNÉ MADLO U WC V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE NA SDK STĚNY, SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU A ATESTŮ
0/20						4	INTERIÉROVÉ ZASTIŇOVACÍ ROLETY, S ELEKTRICKÝM POHONEM BARVA ROLETY TEPLÁ BÉŽOVÁ AL KASTLÍK V BARVĚ OKEN (BRONZI), UMÍSTĚN V NADPRAŽÍ - PŘEDSAZEN DO INTERIÉRU PRŮSVITNOST MAX 35%  ČISTÝ ROZMĚR OTVORU 1950 x 2300 (š×v)
0/21						1	INTERIÉROVÉ ZASTIŇOVACÍ ROLETY, S ELEKTRICKÝM POHONEM BARVA ROLETY TEPLÁ BÉŽOVÁ AL KASTLÍK V BARVĚ OKEN (BRONZI), UMÍSTĚN V NADPRAŽÍ - PŘEDSAZEN DO INTERIÉRU PRŮSVITNOST MAX 35% DĚLENO DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VÝROBCE  ČISTÝ ROZMĚR OTVORU 6030 x 2300 (š×v)
0/22						2	INTERIÉROVÉ ZASTIŇOVACÍ ROLETY, S ELEKTRICKÝM POHONEM BARVA ROLETY TEPLÁ BÉŽOVÁ AL KASTLÍK V BARVĚ OKEN (BRONZI), UMÍSTĚN V NADPRAŽÍ - PŘEDSAZEN DO INTERIÉRU PRŮSVITNOST MAX 35% DĚLENO DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VÝROBCE A ČLENĚNÍ OKEN  ČISTÝ ROZMĚR OTVORU 3000 x 2300 (š×v)

OZN	SCHÉMA	ks					SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	st.	
0/23						1	INTERIÉROVÉ ZASTIŇOVACÍ ROLETY, S ELEKTRICKÝM POHONEM BARVA ROLETY TEPLÁ BÉŽOVÁ AL KASTLÍK V BARVĚ OKEN (BRONZ), UMÍSTĚN V NADPRAŽÍ - PŘEDSAZEN DO INTERIÉRU PRŮSVITNOST MAX 35% DĚLENO DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VÝROBCE A ČLENĚNÍ OKEN, (KASTLÍK ROZDĚLEN NOSNÝM ŽB SLOUPEM)  ČISTÝ ROZMĚR OTVORU 8950 x 2300 (šxv)
0/24						1	INTERIÉROVÉ ZASTIŇOVACÍ ROLETY, S ELEKTRICKÝM POHONEM BARVA ROLETY TEPLÁ BÉŽOVÁ AL KASTLÍK V BARVĚ OKEN (BRONZ), UMÍSTĚN V NADPRAŽÍ - PŘEDSAZEN DO INTERIÉRU PRŮSVITNOST MAX 35% DĚLENO DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VÝROBCE A ČLENĚNÍ OKEN, (KASTLÍK ROZDĚLEN NOSNÝM ŽB SLOUPEM)  ČISTÝ ROZMĚR OTVORU 8520 x 2300 (šxv)
0/25						1	INTERIÉROVÉ ZASTIŇOVACÍ ROLETY, S ELEKTRICKÝM POHONEM BARVA ROLETY TEPLÁ BÉŽOVÁ AL KASTLÍK V BARVĚ OKEN (BRONZ), UMÍSTĚN V NADPRAŽÍ - PŘEDSAZEN DO INTERIÉRU PRŮSVITNOST MAX 35% DĚLENO DLE TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ VÝROBCE A ČLENĚNÍ OKEN, (KASTLÍK ROZDĚLEN NOSNÝM ŽB SLOUPEM)  ČISTÝ ROZMĚR OTVORU 10380 x 2300 (šxv)
0/26						4	INTERIÉROVÉ ZATEMŇOVACÍ ROLETY "BLACK OUT", S ELEKTRICKÝM POHONEM BARVA ROLETY TEPLÁ BÉŽOVÁ AL KASTLÍK V BARVĚ OKEN (BRONZ), UMÍSTĚN V NADPRAŽÍ - PŘEDSAZEN DO INTERIÉRU PRŮSVITNOST 0% VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ OKEN (BRONZ)  ČISTÝ ROZMĚR OTVORU 1500 x 2300 (šxv)
0/27			1				SESTAVA 2KS POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK K ZAZDĚNÍ (SCHRÁNKY NAD SEBOU) -POZINKOVANÝ PLECH, PRAŠKOVÝ LAK - SLONOVÁ KOST -ČELO SE JMENOVKOU, Z EXTERIÉRU VHOZOVÝ OTVOR, Z INTERIÉRU UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA
0/28						12	SIGNALIZAČNÍ PŘEPAD Ø30mm, S MANŽETOU Z ASFALTOVÉHO PÁSU, DÉLKA CCA 650mm SLOUŽÍ PRO ODVOD PŘÍPADNÉ VODY NAD PAROTĚSNOU ZÁBRANOU VE SKLADBĚ P5  DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ
0/29						4 8	STĚNOVÝ ABSORBÉR 1200x2700mm V 3.NP POUŽITY CELÉ DESKY - 8KS V 2.NP Z CELÉ DESKY NAREŽÁNY NA FORMÁT 600x2700 - 4KS  Nárazuvzdorný akustický stěnový obklad s viditelnou spárou, instalovaný do systémového obvodového pevnějšího U-profilu 44mm. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Detailní popis v technické zprávě.  Dodávka v kompletizovaném provedení včetně montáže, atestů..
0/30						kpl	Trubkování v pohledových žb. stěnách/ stropech, pro svítidla, vypínače.. -z trubek Ø 25mm -detailně v grafické příloze

[illegible]