

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco a.s. Hudcova 487/76a, 612 00 Brno IČO: 26475081 www.sweco.cz		VYPRACOVAL	Ing. J. Svoboda
		PROJEKTANT	Ing. J. Svoboda
		HL. PROJEKTANT	Ing. E. Ščerbová
		TECH. KONTROLA	Ing. M. Trněný
		ŘEDITEL DIVIZE	Ing. M. Jonšta
OBJEDNATEL:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	ČÍSLO ZAKÁZKY	22 4185 01 01
		STUPEŇ	DPS
Stavba 06 Železniční uzel Brno – městská infrastruktura, Ulice Bulvár 1.A etapa – propojení ul. Opuštěná a ul. Uhelná		DATUM	05/2025
		FORMÁT	–
		MĚŘÍTKO	–
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	005788/25/1
ČÁST:	SO 06 27 203 – 03 Odvodnění komunikací s retencí	SO/PS	SO 06 27 203 – 03
PŘÍLOHA:	Výpis šachet	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.4.2.10
			b 1


Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).



VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET

výška poklopu B125	0.125
výška poklopu E600	0.16
vyrovnávací prstenec h=0,04	0.04
vyrovnávací prstenec h=0,08	0.08
vyrovnávací prstenec h=0,1	0.10
vyrovnávací prstenec h=0,12	0.12
výška přechodové skruže	0.58
výška skruže h=0,25	0.25
výška skruže h=0,50	0.50
výška skruže h=1,0	1.00
výška přechodové desky h=0,17	0.17

výška podkladního betonu	0.10
výška podkladního štěrkopísku	0.15



				1. ODTOK		1.PŘÍTOK (hlavní)			2.PŘÍTOK			(vstupní nad niv.) komín)															
označení	kóta	kóta	kóta	DN	kóta	DN	úhel	kóta	DN	úhel	hloubka	výška	výška	h2	poklop	konus	skruž	skruž	skruž	přechodová deska	prstenec	prstenec	prstenec	prstenec	prstenec	těsnění	těsnění
šachty	poklopu	dna	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	(mm)	(mm)	(°)	výkopu (m)	pref.dna (m)	pref.části (m)	podbet.	(zatížení, výška rámu)	h=0,58m	h=1,0m	h=0,5m	h=0,25m	h=0,17m	h=0,12m	h=0,10m	h=0,08m	h=0,06m	h=0,04m	pro DN1000	pro DN1200
ŠK11	199.75	197.80	197.95	150	198.25	150	270				2.40	1.20	0.75	0.00	B125, v=0,125m					1	3	1					1
ŠK13	200.19	199.20	199.20	150							1.44	0.60	0.39	0.00	B125, v=0,125m					1		1				1	
ŠK21	199.46	197.75	197.90	150	197.95	150	135	197.95	150	270	2.16	1.20	0.51	0.00	B125, v=0,125m					1	1	1					1
ŠK24	200.04	198.80	198.80	150							1.69	0.60	0.64	0.00	B125, v=0,125m				1	1		1				2	
ŠK31	199.47	197.75	197.90	150	197.95	150	270	197.95	150	90	2.17	1.20	0.52	0.01	B125, v=0,125m					1	1	1					1
ŠK34	200.05	199.10	199.10	150							1.40	0.60	0.35	0.00	B125, v=0,125m					1				1		1	
ŠK41	199.76	198.05	198.20	150	198.25	150	90				2.16	1.20	0.51	0.00	B125, v=0,125m					1	1	1					1
ŠK44	200.24	199.25	199.40	150							1.44	0.60	0.39	0.00	B125, v=0,125m					1		1					
ŠK51	199.38	197.30	197.45	150	197.49	150	270				2.53	1.20	0.88	0.01	B125, v=0,125m			1		1			1				2
ŠK53	199.38	197.91	197.91	150							1.92	0.60	0.87	0.00	B125, v=0,125m	1						1		1		1	
ŠK61	199.24	197.20	197.35	150	197.39	150	90				2.49	1.20	0.84	0.01	B125, v=0,125m			1		1					1	2	
ŠK64	199.29	198.05	198.05	150							1.69	0.60	0.64	0.00	E600, v=0,16m				1	1				1		2	
ŠK71	199.24	197.27	197.42	150	197.42	150	185				2.42	1.20	0.77	0.02	B125, v=0,125m					1	3	1					1
ŠK74	199.29	198.08	198.08	150	198.08	150	270				1.66	0.60	0.61	0.01	B125, v=0,125m				1	1				1		2	
ŠK81	199.45	197.44	197.59	150	197.61	150	90				2.46	1.20	0.81	0.02	E600, v=0,16m					1	3	1					
ŠK83	199.38	198.03	198.03	150							1.80	0.60	0.75	0.00	B125, v=0,125m	1									1		
															16	2	0	2	3	14	12	10	1	4	2	11	7

VÝPIS PLASTOVÝCH ŠACHET

výška poklopu B125	0.03
výška poklopu D400	0.03
výška dna*	0.356

výška podkladní vrstvy	0.10
------------------------	------

		1. ODTOK		1.PŘÍTOK (hlavní)			2.PŘÍTOK									
označení	UT-kóta	kóta	DN	kóta	DN	úhel	kóta	DN	úhel	hloubka	výška H1*	výška korug. roury	poklop (zatížení, výška rámu)	telesk. trubka d315	manžeta d400/315	těsnění
šachty	poklopu	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	(mm)	(mm)	(°)	výkopu (m)	(m)	(m)		(ks)	(ks)	(ks)
ŠK12	199.92	198.90	150	198.90	150	180				1.14	0.356	0.75	D400, v=0,03 m	1	1	2
ŠK12.1	200.07	199.07	150	199.07	150	180				1.12	0.356	0.73	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK22	199.69	198.75	150	198.75	150	135				1.06	0.356	0.67	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK23	199.91	198.76	150	198.76	150	180				1.27	0.356	0.88	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK25	199.44	197.80	150	197.80	150	180	197.80	150	225	1.76	0.356	1.37	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK32	199.76	198.72	150	198.72	150	180				1.16	0.356	0.77	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK33	199.91	198.75	150	198.75	150	180				1.28	0.356	0.89	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK35	199.44	197.85	150	197.85	150	135				1.71	0.356	1.32	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK42	199.94	198.90	150	198.90	150	180				1.16	0.356	0.77	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK43	200.14	199.19	150	199.19	150	180				1.07	0.356	0.68	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK52	199.20	197.69	150	197.69	150	180				1.63	0.356	1.24	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK62	199.17	197.55	150	197.55	150	180				1.74	0.356	1.35	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK63	199.11	197.80	150	197.80	150	180				1.43	0.356	1.04	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK72	199.12	197.71	150	197.71	150	180				1.53	0.356	1.14	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK73	199.09	197.93	150	197.93	150	180				1.28	0.356	0.89	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK82	199.20	197.76	150	197.76	150	180				1.56	0.356	1.17	B125, v=0,03 m	1	1	2
ŠK82.1	199.18	197.91	150	197.91	150	180				1.39	0.356	1.00	B125, v=0,03 m	1	1	2
													17	17	17	34

Poznámka: * dle konkrétního výrobce