3D pohled na TNP



Legenda místností TNP stávající

Č.M.	Popis	S.K. Beton	Plocha m2	Podlaha Popis	Stěna	Strop
1.01	Chodba		190,74 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	Kazetový podhled/Omítka
1.02	Tělocvična nenapojit		413,51 m²	Kotevní hor.dlažba	Omítka/obklad	Podhled
1.03	Přístupy nenapojit	1450	13,21 m²	Kotevní hor. dlažba	Omítka/obklad	
1.04	Chodba	1450	19,61 m²	Kotevní hor. dlažba	Omítka/obklad	
1.05	Zpětný nenapojit	1450	3,54 m²	Kotevní hor. dlažba	Omítka/obklad	
1.06	Kuchyňka	1200	9,98 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	Kazetový podhled
1.07	Sprchy	1450	34,88 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	
1.08	Kuchyně	1450	7,05 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	
1.09	Sklad	1450	9,75 m²	Beton	Omítka	
1.10	Sklad	1450	10,39 m²	Beton	Omítka	
1.11	Chodba	1450	19,61 m²	Beton	Omítka	
1.12	Chodba	1450	19,61 m²	Beton	Omítka	Kazetový podhled
1.13	Chodba	1450	70,84 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	
1.14	Sprchy nenapojit	1450	10,61 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	
1.15	Kluzpitna	1450	7,54 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	
1.16	Předpr.WC mužů	1450	5,61 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	Kazetový podhled
1.17	Sprchy	1450	19,69 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	
1.18	WC	1450	2,92 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	Kazetový podhled
1.19	WC	1450	2,92 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	Kazetový podhled
1.20	Kluzpitna	1450	5,13 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	Kazetový podhled
1.21	Technická místnost	1450	20,03 m²	Beton	Omítka	Podhled
1.22	Technická místnost	1450	10,63 m²	Beton	Omítka/obklad	
1.23	Sklad	1450	19,61 m²	Beton	Omítka	
1.24	Chodba	1450	19,84 m²	Keramická dlažba	Omítka/obklad	
1.25	Technická místnost	1450	20,03 m²	Beton	Omítka	
1.26	Schodiště		18,66 m²	Beton	Omítka	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO ZAVĚŠENÉHO
- DEMONTÁŽ OMÍTEK STĚN
- DEMONTÁŽ OMÍTEK STROPU
- DEMONTÁŽ DOLEHLÝCH KCÍ
- VYBOURÁNÍ ŠACHTY
- VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH SOKLŮ
- DEMONTÁŽ PETROLEJ Z RD na 2% LT
- DEMONTÁŽNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU/DLAŽBY
- DEMONTÁŽ DOLEHLÝCH ČÁSTÍ S PODLAŽÍ
- DEMONTÁŽ LAVIC
- DEMONTÁŽ KABELŮ, ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ, viz projekt ELE
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZEK
- VLIVEM NA STAVEBNĚTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍCH SANOVAT MÍSTEM A VHODNOU OPATRNOU. BĚHEM STAVBY VYSOUŠET STAVEBNÍ KONSTRUKCI
- DEMONTÁŽ NEŠLAPNÉ VRSTVY
- DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU
- DEMONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ VÝTAH ROZVODŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE VČ. PROJEKT ZDRAVAYS
- DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ
- DEMONTÁŽ RUČ. LIMITY
- DEMONTÁŽNÍ BETONOVÝCH SLOUPOVÝCH ZÁBRAN
- DEMONTÁŽ DOLEHLÉHO ZÁBRADLÍ
- DEMONTÁŽ SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
- DEMONTÁŽNÍ PODKLADU
- DEMONTÁŽ A POZDN TOMMETŘ
- DEMONTÁŽNÍ BETONOVÝCH KVĚTNÁČŮ VÝŠKY 400 MM
- DEMONTÁŽNÍ HOŘÍČ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽLABU
- DEMONTÁŽ VÝTAHOVÝCH MŘÍŽEK DLAŽ.
- DEMONTÁŽNÍ MARMOLITOVÉHO OBKLADU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE PODLAH
- ODSTRANĚNÁ ZEMINA
- DEMONTÁŽ VZT
- DEMONTÁŽ ANGLICKÝCH PODKLADŮ PRO STROPEM
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍCH ZDIVEM
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍCH SLOUPOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍHO ZELENÍNA MATERIÁLU
- BOURANÉ DŘEVĚNÉHO MATERIÁLU
- BOURANÉ SVĚTEL
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁZEMÍ MPSL SEM VYAZÍNA V SAMOSTATNÉM REŽIMU

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY V UPRAVOVANÝCH OBLASTECH BUDOU ODSTRANĚNY OTLUČENÍM V CELÉ PLOŠE, TYTO PLOCHY BUDOU OPATŘENY NOVOU OMÍTKOU V SYSTÉMU S OSTATNÍMI OMÍTKAMI
- PO DEMONTÁŽI JEDNOTLIVÝCH STAVEB A JEJICH KONSTRUKCÍ BUDOU STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZAPRAVENY DO ÚROVNĚ NAZNAČENÉ ARVEU
- VEŠKERÉ DEMONTOVANÉ PŘEDMĚTY VČETNĚ ZÁKLADŮ
- VEŠKERÉ BOURANÉ/DEMOLOVANÉ VČETNĚ PARAPETŮ A OPLECHOVÁNÍ
- SOUČÁSNĚ S DEMONTÁŽÍ BUDOUCÍCH ELEKTRO BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VYPÍNAČ, ZÁSUVKY, SVĚTLA, ELEKTRO PŘÍPRAVKY, DEMONTÁŽ ELEKTRO ČÁSTÍ A KABELŮ
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH OCELOVÝCH KCÍ NAVAŽUJÍCÍ SE V OBJEKTU
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDEN PODROBNÝ STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM A NEZPOCHYBNĚNÍM A REZPOCHYBNĚNÍM S PODLOŽÍM BĚŽNÝCH MECHANICKÝCH A NAŠTROJŮ, TÍM PŘEDEJDEM K VYLOUČENÍM TRHLIN A VÝBLOŇ.
- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO V KAŽDÉ FÁZI ZAJISTIT DOSTATEČNOU PROSTOROVOU TUHOST CELÉ NEDOSTATEČNÝCH PRVKŮ. - NEZASAHUJE KONSTRUKCE MOHL BYT BEZ ZDÁLKU STAVBA DEFINOVÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI, ANI NEDOJDE K JEJICH ZEŠTÍHLENÍ NAHRŮMY PŘÍSTUP PRACÍ I NÁSTROJE OPRAVY JE NUTNÉ PO KONZULTACICH PROTOUŽÍ
- BOURANÉ STAVBY JE NUTNÉ SPNOUT ZAJIŠTĚNÍM ZVĚTŠÍT PRO DOASNÉ PŘEKLADŮ, DLE JEJICH TYPU
- SAMOZŘEJMĚ STAVEBNÍ VÝROBCE NEZNÁMÉ DO ÚSNÉ VŽITNÉ, BUDOU PROVEDENY PRVKOVÉ ZKOUŠKY, ZJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ, VÝTĚŽ STAVEBNÍ, SALARY VÝROBCE UTVRZENÍ MOHL MĚŘÍ STAVEBNÍ V TOMÉ SLOUŽITÍ, JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM
- DEMONTÁŽ BUDOUCÍCH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDOU VYKÁZÁNA V PODTOVÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PODLAH

P01
- 12 cm – keramická dlažba 15/15
- 18 cm – cementový potěr
- 0,3 cm – hydroizolační stěrka
- 3,0 cm – lepená 4x30 na sucho, spoje stejené asfaltem
- 2,5 cm – polystyren
- 0,5 cm – izolace proti zemní vlhkosti fx stráží

– 16 cm podkladní beton – armovaný

P02
- 12 cm – keramická dlažba 15/15
- 18 cm – cementový potěr
- 4,5 cm – podkladní beton B 15

– 16 cm podkladní beton – B135

P03
- 12 cm – Brokovitá dlažba 15/15
- 22 cm – cementový potěr
- 0,4 cm – betonová malanina s topným tady krytýlm rabic pletivem 195
- 8,5 cm – lepená 4x30 na sucho, spoje stejené asfaltem
- 4,5 cm – isopal 3x15 cm
- 22 cm – cementový potěr
- 0,5 cm – izolace proti zemní vlhkosti fx stráží

– 16 cm podkladní beton – armovaný

P04
- 18 cm – Brokovitá dlažba 15/15
- 22 cm – cementový potěr
- 0,4 cm – betonová malanina s topným tady krytýlm rabic pletivem 195
- 8,5 cm – lepená 4x30 na sucho, spoje stejené asfaltem
- 4,5 cm – isopal 3x15 cm
- 22 cm – cementový potěr
- 0,5 cm – izolace proti zemní vlhkosti fx stráží

– 16 cm podkladní beton – B135

P05
- 12 cm – keramická dlažba 15/15
- 18 cm – cementový potěr
- 0,3 cm – hydroizolační stěrka
- 3,0 cm – konstrukce 4x30 na sucho, spoje stejené asfaltem
- 2,5 cm – polystyren
- 0,5 cm – izolace proti zemní vlhkosti fx stráží

– 16 cm podkladní beton B135 – armovaný

P06
- 0,4 cm – PVC – lepidlo – podlažka
- 18 cm – cementový potěr
- 4,5 cm – podkladní beton B 15

– 16 cm podkladní beton – B135

P07
- 0,5 cm – textilová izolace – lepidlo + podložka
- 18 cm – cementový potěr
- 4,5 cm – podkladní beton B 15
- 3,0 cm – lepená 4x30 na sucho, spoje stejené asfaltem
- 2,5 cm – polystyren
- 0,5 cm – izolace proti zemní vlhkosti fx stráží

– 16 cm podkladní beton – armovaný B135

P08
- 18 cm – Brokovitá dlažba 15/15
- 22 cm – cementový potěr
- 0,4 cm – betonová malanina s topným tady krytýlm rabic pletivem 195
- 6,0 cm – lepená 4x30 na sucho, spoje stejené asfaltem
- 4,5 cm – isopal 3x15 cm
- 2,5 cm – cementový potěr
- 4 cm – vyrovnávací beton 2x 4x4x4
- 0,5 cm – izolace proti zemní vlhkosti fx stráží

– 16 cm podkladní beton – armovaný

P09
- 12 cm – keramická dlažba 15/15
- 18 cm – cementový potěr
- 0,5 cm – izolace proti zemní vlhkosti fx STR

– 16 cm podkladní beton – armovaný

P010
- 18 cm – Brokovitá dlažba 15/15
- 22 cm – cementový potěr
- 0,2 – 15 cm – betonová malanina s topným tady krytýlm rabic pletivem 195
- 8,5 cm – lepená 4x30 na sucho, spoje stejené asfaltem
- 4,5 cm – isopal 3x15 cm
- 2,5 cm – cementový potěr
- 4 cm – vyrovnávací beton 2x 4x4x4
- 0,5 cm – izolace proti zemní vlhkosti fx stráží

– 16 cm podkladní beton – armovaný

P011
- 2 cm – cementový potěr
- 13 cm – betonová malanina B135
- 0,5 cm – izolace proti zemní vlhkosti fx stráží

– 16 cm podkladní beton – armovaný

5.000 m² stávající (218,900 m³ o.m. 8.p.v)

Ing. Petra Zvolánková	Ing. Jakub Hlaváček				
Ing. Jakub Hlaváček	Ing. Jakub Hlaváček				
CENTROPROJEKT, spol. s r.o., Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4					
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS UŽIVATELSKÝ					
50 01 – PLAVECKÝ BAZEN					
STAVEBNÍ ÚPRAVY 1NP					

CENTROPROJEKT

PROFESE	STAVEBNÍ
STUPEŇ	DOKUMENTACE
ČÍSLO	50 01
DATUM	10/2025
MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	A1

D11 D m_zv