



Poznámka:  
Před zahájením výroby budou kuchyně zaměřeny, s dodavatelem ZTI a EI konzultovány vývoje, které jsou v bytech BZU provedeny dle vyhl 398/2009 sb !  
Veškeré standardy kuchyní jako barva, materiál, vybavení a uspořádání kuchyní budou odsouhlaseny investorem.

1. lednice volně stojící nebo zabudovaná není dodávkou sestavy( může být nahrazena myčkou)
2. dřezová skříňka 600x600x900 na soklu policová, dvířka plná dřez nerezový 580x510 s malou odkapovou plochou a pákovou baterií
3. podjízdňá plocha s Varnou indukční deskou
4. skříňka 600x600x800 na soklu pro vestavěnou troubu
5. horní skříňka 600x300x580 mm plné dvířka
6. skříňka pro digestoř otvírává
7. digestoř výsuvná - cirkulační

vrchní skříňky (otvírává dvířka)  
hloubka skříněk 300 mm  
2x police ( LTD tl. 18 mm), Rozteč pro policové podpěry 32 mm  
Korpus : bílá hladká, soft -perlička, ABS 0,5 mm  
Dvířka : dub, reliéf, nebo dle vzorkovnice RAL například láva, latté atd .. dle výběru investora ABS 2 mm  
Úchytky : obdélníkového tvaru s délkou roztečí pro uchycení min. 96 mm, materiál hliník  
spodní skříňky (otvírává dvířka)  
hloubka skříněk 600 mm , Rozteč pro policové podpěry 32 mm  
Korpus : bílá hladká, soft -perlička, ABS 0,5 mm  
Dvířka : dub, reliéf, nebo dle vzorkovnice RAL například láva, latté atd dle výběru investora .. ABS 2 mm  
Úchytky : obdélníkového tvaru s délkou roztečí pro uchycení min. 96 mm, materiál hliník  
spodní skříňky (výsuvná dvířka)  
hloubka skříněk 600 mm  
Zásuvky : metabox, nebo tandem box dle specifikace investora  
Korpus : bílá hladká, soft -perlička, ABS 0,5 mm  
Dvířka : dub, reliéf, nebo dle vzorkovnice RAL například láva, latté atd .. dle výběru investora ABS 2 mm  
Úchytky : obdélníkového tvaru s délkou roztečí pro uchycení min. 96 mm, materiál hliník  
Pracovní kuchyňský plát  
šířka : 600 mm  
tl. : 28 mm  
Baterie  
vodovodní stojánková otočná a výsuvná dřezová baterie  
jednootvorová montáž, Chrom  
Jednodřez  
dle výběru investora  
rozměry : 440x500x190 mm  
materiál : nerez  
Instalace : horní montáž  
sítkový ventil 3 1/2''s přepadem  
sifon pro úsporu místa  
vyražený otvor pro instalaci vodovodní baterie  
Osvětlení  
Osvětlení pod kuchyňskou linku do zásuvky  
(po dohodě LED páska zařezovaná do horních skříněk)  
délka LED pásu 600-1200 mm (rozpočet elektro)  
hliníkový profil 16x6 mm, RAL 9006 - přírodní elox

POZNÁMKA:  
125/T JE ZRCADLOVĚ OTOČENÁ KUCHYŇSKÁ LINKA 124/T