

SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH		STRANA č.	
Bytový dům Křenová 47		S - STÁVAJÍCÍ .1	
PODLAŽÍ	SCHÉMA	POPIS SOUVRSTVÍ	CELKEM
1.NP		PODLAHA V 1. NP - DVORNÍ TRAKT	
ČÁST STAVBY		-CEMENTOVÁ STĚRKA 30 MM	030 mm
DVORNÍ TRAKT - SKLEPY		-BETONOVÁ MAZANINA 100 - 120 mm	120 mm
ZKRATKA NA VÝKRESE		- CELKEM STÁVAJÍCÍ PODLAHA	150 mm
1		- ODKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY	130 mm
MÍSTNOSTI		-odtěžení zeminy - násypu pro nové podlahy	
1.09, 1.10, 1.11, 1.12 1.13, 1.14, 1.14b, 1.15 1.16, 1.17		NOVÁ P2 - CELKEM 250 MM	
1.02, 1.2a, 1.03		NOVÁ P3 - CELKEM 280 MM	
		-odtěžení zeminy - násypu pro nové podlahy	
		- CELKEM BOURACÍ PRÁCE	280 mm
		-ROSTLÁ ZEMINA / STARÁ NAVÁŽKA	
1.NP		PODLAHA V 1. NP - ULIČNÍ TRAKT	
ČÁST STAVBY		-PVC 2 MM	002 mm
ULIČNÍ TRAKT OBCHOD		-BETONOVÁ MAZANINA 120 mm	003 mm
ZKRATKA NA VÝKRESE		-PODSYP + HLÍNA 100 MM	100 mm
2		- CELKEM	280 mm
MÍSTNOSTI		-odtěžení zeminy - násypu pro nové podlahy	
1.02, 1.2a, 1.03		PODLAHA V 1. NP - ULIČNÍ TRAKT	
ČÁST STAVBY		-PVC 2 MM	002 mm
ULIČNÍ TRAKT OBCHOD		-KERAMICKÁ DLAŽBA 7 MM	007 mm
ZKRATKA NA VÝKRESE		-BETONOVÁ MAZANINA 35 MM	035 mm
2a		-PÍSEK 50 MM	050 mm
MÍSTNOSTI		-PODSYP + HLÍNA 100 MM	100 mm
1.04, 1.5, 1.06 prostor před schodiště pod pavlačí na dvoře nad klenbou suterénu		- CELKEM	194 mm
		-odtěžení zeminy - násypu pro nové podlahy	
1.NP		PODLAHA V 1. NP - ULIČNÍ TRAKT	
ČÁST STAVBY		-KERAMICKÁ DLAŽBA 7 MM	007 mm
ULIČNÍ TRAKT OBCHOD		-BETONOVÁ MAZANINA 35 MM	035 mm
ZKRATKA NA VÝKRESE		-PÍSEK 50 MM	050 mm
3		-PODSYP + HLÍNA 100 MM	100 mm
MÍSTNOSTI		- CELKEM	192 mm
1.04 prostor před dveřmi cca 4,9 m2 (5 m2)		NOVÁ P1 - CELKEM 350 MM	
		-odtěžení zeminy - násypu pro nové podlahy	
1.NP		PODLAHA V 1. NP - POD PAVLAČÍ	
ČÁST STAVBY		-BETONOVÁ DLAŽBA 30 MM	030 mm
ULIČNÍ TRAKT OBCHOD		-BETONOVÁ MAZANINA 60 MM	060 mm
ZKRATKA NA VÝKRESE		-NÁSY (písek, suť) 60-110 MM	110 mm
4		-CELKEM BOURANÁ	200 mm
MÍSTNOSTI		-CIHELNÁ KLENBA 150 MM	150 mm
1.18 pod pavlačí prostor před schodiště pod pavlačí na dvoře nad klenbou suterénu			

Pozn. nad sklepem nebyla proveden sonda a je zde značný sklon - výškový rozdíl cca 100 mm - nutné provést dle skutečnosti