

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

Boží muka
ulice Vídeňská
Brno – Štýřice

Mgr. Jana Severinová
Blízká 8
619 00 Brno
Tel: 777 577 760
E-mail: Brno@slukas.cz
www.slukas.cz

Srpen 2021

I. Lokalizace památky

- 1. Okres:** Brno - město
- 2. Obec:** Brno-Štýřice
- 3. Adresa:** ul. Vídeňská
- 4. Bližší určení místa popisem:** v parku před výškovým domem 83/5,
k. ú. Brno-Štýřice
- 5. Název objektu:** Boží muka
- 6. Rejstříkové číslo v ÚSKP:** 46657/7-316

II. Údaje o památce

- 1. Název památky:** Boží muka
- 2. Autor:** neznámý
- 3. Datování:** 17. stol. (?), pozdější úpravy (20. st.)
- 4. Materiál:** vápenec ze Stránské skály – sloup, hlinitý / vápnitý pískovec (?) – hlavice, lucerna / kaplička – betonové dílce
- 5. Rozměry:** průměr sloupu – cca 45 cm
v sloupu včetně hlavice – 260 cm
v kapličky – 75 cm
- 6. Poslední restaurátorské zásahy:** neznámé

III. Údaje o akci

- 1. Vlastník:** Statutární město Brno
- 2. Investor:** Statutární město Brno, odbor správy majetku
- 3. Termín zahájení a ukončení obnovy:** 2021

IV. Popis památky

Jde o kamenná sloupová Boží muka s lucernou (kapličkou) „zaklenutou“ z vnitřní strany kopulí a otevřenou ze tří stran. Zadní plná strana lucerny je zdobená reliéfem Piety. V nárožních čela jsou hranolové sloupky. Ve vrcholu střechy je umístěn jednoduchý novodobý měděný kříž.

V. Popis stavu památky před započítím restaurátorských prací

Boží muka se nachází v travnaté ploše parku mezi obytnými domy. Dórský sloup, na němž spočívá lucerna (kaplička) nemá patku, stojí na betonovém základu a je z části zapuštěný v terénu. Jeho povrch pokrývá cementová vrstva až v síle cca 1cm, která se lokálně odlupuje. Na obnaženém kameni je lokálně novodobá korodovaná spojovací armatura a stopy po původním spoji. Vlastní stříška lucerny (kapličky) je nesená sloupky z betonu. Hlavice sloupu má v této partii zcela opadanou profilaci. Stav reliéfu je nezřetelný, celý povrch navíc pokrývají depozity, resp. mikroflóra. Kříž je pokrytý (zelenou) patinou.

VI. Návrh postupu prací

- demontáž lucerny (kapličky) včetně hlavice, převoz do ateliéru
- odstranění cementových povrchů / doplňků na dříku sloupu (na místě)
- zpevnění kamene dříku sloupu
- domodelování chybějících ploch a profilů umělým kamenem
- rekonstrukce hlavice dříku sloupu a lucerny a zhotovení jejich kopie jako výdusku z umělého kamene
- nahazení korodujících armatur nerezem (dle potřeby statického zajištění)
- restaurování reliéfu
- lokální hydrofobizace

- závěrečná retuš
- konzervace křížku

VII. Použité technologie a materiály

- mechanické odstranění cementového potěru (betonových plomb)
- celoplošné zpevnění – organokřemičitan (např. Silex OH fa Keim)
- doplnění – umělý kámen (např. fa Keim)
- barevné retuše – minerální pigmenty (např. fa Keim)
- hydrofobizace – (např. LOTEXAN N fa Keim nebo nanohydrofobizace; lokální hydrofobizace je žádoucí s ohledem na situování památky mezi vzrostlými stromy).

VIII. Závěr

Před zahájením prací doporučujeme prořezání stromů v bezprostředním okolí.

Cílem památkové obnovy Božích muk je odstranění nevhodných úprav – po stránce technologické i výrazové – z minulé opravy (cementový potěr, betonové doplňky, korodující armatury), způsobujících degradaci kamene, a jejich částečná tvarová rehabilitace.

V případě zjištění historické podoby lucerny je možné i revize jejích tvarů.