

IO 400 - PŘIPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

Bourací a výkopové práce

Výkopové práce - kubaturový list

Šířka rýhy	1	m
------------	---	---

Staničení	Vzdálenost	Hloubka	Hmota
0		1.47	
	6.6		9.64
6.6		1.45	
	0.15		0.22
6.75		1.44	
	4.45		6.23
11.2		1.36	
	3.8		2.58
15		0	

Výkopy celkem	18.67	m ³
---------------	-------	----------------

Výkopy pro kanalizační šachtu Š1	4.263	m ³
Výkopy pro kanalizační šachtu Š2	3.944	m ³

Nově navržené

Pažení	34.32	m ²
Písková lože fr. 0-16mm, tl. 0.10m	2.07	m ³
Hutněný obsyp frakce 0-16mm DN+0.3m	7.51	m ³

Zpětný zásyp

Šířka rýhy	1	m
------------	---	---

Staničení	Vzdálenost	Hloubka	Hmota
0		1.27	
	6.6		8.32
6.6		1.25	
	0.15		0.16
6.75		0.89	
	4.45		3.78
11.2		0.81	
	3.8		1.54
15		0	

Zpětný zásyp celkem	10.02	m ³
---------------------	-------	----------------

POZNÁMKA : Opravy povrchů - konstrukce chodníků a pochůzích ploch, osetí a ohumusování bude

Skladebná dlažba(200x200x60) - tl. 60mm	6.61	m ²
Lože z štěrkodrtě fr.4-8mm - tl.40mm	6.61	m ²
Štěrkodrt ŠD _A fr.0-32 mm - tl.100mm	6.61	m ²
Štěrkodrt ŠD _A fr.0-63 mm - tl.150mm	6.61	m ²
Výměna podloží v případě neúnosné zemní pláně za ŠD _B fr. 0-63mm - tl. 200mm	6.61	m ²

Ohumusování a osetí tl. 0.2m	9.7	m ²
------------------------------	-----	----------------

POZNÁMKA: Výpis šachet je samostatnou přílohou.

Zařízení a očištění stávajícího potrubí	1	ks
Betonové potrubí DN 300	11.2	m
Dodatečná navrtávka 63mm	1	ks

Podkladní bet. deska v tl. 0.1m C12/15, XC0, S3	0.45	m ³
Podkladní štěrkodrt' fr 0-63mm v tl. 0.2m	1.44	m ³