



LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- ŠŤUKOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA
barva bílá, sokl - u kaucukové podlahy řezaný kaučuk 50 mm, dle odstínu podlahy / u dlažby keramický 50 mm, dle odstínu podlahy
- ŠŤUKOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA
barva tmavě šedá, sokl - u kaucukové podlahy řezaný kaučuk 50 mm, dle odstínu podlahy
- KERAMICKÝ OBKLAD 10x10 cm
barva tmavě šedá (RAL 0004000), povrch hladký matný, spárovací hmota cementové šedá
- KERAMICKÝ OBKLAD 10x10 cm
barva žlutá (RAL 0858070), povrch hladký matný, spárovací hmota cementové šedá
- AKUSTICKÝ OBKLAD - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
formát 1200x600 mm, tl. 35 mm, povrch jemný, barva žlutá (RAL 1023), sokl z jehlu 50x35x2 mm (RAL 1023)
- AKUSTICKÝ OBKLAD - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
formát 1200x600 mm, tl. 35 mm, povrch jemný, barevná mozaika - žlutá (RAL 1023), světle šedá (RAL7044) a bílá (RAL 9010), sokl z dřevěné lišty 100 mm, dle odstínu podlahy
- OBKLAD - KOMPAKTNÍ DESKA - HPL LAMINÁT
základní rozměr 1200x2650 mm, tl. 4-20 mm, kompaktní deska - HPL laminát s černým jádrem, grafika viz výkres 822
(0,00 - +0,05) sokl z řezaného kaucuku, dle odstínu podlahy
(+0,05 - +1,80) obklad z LTD, tloušťka 18 mm, ABS hrana, barva šedá (RAL 7012), součást dodávky truhlářských prvků
(+1,80 - +2,65) štuková omítka +výmalba, barva bílá

LEGENDA PODLAHOVIN

- KAUCUKOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA, SVĚTLÁ
barva krémová s jemným volně rozptýleným zrnitým vzorem, tloušťka 2 mm, antireflexní povrch, protiskluz R10
- KAUCUKOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA, TMAVÁ
barva antracitová s jemným volně rozptýleným zrnitým vzorem, tloušťka 2 mm, antireflexní povrch, protiskluz R10,
- DLAŽBA 60x60 cm
dlaždice slinutá, neglazovaná, protiskluznost R10/B, odstín černý, spárovací hmota cementové šedá
- DŘEVĚNÁ PALUBOVKA, TMAVÝ LAK
vrstvená podlahu, nášlapná vrstva z dubových lamel 120x11 cm, tloušťka 4,2 mm, nalakováno a namořeno epoxidovým lakem
- DŘEVĚNÁ PALUBOVKA, SVĚTLÝ LAK
vrstvená podlahu, nášlapná vrstva z dubových lamel 120x11 cm, tloušťka 4,2 mm, nalakováno a namořeno epoxidovým lakem
- DOČIŠŤOVACÍ ROHOŽ (VNITŘNÍ ČISTIČÍ ZÓNA)
řezané všivane vzorované koberečové čtverce 50x50 cm, odstín antracit, výška vlasu 4 mm, celková tl. 7,9 mm
- ČISTIČÍ ROHOŽ (VENKOVNÍ ČISTIČÍ ZÓNA)
hliníkové profily šířky 27 mm s čistícími kartáčky, výška profilu včetně kartáčku 22 mm, uložení do nerezového rámu 25x25x3 mm

VÝKAZ MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	P. Ú. PODLAHY	P. Ú. STĚNY
101	Chodba	86,29 m²	Kaučuk	Omítka, obklad
102	Recepce-bufet	8,49 m²	Kaučuk	Omítka, obklad
103	Sklad	3,71 m²	Kaučuk	Omítka
104	WC invalida	4,93 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
105.1	WC muži - předsíň	3,80 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
105.2	WC Muži	9,37 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
106.1	WC Ženy - předsíň	3,64 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
106.2	WC Ženy	9,03 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
107	Zasedací místnost	26,72 m²	Kaučuk	Omítka
108	Technická místnost	18,50 m²	Keramická dlažba	Omítka
109	Chodba	68,03 m²	Kaučuk	Pohledový beton/obklad z kompaktních desek
110	Sklad	3,55 m²	Kaučuk	Omítka
111	Sklad	3,56 m²	Kaučuk	Omítka
112	Sklad	2,98 m²	Kaučuk	Omítka
113	Sklad	2,98 m²	Kaučuk	Omítka
114	Sklad	2,98 m²	Kaučuk	Omítka
115	Sklad	2,98 m²	Kaučuk	Omítka
116	Sklad	3,00 m²	Kaučuk	Omítka
117	Sklad	2,99 m²	Kaučuk	Omítka
118	Sklad	2,99 m²	Kaučuk	Omítka
119	Sklad	2,99 m²	Kaučuk	Omítka
120	Sklad	2,99 m²	Kaučuk	Omítka
121	Sklad	27,66 m²	Keramická dlažba	Omítka
122	Technická místnost	7,41 m²	Keramická dlažba	Omítka
123	Šatna hráčů	15,15 m²	Kaučuk	Omítka
124.1	Sprchy hráčů	11,55 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
124.2	WC Hráčů	1,10 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
124.3	WC Hráčů	1,10 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
125	Šatna hráčů	15,15 m²	Kaučuk	Omítka
126	Šatna hráčů	15,15 m²	Kaučuk	Omítka
127.1	Sprchy hráčů	11,55 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
127.2	WC Hráčů	1,10 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
127.3	WC Hráčů	1,10 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
128	Šatna hráčů	15,15 m²	Kaučuk	Omítka
129	Šatna hráčů	16,39 m²	Kaučuk	Omítka
130.1	Sprchy hráčů	9,00 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
130.2	Sprchy hráčů	3,88 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
131	Šatna hráčů	16,39 m²	Kaučuk	Omítka
132.1	Rozhodčí	7,66 m²	Kaučuk	Omítka
132.2	Zázemí rozhodčího	5,45 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
134	Úklidová místnost	3,37 m²	Keramická dlažba	Ker. obklad
135	Sklad	2,90 m²	Kaučuk	Omítka
136	Sklad	2,90 m²	Kaučuk	Omítka
137	Sportovní hala	1459,40 m²	Dřevěné palubovky	akustický obklad

POZNÁMKY

JEDNOTLIVÉ POVRCHY A DEKORY JSOU PODROBNĚJI SPECIFIKOVÁNY V KNIZE STANDARDŮ V ČÁSTI ASŘ. BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM.

0,000 = 259,200 m. n. m.

generální projektant

projektant části

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

DIMENSE
DIMENSE v.o.s. - ŠÁMALOVA 72, 615 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

architekt	DIMENSE v.o.s.	vypracoval	Ing. arch. Michaela Žáková
HIP	Ing. Marek Vrba	kontroloval	Ing. arch. Libor Urbánek
ved. projektant	Ing. Marie Kudělková	zodp. projektant	Ing. arch. Aleš Putna
stavebník	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		

Tréninková hala pro míčové sporty Vodova

název stavby		zakázka	A-19-44
objekt		datum	07/2021
část		stupeň	DPS
		měřítko	1:100
název dokumentu	Výkres materiálového řešení	číslo přílohy	801