IO 200.1 - Vjezd ve správě BKOM

35,00 rozhledové poměry sjezdu pro rychlost 50km/hod

Přejezdový obrubník, nášlap 20mm

Příčný odvodňovací DN 250 dl. 6,50m

Varovný pas 0,40m

Signální pás 0,80m

Uzamykatelná sklopná zábrana proti vjezdu

V příčném směru vyšší obrubník bude vodcí linie +70mm

Část dešťové kanalizace od vpustí po šachtu

Varovný pás s nájezdem 0,40x2,2m bez fazet

Dělená dálkově ovládaná závora

Uliční vpust a liniový žlab součástí IO 200.2

Optické kabely T-Mobile a DialTelecom v celé délce zpevněných ploch uložit do dělené chráničky AROT 110 mm s přesahem 0,5 m na každou stranu vjezdu a umístit rezervní chráničku AROT 160 mm s typovým zaslepením.

POSEZENÍ ZÁHONY

Legenda ploch:

- Dlažba pojížděná
- Stávající živičné vozovky
- Stávající chodníky

0,000 = 266,120 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

pare číslo

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Ing. arch. Petr Kaděra	vypracoval	Ing. Jiří Mikulášek
HIP	Ing. Ivana Ambrožová	kreslil	Ing. Jiří Mikulášek
kontroloval	Ing. Jana Mikulášková	zodp. projektant	Ing. Jiří Mikulášek
stavebník	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		
místo stavby	parc.č. 1938/550, 1938/559, 1938/560, 1930/1, 1930/26, 339/5, 3224/2, k.ú. Brno-Bystrc		

MŠ NAD DĚDINOU

název stavby	
objekt	IO 200.1 VJEZD VE SPRÁVĚ BKOM
část	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
název dokumentu	SITUACE

dokument	A-20-23
datum	02/2022
formát	10xA4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:100
číslo přílohy	101