

[illegible]

Keramické zdivo:

OTVĚRA 100
OTVĚRA 200
ZDIVO Z KERAM. BLOKŮ NÁPR. S 200 MM
KOTVACÍ ROZTĚR V PŮDOPISU 200
300

Stěna s keramickým obkladem:

STĚNA SOK.
STĚNA ŽB.
KOTVACÍ ROZTĚR V 200
300

Legenda místnosti ZNP								
Č.M.	Popis	S.V. (m)	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěna	Strop	Poznámka	
				Ciolo	Popis			
011	Chytka	1240	21,53	P2.1	Akustický vinyl	Dimexia	10K padded	
042	Chytka	1240	21,53	P2.1	Akustický vinyl	Dimexia	10K padded	
033	Tech. m.	3500	4,48	P2.4	Epoxidová stěrka	Dimexia	10K padded	
044	Chytka	1240	6,58	P2.6	Epoxidová stěrka	Dimexia	10K padded	
045	Chytka	1240	8,81	P2.6	Epoxidová stěrka	Dimexia	10K padded	
046	Chytka	1240	6,93	P2.6	Epoxidová stěrka	Dimexia	10K padded	
047	Prádlna	3000	9,25	P2.6	Epoxidová stěrka	Dimexiar spiral	10K padded	
048	Chytka	1240	6,58	P2.6	Epoxidová stěrka	Dimexia	10K padded	
049	Chytka	3000	18,02	P2.1	Akustický vinyl	Dimexia	10K padded	
050	Chytka	1240	6,58	P2.1	Akustický vinyl	Dimexia	10K padded	
051	Chytka	1240	6,63	P2.1	Akustický vinyl	Dimexia	10K padded	
052	W. dč.	2300	6,11	P2.3	Keramická dlažba	Dimexiar spiral	10K padded	
053	W. dč. odpadů	2300	3,79	P2.3	Keramická dlažba	Dimexiar spiral	10K padded	
054	Teraca	3500	10,29	-	Epoxidová stěrka	Dimexia	10K padded	
055	Teraca	3500	7,35	P2.4	Epoxidová stěrka	Dimexia	10K padded	

MMO/0226628/2021/Kw
25.5.2021

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67, BRNO
-002-

LEZOKUR HINTÉTELŐ		
<input type="checkbox"/> Zsílszennyezett konstrukció v. felület, ami megköveteli dokumentációt	<input type="checkbox"/> Fémek, melyek beáztatás H ₂ 140 mm per a plasticz oldat a teljesítségnek szára (mátrix)	<input type="checkbox"/> Tapéták izoláció - EPS v.t. felületek dokumentáció
<input type="checkbox"/> Fémek, melyek beáztatás PH H ₂ 200 mm per a plasticz oldat a teljesítségnek szára (mátrix)	<input type="checkbox"/> Zúzott konstrukció v. felület, ami megköveteli dokumentációt	<input type="checkbox"/> Tapéták izoláció - EPS PERGÉNT v.t. felületek dokumentáció
<input type="checkbox"/> Csővezeték H ₂ 100 mm per a zselé a teljesítségnek mátrix PH	<input type="checkbox"/> Fémek, melyek beáztatás H ₂ 100 mm per a plasticz oldat a teljesítségnek szára (mátrix)	<input type="checkbox"/> Tapéták izoláció - PH v.t. felületek dokumentáció
<input type="checkbox"/> Fémek, melyek beáztatás H ₂ 300 mm per a plasticz oldat a teljesítségnek szára (mátrix)	<input type="checkbox"/> Fémek, melyek beáztatás H ₂ 300 mm per a plasticz oldat a teljesítségnek szára (mátrix)	<input type="checkbox"/> Tapéták izoláció - PH v.t. felületek dokumentáció

0,000 = 266,120 m n.m. B.p.v
generální projektant

[illegible]