LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	NÁZEV	M2	PODLAHA	STĚNA	STROP	VYTÁPĚNÍ	CHLAZENÍ	POZNÁMKA
201	ZÁVĚŤ	4.45	ZMYVATELNÁ ČEDIČOVÁ DLAŽ	NEREL. SOKL	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
202	CHODBA	84.23	VAŠ/ČIŠOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +2.640 m, SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	ZÁSOBNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	ZÁSOBNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
203	ATRIUM	35.28						
204	PŘÍPOJ.KOMÍŘŮ	23.25	VAŠ/ČIŠOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
205	KOUPELNA	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
206	PŘÍPOJ.KOMÍŘŮ	24.28	VAŠ/ČIŠOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
207	KOUPELNA	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
208	KOUPELNA	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
209	PŘÍPOJ.KOMÍŘŮ	21.43	VAŠ/ČIŠOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
210	PŘÍPOJ.KOMÍŘŮ	21.43	VAŠ/ČIŠOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
211	KOUPELNA	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
212	KOUPELNA	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
213	ÚKLIDOVÁ KOMORA+KOUPELNA	8.52	VAŠ/ČIŠOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
214	LÉKOVÝ VÝTAH	6.08			POHLEDOVÝ BETON +2.670 m			
215	MALÁ ZÁSOBÁRNA	2.56						
216	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.71	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
217	KLAVÍRNÍ KOJENÍ	38.63	VAŠ/ČIŠOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
218	PŘÍPOJ.KOMÍŘŮ	20.67	VAŠ/ČIŠOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
219	KOUPELNA	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
220	KOUPELNA	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
221	PŘÍPOJ.KOMÍŘŮ	21.08	VAŠ/ČIŠOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
222	PŘÍPOJ.KOMÍŘŮ	21.94	VAŠ/ČIŠOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKL.= 50 mm
223	KOUPELNA	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
224	SCHODIŠTĚ	15.00	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	SDK TEPNÝ PODHLED +2.600 m	SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ		
225	WC-AO	10.04	OBKLÁDAN TEMNOU DLAŽDICE PRYŽNA					
226	TERASA	69.07	OBKLÁDAN TEMNOU DLAŽDICE PRYŽNA					
227	VSTUPNÍ TERASA	13.04	OBKLÁDAN TEMNOU DLAŽDICE PRYŽNA					
228	TERASA	26.68	OBKLÁDAN TEMNOU DLAŽDICE PRYŽNA					
229	STŘEŠNÍ TERASA	147.48	OBKLÁDAN TEMNOU DLAŽDICE PRYŽNA					

VÝPIS PŘEKLADŮ 2.NP

OZN.	POPIS	POLOHA	POČET
a	1 x FERMO PŘEKLAD NEP13 - 1000 mm	V PŘÍČCE	9
f	4 x PTH překlad 7 - 1250 mm	NOSNÉ ZDI	5
h	4 x PTH překlad 7 - 1490 mm	NOSNÉ ZDI	1
m	3 x PTH překlad 7 - 1250 mm + 3PE 45 mm	NOSNÉ ZDI	4
n	4 x PTH překlad 7 - 1250 mm	NOSNÉ ZDI	1
o	4 x PTH překlad 7 - 1250 mm, s ŽB šroubem 05x250 NA OCEL. 1 PROFIL 180/ 180 mm, CHEM. KOTVENÍ DO ŽB SLOPU 2x8410, OMÍTNOUT POŽÁRNÍ OMÍTKOU KOD.OMÍT KOD.OP1	NOSNÉ ZDI	1
r	4 x PTH překlad 7 - 1250 mm, s ŽB šroubem 05x250 NA OCEL. 1 PROFIL 180/ 180 mm, CHEM. KOTVENÍ DO ŽB SLOPU 2x8410, OMÍTNOUT POŽÁRNÍ OMÍTKOU KOD.OMÍT KOD.OP1	NOSNÉ ZDI	1
3x	ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PŘEKLAD - VIZ. STATIKA	NOSNÉ ZDI	1

VÝPIS PROSTUPŮ 2.NP

OZN.	POPIS	ROZMĚRY (MM)	POLOHA	POČET
PR 1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - IZOLITEMM	150x150	STŘECHA	5
PR 22	SEŘÍZKA KANALIZACE	150x150	STŘECHA	4
PR 24	SEŘÍZKA KANALIZACE	150x150	ATIKA	7
PR 25	SEŘÍZKA KANALIZACE	150x150	ATIKA	1
PR 26	SEŘÍZKA KANALIZACE	150x150	ATIKA	1
PR 128	VZDUCHOTECHNIKA	1280x1040	STROP STŘECHA	1
PR 129	VZDUCHOTECHNIKA	940x940	STROP STŘECHA	1
PR 130	VZDUCHOTECHNIKA	610x610	STŘECHA	1
PR 131	VZDUCHOTECHNIKA	610x610	STROP STŘECHA	1
PR 132	VZDUCHOTECHNIKA	D = 340	STROP STŘECHA	7
PR 133	VZDUCHOTECHNIKA	D = 200	STĚNA	1
PR 136	ELEKTROMĚŘIDLA2	150x300	STROP STŘECHA	1
PR 151	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	550x250	STĚNA	3
PR 152	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	D = 300	STĚNA	1
PR 153	VZDUCHOTECHNIKA	500x200	STĚNA	2
PR 154	VZDUCHOTECHNIKA	850x250	STĚNA	1
PR 155	VZDUCHOTECHNIKA	D = 330	STĚNA	2
PR 156	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	550x250	STĚNA	4
PR 157	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	D = 330	STĚNA	2
PR 158	VZDUCHOTECHNIKA	850x350	STĚNA	4
PR 159	VZDUCHOTECHNIKA	D = 300	STĚNA	2
PR 160	VZDUCHOTECHNIKA	D = 225	STĚNA	14
PR 161	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	550x350	STĚNA	1
PR 162	VZDUCHOTECHNIKA	D = 250	STĚNA	1
PR 163	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	550x250	STĚNA	1
PR 164	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	D = 300	STĚNA	1
PR 165	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	550x350	STĚNA	1
PR 166	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	D = 330	STĚNA	1
PR 167	VZDUCHOTECHNIKA	D = 280	STĚNA	1
PR 168	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	D = 225	STĚNA	1
PR 169	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	D = 280	STĚNA	1
PR 170	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	D = 225	STĚNA	1

LEGENDA HMOT

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 32: P10, Na SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU
- ZDIVO KERAMICKÉ 32 AKU P10, NA ZDMOTOVOU MALTU NF-S, MALTA V KAPÁCH
- ZDIVO KERAMICKÉ 30 AKU P10, NA ZDMOTOVOU MALTU NF-S
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH DÍLCŮ, TL. 150 MM NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH DÍLCŮ, TL. 120 MM NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 14 P10, NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU
- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 24 P10, NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU
- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO S KLÍČKOVOU MINERÁLNÍ VÁTOU 30 P10, NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100 mm s DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM A AKUSTICKOU IZOLACÍ
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 mm s DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM
- MC VĚZEJÍCÍ STĚNY V. 2300 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS PERIMETRICKÁ, ŠLOZA NA HŘ, TL. DLE VÝPOČTU
- TEPELNÁ IZOLACE PLOCHÉ STŘECHY - PIR DESKA S ZÁZEM NA HŘ
- TEPELNÁ IZOLACE PODLAH - XPS POLYSTYRÉN PODLAHOVÝ 150, S ZÁZEM NA HŘ, SPÁDOVÝ
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA S ZÁZEM NA HŘ
- HYDROIZOLACE 1 PP - 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PŘES 5 VRSTEV ZE SKELNÉ TKANINY
- PAROZÁBRANA PLOCHÉ STŘECHY - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT, PŘES 5 ÚBROVÝCH VRSTEV
- HYDROIZOLACE PODLAHY - ASFALTOVÁ S PŘÍSADOU KAUČUKU, 2X SKELNÁ TKANINA, PŘEVĚZENÁ
- VODOTĚSNÁ BETON
- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm
- PROLÉVACÍ ŽB BETONOVÝ TVAROVNÍK - STR 40.15.24.T-D / STR 40.20.24.T-D / STR 40.30.24.T-D / STR 40.40.24.T-D
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- NASYPANÁ ZEMINA
- ROSTLÝ TERÉN
- ÚDRŽBU V PŘÍCHODNÍ ŠÍŘCE
- VEGETAČNÍ STŘEŠNÍ SUBSTRÁT
- OBEDY DRENÁŽE, ŠÍŘKA FR 16 - 32 mm
- OBJEKTOVÁ DILATACE
- HRANICE POZEMNÍHO CELKU
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ ZÁKLADOVÁ PRYSKA

POZNÁMKA

- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘEZKOUŠET ÚDAJŮM ZJIŠŤOVÝM NA STAVENIŠTI
- VEŠKERÉ PROSTUPY NE STŘEŠNÍM PLÁŠTI NUTNO PROVÁDĚT PŘES SYSTÉMOVÉ PRŮCHODKY
- PROVOZNÍ HOSMOSVOD(S) - VIZ. PROJEKT SLNOPROUDU
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEZKOUŠET
- VYNOS NUTNO KOORDINOVAT S POŽADAVKY HYGIENICKÝMI ŘEŠENÍMA. PROJEKTEM STATIKY A PROJEKTY PROFESÍ ZTI, VYTÁPĚNÍ ELE
- POLOHU PROSTUPŮ NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY PROFESÍ
- SVISLÁ HYDROIZOLACE MUSÍ BÝT VYTAŽENA MIN. 500 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN
- PODKLADNÍ BETON VYZTUŽEN OCEL. KARI SÍŤÍ D = 6 mm, OKA 150 / 150 mm
- 100 mm NAD ZÁKLADOVOU SPÁROU VLOŽIT ZEMNÍKO DÁNÍ Fe2n
- V MÍSTĚ SVISLÝ SVODU VYTAHOVAT 1,0 m NAD TERÉN - viz. PROJEKT ELEKTROINSTALACE
- VYZTUŽIT DO ZÁKLADŮ - VIZ. STATIKA
- OPRAVU ZÁKLADOVÉ SPÁRY PROVÉST DLE IG PROJEKTU
- ČÍSLOVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ NUTNO PŘEZKOUŠET ZÁKLADOVÝM PODMÍNKÁM NA STAVENIŠTI
- ČÍSLOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ - NUMERICKÉ
- OCELOVÉ SLOUPY BUDOU OPATŘENY 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM a 2xVRCHNÍM NÁTĚREM - ODSTÍN URČÍ ARCHITEKT
- POLOHA REVIZNÍCH DVÍŘEK STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ - VIZ. PROJEKT VYTÁPĚNÍ

ČTYŘSTĚN

S-JTSK / Bpv
0,000 = 248,520 m n.m.

Zadavatel projektu:	Vedoucí projektu:	Hlavní inženýr projektu:
Ing. Roman Kopřiva	ČTYŘSTĚN a.s.	Ing. Roman Kopřiva
Brněnská 28,	Ing. arch. Tomáš Págo	Brněnská 28,
664 51 Šlapanice	Hlavova 3057/13,	664 51 Šlapanice
e-mail: riopriva@centrum.cz	602 00 Brno	e-mail: riopriva@centrum.cz
tel.: 725 128 181	e-mail: pago@ctyrsten.eu	tel.: 725 128 181
	tel.: 603 185 481	

Zpracoval / kreslil: Ing. Roman Kopřiva

Konzultace: Ing. arch. Tomáš Págo

stupeň PD | DPS - dokumentace pro provedení stavby | zakázka č. | 19_014
datum | 02/2021 | formát | A4
Část projektové dokumentace: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | měřítko | 1 : 50
název objektu: SO 01 - DĚTSKÝ HOSPIC | výkres č. | 0.105 | paré č.
název výkresu: 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Dům pro Julii - Novostavba dětského hospice

kraj, obec, k.ú.: Kr.Ú. Slatina[651565]
č.parc. 27/1

adresa/místo:
Dům pro Julii, z. ú.
Ečerova 14, 635 00 Brno

Autorizace: