

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP								
OZN.	NÁZEV	M2	PODLAHA	STĚNA	STROP	VYTÁPĚNÍ	CHLAZENÍ	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ	5.53	ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ	NEREZ. SOKL	SDK PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
102	HALA	118.06	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,500 m / SDK PODHLED +3,000 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
103	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	177.40	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	DŘEVĚNÝ PODHLED +3,000 m	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VZT CHLAZENÍ	V. SOKLU = 50 mm
104	VÝDEJNA JÍDLA / KUCHYŇKA	6.60	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK PODHLED +3,000 m	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VZT CHLAZENÍ	V. SOKLU = 50 mm
105	SKLAD	1.95	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK PODHLED +3,000 m	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VZT CHLAZENÍ	V. SOKLU = 50 mm
106	SKLAD	1.95	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDK PODHLED +3,000 m	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VZT CHLAZENÍ	V. SOKLU = 50 mm
107	RECEPCE	11.00	DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
108	FYZIOTERAPIE / ORDINACE	24.46	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
109	KREATIVNÍ DÍLNA	34.61	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
110	SÁL PRO MULTIMEDIÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY	30.00	KOBEREC	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
111	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	9.80	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
112	WC PERSONÁL - MUŽI	3.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 3000 mm
113	WC - MUŽI	8.67	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 3000 mm
114	WC IMOBILNÍ - MUŽI	4.56	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 3000 mm
115	WC IMOBILNÍ - ŽENY	4.56	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 3000 mm
116	WC - ŽENY	8.67	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 3000 mm
117	WC PERSONÁL - ŽENY	3.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 3000 mm
118	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 3000 mm
119	PŘEVLÉKACÍ KABINA - WATSU	1.28	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
120	ŠATNA A SPRCHA - WATSU	5.76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
121	WATSU	31.88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 3000 mm
122	UMÝVÁRNA - WATSU	10.11	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 3000 mm
123	ČISTÍCÍ MÍSTNOST - WATSU	4.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 3000 mm
124	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10.60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
125	SNOEZELEN	27.50	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
126	ATRIUM	35.25						
127	SCHODIŠTĚ	15.54	POHLEDOVÝ BETON		POHLEDOVÝ BETON	STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ		
128	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6.06						
129	INSTALAČNÍ PROSTOR	8.51	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,500 m			V. SOKLU = 50 mm
130	MUZIKOTERAPIE	23.40	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +3,000 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
131	POKOJ	21.33	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m / SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
132	KOUPELNA	10.08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2400 mm
133	POKOJ	21.33	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m / SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
134	POKOJ	21.33	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m / SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
135	KOUPELNA	10.08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
136	POKOJ	21.33	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m / SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
137	CHODBA	138.14	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
138	POKOJ	21.33	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m / SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
139	KOUPELNA	10.92	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
140	POKOJ	20.11	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m / SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
141	RELAXAČNÍ ZÓNA	14.09	KOBEREC	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +2,600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
142	SESTERNA + SKLAD LÉČIV	24.37	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +2,600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
143	POKOJ	20.77	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m / SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
144	KOUPELNA	5.72	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
145	KOUPELNA	5.72	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
146	POKOJ	20.77	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m / SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
147	POKOJ	20.77	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m / SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
148	KOUPELNA	5.72	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
149	KOUPELNA	5.72	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
150	POKOJ	20.77	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m / SDV TOPNÝ PODHLED +2,400 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ / VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	STROPNÍ CHLAZENÍ / CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
151	KOMUNITNÍ MÍSTNOST	35.23	KAUČUKOVÁ PODLAHA / DŘEVĚNÁ TŘÍVRSTVÁ DUBOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +2,600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
152	TERASA	8.53	DŘEVĚNÁ TERASOVÁ DUBOVÁ PRKNA					
153	BYT POSLEDNÍHO ROZLOUČENÍ	22.56	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +2,600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
154	CHODBA	12.81	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +2,600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
155	ZÁDVEŘÍ	3.90	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +2,600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. SOKLU = 50 mm
156	KOUPELNA	3.66	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDV TOPNÝ PODHLED +2,600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU	V. OBKLADU = 2600 mm
157	POKOJ POSLEDNÍHO ROZLOUČENÍ	13.95	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	SDV TOPNÝ PODHLED +2,600 m	VYTÁPĚNÍ V PODHLEDU	CHLAZENÍ V PODHLEDU / VZT SPLIT JEDNOTKA	V. SOKLU = 50 mm
158	SMUTEČNÍ ZAHRADA	43.12	DŘEVĚNÁ TERASOVÁ DUBOVÁ PRKNA					
159	PROSTOR PRO AKTIVIZACI	90.74	KAUČUKOVÁ PODLAHA	MDF SOKL	POHLEDOVÝ BETON +3,000 m	STROPNÍ VYTÁPĚNÍ	STROPNÍ CHLAZENÍ	V. SOKLU = 50 mm
160	POBYTOVÉ ATRIUM	681.01						
161	POBYTOVÁ TERASA	171.43	DŘEVĚNÁ TERASOVÁ DUBOVÁ PRKNA					XX
162	HŘIŠTĚ	60.55						
163	TERASA	72.90	BET. DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH / ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ					
164	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁBYTKU	9.81	BET. DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH		DŘEVĚNÝ PODHLED +3,000 m			
165	TERASA POKOJŮ	114.24	DŘEVĚNÁ TERASOVÁ DUBOVÁ PRKNA					

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.NP			
OZN.	POPIS	POLOHA	POČET
a	1 x YTONG PŘEKLAD NEP15 - 1500 mm	V PŘÍČCE	10
b	1 x YTONG PŘEKLAD PSF 150 - 1500 mm	V PŘÍČCE	1
c	1 x YTONG PŘEKLAD PSF 150 - 1500 mm (ZKRÁCENO NA 1260 mm)	V PŘÍČCE	1
d	1 x YTONG PŘEKLAD NEP10 - 2500 mm	V PŘÍČCE	2
e	4 x PTH překlad 7 - 1750 mm	NOSNÁ ZEĎ	15
f	4 x PTH překlad 7 - 1250 mm	NOSNÁ ZEĎ	2
g	3 x PTH KP 14,5 - 1000 mm, U ŽB SLOUPU OSAZENO NA OCEL. L PROFIL 160/160 mm, CHEM. KOTVENO DO ŽB SLOUPU 2xM16, OMÍTNOUT POŽÁRNÍ ODOLNOST R30 DP1	NOSNÁ ZEĎ	2
h	4 x PTH překlad 7 - 1000 mm	NOSNÁ ZEĎ	3
i	4 x PTH překlad 7 - 2500 mm	NOSNÁ ZEĎ	1
j	2 x PTH překlad 7 - 1250 mm + EPS 50 mm	NOSNÁ ZEĎ	10
k	1 x YTONG PŘEKLAD PSF 150 - 2000 mm	V PŘÍČCE	1
l	4 x PTH překlad 7 - 2000 mm	NOSNÁ ZEĎ	1
o	4 x PTH překlad 7 - 1500 mm, U ŽB SLOUPU OSAZENO NA OCEL. L PROFIL 160/160 mm, CHEM. KOTVENO DO ŽB SLOUPU 2xM16, OMÍTNOUT POŽÁRNÍ ODOLNOST R30 DP1	NOSNÁ ZEĎ	1
p	4 x PTH překlad 7 - 1750 mm, U ŽB SLOUPU OSAZENO NA OCEL. L PROFIL 160/160 mm, CHEM. KOTVENO DO ŽB SLOUPU 2xM16, OMÍTNOUT POŽÁRNÍ ODOLNOST R30 DP1	NOSNÁ ZEĎ	3
q	2 x I 140, DL. 5400 mm - VIZ. STATIKA, OMÍTNOUT, U ŽB SLOUPU OSAZENO NA OCEL. L PROFIL 160/160 mm, CHEM. KOTVENO DO ŽB SLOUPU 2xM16, OMÍTNOUT POŽÁRNÍ ODOLNOST R30 DP1	NOSNÁ ZEĎ	1
žb	ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PŘEKLAD - VIZ. STATIKA	NOSNÁ ZEĎ	2

VÝPIS PROSTUPŮ 1.NP				
OZN.	POPIS	ROZMĚRY (MM)	POLOHA	POČET
PR 1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ODVĚTRÁNÍ	150x150	STŘECHA	1
PR 2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	150x150	STROP	9
PR 22	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	150x150	STROP, STŘECHA	15
PR 23	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	150x150	STROP, STŘECHA	1
PR 26	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	150x150	ATIKA	1
PR 27	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	100x100	STROP, STŘECHA	1
PR 50	VODOVOD	120x240	STROP	1
PR 51	VODOVOD	150x150	STROP	5
PR 62	VODOVOD	150x200	STROP	1
PR 76	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	550x350	STĚNA	2
PR 77	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	500x415	STĚNA	1
PR 78	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	350x250	STĚNA	2
PR 79	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	300x350	STĚNA	1
PR 80	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	350x350	STĚNA	1
PR 81	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	4550x350	STĚNA	2
PR 82	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	415x350	STĚNA	1
PR 83	VZDUCHOTECHNIKA	550x350	STĚNA	6
PR 84	VZDUCHOTECHNIKA	660x260	STĚNA	3
PR 85	VZDUCHOTECHNIKA	D = 150	STĚNA	12
PR 86	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	350x300	STĚNA	3
PR 87	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	300x350	STĚNA	1
PR 88	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	550x350	STĚNA	1
PR 89	VZDUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKA	730x260	STĚNA	1
PR 90	VZDUCHOTECHNIKA	350x300	STĚNA	8
PR 91	VZDUCHOTECHNIKA	300x350	STĚNA	4
PR 92	VZDUCHOTECHNIKA	415x260	STĚNA	5
PR 93	VZDUCHOTECHNIKA	550x300	STĚNA	11
PR 94	VZDUCHOTECHNIKA	350x300	STĚNA	4
PR 95	VZDUCHOTECHNIKA	300x350	STĚNA	1
PR 96	VZDUCHOTECHNIKA	415x260	STĚNA	2
PR 97	VZDUCHOTECHNIKA	D = 260	STĚNA	6
PR 98	VZDUCHOTECHNIKA	D = 260	STĚNA	4
PR 99	VZDUCHOTECHNIKA	D = 300	STĚNA	14
PR 100	VZDUCHOTECHNIKA	350x300	STĚNA	1
PR 101	VZDUCHOTECHNIKA	350x300	STĚNA	1
PR 102	VZDUCHOTECHNIKA	350x250	STĚNA	1
PR 103	VZDUCHOTECHNIKA	D = 225	STĚNA	6
PR 104	VZDUCHOTECHNIKA	D = 260	STĚNA	1
PR 105	VZDUCHOTECHNIKA	350x250	STĚNA	1
PR 106	VZDUCHOTECHNIKA	550x300	STĚNA	2
PR 107	VZDUCHOTECHNIKA	D = 300	STĚNA	7
PR 108	VZDUCHOTECHNIKA	D = 150	STĚNA	2
PR 109	VZDUCHOTECHNIKA	300x225	STĚNA	6
PR 110	VZDUCHOTECHNIKA	300x225	STĚNA	4
PR 111	VZDUCHOTECHNIKA	D = 225	STĚNA	1
PR 112	VZDUCHOTECHNIKA	D = 225	STĚNA	4
PR 113	VZDUCHOTECHNIKA	D = 300	STĚNA	2
PR 118	VZDUCHOTECHNIKA	D = 300	STĚNA	2
PR 119	VZDUCHOTECHNIKA	D = 200	STĚNA	2
PR 120	VZDUCHOTECHNIKA	1800x1470	STROP	1
PR 121	VZDUCHOTECHNIKA	300x300	STROP	1
PR 123	VYTÁPĚNÍ	150x300	STROP	1
PR 127	VZDUCHOTECHNIKA	340x340	STROP	1
PR 135	ELEKTROINSTALACE	100x100	STROP	1
PR 137	VZDUCHOTECHNIKA	450x350	STĚNA	2
PR 138	VZDUCHOTECHNIKA	D = 300	STĚNA	1
PR 139	VZDUCHOTECHNIKA	415x350	STĚNA	5
PR 140	VZDUCHOTECHNIKA	325x455	STĚNA	1
PR 141	VZDUCHOTECHNIKA	D = 300	STĚNA	5
PR 142	VZDUCHOTECHNIKA	D = 200	STĚNA	7
PR 143	VZDUCHOTECHNIKA	550x350	STĚNA	2
PR 144	VZDUCHOTECHNIKA	415x350	STĚNA	2
PR 145	VZDUCHOTECHNIKA	D = 200	STĚNA	1
PR 146	VZDUCHOTECHNIKA	D = 260	STĚNA	1
PR 147	VZDUCHOTECHNIKA	350x300	STĚNA	1
PR 148	VZDUCHOTECHNIKA	400x400	STĚNA	1
PR 149	VZDUCHOTECHNIKA	D = 260	STĚNA	1
PR 150	VZDUCHOTECHNIKA	D = 200	STĚNA	2
PR 176	VZDUCHOTECHNIKA	300x300	STĚNA	2
PR 177	VZDUCHOTECHNIKA	260x200	STĚNA	1
PR 178	VZDUCHOTECHNIKA	350x260	STĚNA	1
PR 179	VZDUCHOTECHNIKA	D = 300	STĚNA	1

LEGENDA HMOT

- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 30 P15, NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU
- ZDIVO KERAMICKÉ 30 AKU P15, NA CEMENTOVOU MALTU M10, MALTA V KAPSÁCH
- ZDIVO KERAMICKÉ 19 AKU P15, NA CEMENTOVOU MALTU M10
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH CIHEL TL. 150 MM NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH CIHEL TL. 100 MM NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 14 P10, NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU
- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO 24 P15, NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU
- BROUŠENÉ KERAMICKÉ ZDIVO S VLOŽENOU MINERÁLNÍ VATOU 30 P10, NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 mm s DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM A AKUSTICKOU IZOLACÍ
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 mm s DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM
- WC DĚLÍCÍ STĚNY V. 2300 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS POLYSTYREN, 0,039 W/mK (1.PP, ZÁKLADY)
- TEPELNÁ IZOLACE PLOCHÉ STŘECHY - PIR DESKA 0,022 W/mK
  - EPS 150 S STABIL, PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 0,039 W/mK, SPÁDOVÝ
- TEPELNÁ IZOLACE PODLAH - EPS POLYSTYREN PODLAHOVÝ 150, 0,039 W/mK (1.PP)
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 0,035 W/mK
- HYDROIZOLACE 1.PP - 2 x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY
  PAROZÁBRANA PLOCHÉ STŘECHY - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
  HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY - mPVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ ROHOŽE, PŘITÍŽENO
- VESTAVNÝ NÁBYTEK
- TVAROVANÁ PE FOLIE, VÝŠKA NOPŮ 20 mm
- PROLÉVACÍ ŽB BEDNÍCÍ TVAROVKY - BTB 40/30/24 P+D
  - BTB 40/40/24 P+D
  - BTB 40/50/24 P+D
  - BTB 40/20/24 P+D
  - BTB 40/25/24 P+D
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- NASYPANÁ ZEMINA
- ROSTLÝ TERÉN
- DŘEVO V PŘÍČNÉM ŘEZU
- VEGETAČNÍ STŘEŠNÍ SUBSTRÁT
- OBSYP DRENÁŽE, ŠTĚRK FR 16 - 32 mm
- OBJEKTOVÁ DILATACE
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ OSAZOVACÍ PRVEK

POZNÁMKA

- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘIZPŮSOBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝM NA STAVENIŠTI
- VEŠKERÉ PROSTUPY VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI NUTNO PROVÁDĚT PŘES SYSTÉMOVÉ PRŮCHODKY
- PROVEDENÍ HROMOSVODU - VIZ. PROJEKT SILNOPROUDU
- NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VÝKRES NUTNO KORDINOVAT S POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM, PROJEKTEM STATIKY A PROJEKTY PROFESÍ ZTI, VYTÁPĚNÍ, ELE
- POLOHU PROSTUPŮ NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY PROFESÍ
- SVISLÁ HYDROIZOLACE MUSÍ BÝT VYTAŽENA MIN. 500 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN
- PODKLADNÍ BETON VYZTUŽEN OCEL. KARI SÍTÍ D = 6 mm, OKA 150/150 mm
- 100 mm NAD ZÁKLADOVOU SPÁRU VLOŽIT ZEMNÍCÍ DRÁT FeZn
  V MÍSTĚ SVISLÝ SVODŮ VYTÁHNOUT 1,0 m NAD TERÉN - viz. PROJEKT ELEKTROINSTALACE
- VÝZTUŽ DO ZÁKLADŮ - VIZ. STATIKA
- ÚPRAVU ZÁKLADOVÉ SPÁRY PROVÉST DLE IG PRŮZKUMU
- TVAR A HLOUBKU ZÁKLADŮ NUTNO PŘIZPŮSOBIT ZÁKLADOVÝM PODMÍNKÁM NA STAVENIŠTI
- ODSTÍNY URČÍ ARCHITEKT V RÁMCI AD
- PODLE VÝBĚRU A TECHNICKÉHO PROVEDENÍ KAMENNÉHO OBKLADU OPĚRNÝCH STĚN MUSÍ BÝT ŘEŠENY
  PŘÍPADNÉ DILATAČNÍ /PRACOVNÍ SPÁRY OPĚRNÝCH STĚN. TAK ABY BYLA ZARUČENA DILATACE TĚCHTO OBKLADŮ
  A NEVZNIKALY "DIVOKÉ" SMRŠŤOVACÍ SPÁRY V OBKLADU
- OCELOVÉ SLOUPY BUDOU OPATŘENY 1xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2xVRCHNÍM NÁTĚREM - ODSTÍN URČÍ ARCHITEKT
- POLOHU PROSTUPŮ PRO BAZÉNOVOU TECHNOLOGII NUTNO URČIT DLE DODAVATELE BAZÉNU
- POLOHA REVIZNÍCH DVÍŘEK STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ - VIZ. PROJEKT VYTÁPĚNÍ

ČTYŘSTĚN

S-JTSK / Bpv
0,000 = 248,520 m n.m.

Zodpovědný projektant :
Ing. Roman Koplík
Brněnská 28,
664 51 Šlapanice
e-mail. rkoplik@centrum.cz
tel. 725 128 181

Vedoucí projektu :
ČTYŘSTĚN s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Págo
Husova 355/13,
602 00 Brno
e-mail. pago@ctyrsten.eu
tel. 603 185 481

Hlavní inženýr projektu :
Ing. Roman Koplík
Brněnská 28,
664 51 Šlapanice
e-mail. rkoplik@centrum.cz
tel. 725 128 181

Zpracoval / kreslil :
Ing. Roman Koplík

Kontroloval :
Ing. arch. Tomáš Págo

název stavby :
Dům pro Julii - Novostavba dětského hospice

místo stavby :
k.ú. Sadová [611565]
č.parc. 27/1

objednatel :
Dům pro Julii, z. ú.
Ečerova 14, 635 00 Brno

Autorizace:

stupeň PD	DPS - dokumentace pro provedení stavby	zakázka č.	19_014
datum	02/2020	formátů A4	
		měřítko	1 : 50
		výkres č.	paré č.
		D.104	

část projektové dokumentace :
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

stavební objekt :
SO 01 - DĚTSKÝ HOSPIC

název výkresu :
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ