



POZNÁMKY

- [illegible]

POZNÁMKY NA VÝKRESE

- POZN. 1** – NĚKTERÉ SE SÍČE JSOU VĚSTY POD ZÁKLADY, MUSÍ BYT OCHRÁNĚNÝ ROZEBÍRACÍMI NEBO OCHRANOU – JEJICH VÝKOPY DOPORUČUJÍ ZABÝVATÍ PRACÍMA BĚŽNÝM (6/6/20) Z ODVOZU ELIMINACE SČETNÝ ZÁSTUPNÝCH VÝKOPŮ
- POZN. 2** – DRÁŽKA NĚKTERÝCH SÍČÍ V HLE ZÁKLADOVÝCH PRÁDÍ BUDE OVLIVNĚNA

ZAKLADOVA SPARA

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOV PROVÁDĚNY DO VÝKOPŮ
 - ZÁKLADOVÁ SPÁRA NEJSMÍ BÝT ZNEHODNĚNÁ DĚJSTVYMI SRAŽKAM. DOPORUČÍ
 - PROJEKT POD ZÁKLADOVÉ PÁSY POKRYJAT BETON. TL. 10 CM
 - POD PODLAŽNÍ DESKY JE POŽADOVAN NA HORNÍM EDEL 2 = 30 MPa S POUŽITÍM
- Edel 2,0rel.1 = max 2,0

SPECIÁLNÍ PRVKY

HYDROIZOLAČNÍ PÁSY:

- 71** PVC TĚSNICI PÁS – 20,0 BM – TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY BÍLÉ VARNÉ

LEGENDA ZNAČENÍ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="text" value="+X,XXX"/> | HORNÍ HRANA ŽB STŘEŠNÍ DESKY |
| <input type="text" value="+X,XXX"/> | DOLNÍ HRANA ŽB STŘEŠNÍ DESKY |
| <input type="text"/> | ŽB KONSTRUKCE V ŘEZU |
| <input type="text"/> | ŽB KONSTRUKCE NAD ZÁKLADY |

TRÍDA BETONU DLE ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404

BE ION C25/30 XC2

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

BEIJON C30/3/ XC2

DOJEZD WYTAHU

- SOUČINNÉ DOPĚRAVÁNÍ A SMĚROVÁNÍ: DOPĚRAVACÍ PRÁCE PŘEVNOSNÍ (HOL)
- POHLEDY/OST VÍZ POZNÁMKY NA VÝKRESE

- ONEŽENÁ ŠÍŘKA TRHLU

OCEL B500B, KARI Bst 500MM

KRYTI 50 mm KRYTI 40 mm

- ZAKLADY

10,000 = VIZ SLAVEBNI CASI PD

ČTYŘSTĚN

[illegible]