






















































A		
		
Předřadník : EVG Krytí : IP20 Životnost : L90 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 4230lm Materiál : hliník	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : Příkon : 34W Barva tělesa : šedá Montáž : přisazená / zavěšená	Hmotnost : 3kg Měrný výkon : 124lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát :
B		
		
Předřadník : EVG Krytí : IP66 Životnost : L90 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 4520lm Materiál : polykarbonát	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK08 Příkon : 33W Barva tělesa : šedá Montáž : přisazená / zavěšená	Hmotnost : 2,1kg Měrný výkon : 139lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát : ENEC
B1		
		
Předřadník : EVG Krytí : IP66 Životnost : L90 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 3020lm Materiál : polykarbonát	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK08 Příkon : 22W Barva tělesa : šedá Montáž : přisazená / zavěšená	Hmotnost : 1,7kg Měrný výkon : 139lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát : ENEC






B2		
		
<p>Předřadník : EVG Krytí : IP66 Životnost : L90 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 7770lm Materiál : polykarbonát</p>	<p>Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK08 Příkon : 63W Barva tělesa : šedá Montáž : přisazená / zavěšená</p>	<p>Hmotnost : 2,5kg Měrný výkon : 124lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát : ENEC</p>
C		
		
<p>Předřadník : EVG Krytí : IP54 Životnost : L90 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 2030lm Materiál : hliník</p>	<p>Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK03 Příkon : 16W Barva tělesa : bílá Montáž : vestavné</p>	<p>Hmotnost : 2,5kg Měrný výkon : 124lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát : ENEC</p>
C - přísl		
		
<p>Předřadník : Krytí : Životnost : Světelný tok ze svítidla : Materiál : hliník</p>	<p>Teplota chromatičnosti : Mechanická odolnost : Příkon : Barva tělesa : bílá Montáž : přisazené</p>	<p>Hmotnost : 1,1kg Měrný výkon : Barevná tolerance : CRI : Certifikát :</p>





<b>D1</b>		
		
Předřadník : EVG Krytí : IP44 Životnost : L70 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 1950lm Materiál : PMMA	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK04 Příkon : 21W Barva tělesa : bílá Montáž : přisazené	Hmotnost : 0,83kg Měrný výkon : 85lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát :
<b>D2</b>		
		
Předřadník : EVG Krytí : IP44 Životnost : L70 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 2550lm Materiál : PMMA	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK04 Příkon : 30W Barva tělesa : bílá Montáž : přisazené	Hmotnost : 0,83kg Měrný výkon : 85lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát :
<b>E</b>		
		
Předřadník : EVG Krytí : IP20 Životnost : L90 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 4010lm Materiál : hliník	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : Příkon : 31W Barva tělesa : bílá Montáž : přisazené	Hmotnost : 5,8kg Měrný výkon : 130lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát : ENEC

Ex			
			
Předřadník : EVG Krytí : IP66 Životnost : L70 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 4300lm Materiál : hliník	Teplota chromatičnosti : 3000K Mechanická odolnost : IK07 Příkon : 45W Barva tělesa : šedá Montáž : přisazené	Hmotnost : 1,7kg Měrný výkon : 96lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát : ENEC	
F			
			
Předřadník : EVG Krytí : IP44 Životnost : L80 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 1500lm Materiál : ocel	Teplota chromatičnosti : volitelná Mechanická odolnost : IK03 Příkon : 15W Barva tělesa : bílá Montáž : vestavné	Hmotnost : 0,39kg Měrný výkon : 100lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát :	
F2			
			
Předřadník : EVG Krytí : IP20 Životnost : L90 50000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 3840lm Materiál : hliník	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : Příkon : 31W Barva tělesa : bílá Montáž : vestavné	Hmotnost : 5,8kg Měrný výkon : 125lm/W Barevná tolerance : Mac Adam 3 CRI : 80 Certifikát : ENEC	





N1os		
		
Předřadník : DALI Krytí : IP65 Životnost : L95 100000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 260lm Materiál : hliník	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK04 Příkon : 3,9W Barva tělesa : bílá Montáž : přisazené	Hmotnost : 0,84kg Měrný výkon : 67lm/W Napájení : CBS CRI : 70 Certifikát : ENEC
N1cor		
		
Předřadník : DALI Krytí : IP65 Životnost : L95 100000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 408lm Materiál : hliník	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK04 Příkon : 7,2W Barva tělesa : bílá Montáž : přisazené	Hmotnost : 0,93kg Měrný výkon : 57lm/W Napájení : CBS CRI : 70 Certifikát : ENEC
N2		
		
Předřadník : DALI Krytí : IP65 Životnost : L95 100000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 190lm Materiál : polykarbonát	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK04 Příkon : 4,7W Barva tělesa : bílá Montáž : přisazené	Hmotnost : 0,93kg Měrný výkon : 40lm/W Napájení : CBS CRI : 70 Certifikát : ENEC





N3		
		
<p>Předřadník : DALI Krytí : IP65 Životnost : L95 100000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 480lm Materiál : hliník</p>	<p>Teplota chromatičnosti : 6500K Mechanická odolnost : IK08 Příkon : 9,5W Barva tělesa : černá Montáž : přisazené</p>	<p>Hmotnost : 2,03kg Měrný výkon : 51lm/W Napájení : CBS CRI : 70 Certifikát :</p>
N4		
		
<p>Předřadník : DALI Krytí : IP40 Životnost : L95 100000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 370lm Materiál : hliník</p>	<p>Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK04 Příkon : 8,2W Barva tělesa : bílá Montáž : vestavné</p>	<p>Hmotnost : 0,44kg Měrný výkon : 45lm/W Napájení : CBS CRI : 70 Certifikát : ENEC</p>
N5		
		
<p>Předřadník : DALI Krytí : IP42 Životnost : L95 100000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 60lm Materiál : polykarbonát</p>	<p>Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK03 Příkon : 6,6W Barva tělesa : bílá Montáž : přisazené</p>	<p>Hmotnost : 0,72kg Měrný výkon : 9lm/W Napájení : CBS CRI : 70 Certifikát : ENEC</p>

<b>N6</b>		
		
Předřadník : EVG Krytí : IP65 Životnost : L95 100000h at 25°C Světelný tok ze svítidla : 241lm Materiál : polykarbonát	Teplota chromatičnosti : 4000K Mechanická odolnost : IK08 Příkon : 6,5W Barva tělesa : bílá Montáž : přisazené	Hmotnost : 0,95kg Měrný výkon : 37lm/W Napájení : inverter / 3 hod CRI : 70 Certifikát :
<b>CBS</b>		
<b>CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - CENTRÁLNÍ STANICE</b>		
	 eBox MS1700	
Předřadník : Krytí : IP20 Životnost : Světelný tok ze svítidla :	Teplota chromatičnosti : Mechanická odolnost : Příkon : Barva tělesa : RAL 7035	Hmotnost : 80kg Měrný výkon : Barevná tolerance : CRI :
<b>CBS</b>		
<b>CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - SUBSTANICE</b>		
		
Předřadník : Krytí : IP65 Životnost : Světelný tok ze svítidla :	Teplota chromatičnosti : Mechanická odolnost : Příkon : Barva tělesa : RAL 7035	Hmotnost : 8,5kg Měrný výkon : Barevná tolerance : CRI :
Technický popis instalaci a zapojení provádí realizační el.montážní firma		

CBS      CENTRALNI BATERIOVÝ SYSTÉM - POJISTKY		
		
Předřadník : Krytí : Životnost : Světelný tok ze svítidla :	Teplota chromatičnosti : Mechanická odolnost : Příkon : Barva tělesa :	Hmotnost : Měrný výkon : Barevná tolerance : CRI :
Technický popis instalaci a zapojení provádí realizační el.montážní firma		
CBS      CENTRALNI BATERIOVÝ SYSTÉM - OKRUHOVÉ KARTY		
		
Předřadník : Krytí : Životnost : Světelný tok ze svítidla :	Teplota chromatičnosti : Mechanická odolnost : Příkon : Barva tělesa :	Hmotnost : Měrný výkon : Barevná tolerance : CRI :
Technický popis instalaci a zapojení provádí realizační el.montážní firma		



CBS    CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - BATERIE DO CENTRÁLNÍ STANICE		
		
Předřadník : Krytí : Životnost : Světelný tok ze svítidla :	Teplota chromatičnosti : Mechanická odolnost : Příkon : Barva tělesa :	Hmotnost : Měrný výkon : Barevná tolerance : CRI :
Technický popis instalaci a zapojení provádí realizační el.montážní firma		
CBS    CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - HLÍDAČ VÝPADKŮ FÁZE		
		
Předřadník : Krytí : IP20 Životnost : Světelný tok ze svítidla :	Teplota chromatičnosti : Mechanická odolnost : Příkon : Barva tělesa :	Hmotnost : 0,2kg Měrný výkon : Barevná tolerance : CRI :
Technický popis instalaci a zapojení provádí realizační el.montážní firma		

CBS		CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - HLÍDAČ VÝPADKŮ FÁZE	
			
Předřadník : Krytí : Životnost : Světelný tok ze svítidla :		Teplota chromatičnosti : Mechanická odolnost : Příkon : Barva tělesa :	
Hmotnost : Měrný výkon : Barevná tolerance : CRI :		Technický popis instalaci a zapojení provádí realizační el.montážní firma	
CBS		CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM - PROGRAMOVACÍ NÁSTROJ	
			
Předřadník : Krytí : Životnost : Světelný tok ze svítidla :		Teplota chromatičnosti : Mechanická odolnost : Příkon : Barva tělesa :	
Hmotnost : Měrný výkon : Barevná tolerance : CRI :		Technický popis	