



Stavba: **Akademické nám. vč.
Parkovacího domu**

Zakázkové číslo: **461**
Archivní

Strana: **1**
Ze stran: **1**

Technicko-obchodní specifikace č. 3

Dodavatel: Amako
Počet kusů: 19
Předmět: Dvouramenný výložník na uliční stožár UD 2/60 - 500/180

Rozměry Dřík vnější průměr 60 mm + středící návarky
Výška od vrcholu stožáru 250 mm
Vyložení 500 mm
Protidešťová manžeta

Namáhání: od uličních svítidel LED hmotnosti 10,5 kg
pro ref. rychlost větru 26m/s, kategorie terénu II, Def. třída max. 6%, třída parc. souč. zatížení A
pasivní bezpečnost se nepožaduje (třída 0 dle EN 12767)

Povrchová úprava: Žárově zinkováno oboustranně min 0,08 mm, dle DIN 50976

Doprovodná dokumentace v češtině: Návod na montáž, obsluhu a údržbu
certifikace vypočítaných zatěžovacích hodnot
materiálový list s vyznačením chemického složení Si v oblasti 0,12-0,3%

dokumentace certifikace vypočítaných zatěžovacích hodnot

v češtině: materiálový list s vyznačením chemického složení Si v oblasti 0,12-0,3%

Popis revize	index revize této TOS			
	Datum	Podpis		
Pro odsouhlasení	03/2020		0	x
			a	
			b	
			c	