


<b>TOPSAFE TSL-ST3</b> <b>Ø 16 mm</b>	<b>KOTVICÍ BOD DO OCELOVÉHO NOSNÍKU</b>	
<b>DÉLKY:</b> 0-1000 mm Jiné délky na vyžádání	<b>POZNÁMKA:</b> KOTVENÍ POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE VRTÁK Ø17 mm PRO HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
<b>MĚŘÍTKO:</b> 1:5		INFO: +420 774 410 112

ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - 2x MATKA - PLASTOVÁ PODLOŽKA - VULKANICKÁ PODLOŽKA	KOTEVNÍ SADA: - SOUČASTÍ KOTVICÍHO BODU
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ MATICE SPODNÍ STRANY OCELOVÉHO PROFILU 70Nm	

