

Architekt / Architect:

Hlavní inženýr / Main Engineer:

PROJEKT HALY S.R.O.
Křižovnická 86/6, 110 00 Praha
E : nemec@projekt-haly.cz
W : www.projekthaly.cz

Investor / Client:

Magistrát města BRNO
Husova 3
602 00 Brno
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Název projektu / Project Name:
MODERNIZACE UBYTOVNY
Lomená č. p. 48, Brno

Stupeň dokumentace / Project Stage:

DPS | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part:

Stavební objekt / Building:

Profesní díl / Prof. part:

ARS | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Kód / Code:

Zpracovatel části / Consultant:

PROJEKT HALY S.R.O.
Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1
E : nemec@projekthaly.cz
W : www.projekthaly.cz

Razítko / Stamp:

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Ing. Antonín Němec

Název výkresu / Drawing Title:

VÝKAZ DVEŘÍ

Kreslil / Drawn by:

Ing. Ondřej Němec

Kontroloval / Approved by:

Ing. Ondřej Němec

Datum vydání / Date of Issue:

09.01.2022

Číslo projektu / Project Number:

Formát / Paper size:

Měřítko / Scale:

Číslo výkresu / Drawing number:

D. 1.1 - 10

Označení výkresu / Drawing type:

Revize / Revision:

01

Kód výkresu / Code of layout:

Kopie / Copy:

ČÍSLO	PRŮCHOZÍ ROZMĚR (mm)	POPIS DVEŘÍ	Otvírávací										KŘÍDLO						ZÁRUBĚŇ				DETAILY				POZNÁMKA			
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	7NP	8NP	Celkem	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Kování	Zámek	Práh	Typ a materiál	Povrchová úprava	Maximální tloušťka stěny vč. omítky (mm)	Počet pantů	Celoobvodové těsnění	Požární odolnost celku	Neprůzvučnost celku R _{w, celk} (dB)	Součinitel prostupu tepla celku U _{max} (W/m²K)		Min. Třída bezpečnosti celku (dle ENV 1627)		
DB01	800/2000	vstupní bezpečnostní jednokřídlé plně otočné dveře s polodrážkou s požární odolností, neprůzvučnosti, požární samozavírač např. GEZE TS1000 - síla zavírání velikosti 3 podle EN 1154, Úhel otevření max 180 Zavírací síla - nastavitelná Hydraulický koncový doraz - nastavitelný Rychlost zavírání - nastavitelná	L	0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	ocelový skelet, oboustranné pancéřování, nerez hrany	Nástřik RAL 7016	-	bezpečnostní koule/klika, samozavirač (referenční výrobek: Next)	bezpečnostní cylindrický vložkový tř. 3 (referenční výrobek: EVVA CPS)	systémový s integrovaným těsněním	dvoudílná, ocelová bezpečnostní zárubeň tř. 3	Prášková vypalovaná barva RAL 7016	dle půdorys	bezpečnostní panty s ložiskem	systémové pro splnění požární odolnosti	EI30DP3	32	-	3	"- panoramatické kukátko, - integrovaný rozvorový systém, - 17x dvojité zamykací body - systémový práh součástí dodávky dveří	
DB02	800/1970	vnitřní jednokřídléplně otočné s polodrážkou (referenční výrobek: Lignis s.r.o.)	L	0	6	6	6	6	6	6	6	6	48	DTD	CPL	bezpečnostní sklo Connex	klika/klika, (referenční výrobek: MP Favorit, materiál - nerez matný)	džozický	viz.poznámka	z DTD desek pro dodatečnou montáž	CPL	dle půdorys	3	gumové v barvě zárubně	-	27	-	-	"- dveře budou bez prahu a vyrobeny tak, aby vznikla mezera mezi finální úrovní podlahy a spodní hranou dveří min. 10 mm, dveře musí umožnit podříznutí na finální tl. mezery min. 20 mm - Odstín CPL laminátu dveří a zárubní bude určen investorem	
			P	0	8	9	9	9	9	9	9	9	9																	71
			L	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5																	40
DB03	700/1970	vnitřní jednokřídléplně otočné s polodrážkou (referenční výrobek: Lignis s.r.o.)	L	0	5	5	5	5	5	5	5	5	40	DTD	CPL	-	klika/klika, (referenční výrobek: MP Favorit, materiál - nerez matný)	džozický	viz.poznámka	z DTD desek pro dodatečnou montáž	CPL	dle půdorys	3	gumové v barvě zárubně	-	27	-	-	"- dveře budou bez prahu a vyrobeny tak, aby vznikla mezera mezi finální úrovní podlahy a spodní hranou dveří min. 10 mm, dveře musí umožnit podříznutí na finální tl. mezery min. 20 mm - Odstín CPL laminátu dveří a zárubní bude určen investorem	
			P	0	5	5	5	5	5	5	5	5	40																	
			L	0	5	5	5	5	5	5	5	5	40																	
DS04	800/1970	vnitřní jednokřídlé plně otočné bez polodrážky hladké s požární odolností	L	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	DTD	CPL	-	koule/koule, samozavírač kvality C3, zámek na generální klíč	s cylindrickou vložkou	systémový s integrovaným těsněním	ocelová pro dodatečnou montáž	CPL	dle půdorys	3	gumové v barvě zárubně	EI2-C2-30DP3	-	-	-	"- RAL 7016 - referenční výrobek: HSE, typ DS	
			P	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4																	
			L	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	4
DS05	800/1970	vnitřní jednokřídlé plně otočné bez polodrážky hladké	L	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	DTD	CPL	-	klika/klika, samozavírač kvality C3, zámek na generální klíč	s cylindrickou vložkou	systémový s integrovaným těsněním	ocelová pro dodatečnou montáž	CPL	dle půdorys	3	gumové v barvě zárubně	-	-	-	-	"- RAL 7016 - referenční výrobek: HSE, typ DS	
			P	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5																	
			L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	1
DS06	800/1970	vnitřní jednokřídlé plně otočné bez polodrážky hladké, s požární odolností, požární samozavírač např. GEZE TS1000 - síla zavírání velikosti 3 podle EN 1154, Úhel otevření max 180 Zavírací síla - nastavitelná Hydraulický koncový doraz - nastavitelný Rychlost zavírání - nastavitelná	L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DTD	CPL	-	klika/klika, samozavírač, zámek na generální klíč	s cylindrickou vložkou	systémový s integrovaným těsněním	ocelová pro dodatečnou montáž	CPL	dle půdorys	3	gumové v barvě zárubně	EI2-C2-30DP1	-	-	-	"- RAL 7016 - referenční výrobek: HSE, typ DS	
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
D01	900+400/2000	vnější dvoukřídlé prosklené otočné dveře z hliníkových profilů pravé křídlo otevíravé levé křídlo otevíravý světlík, elektrické odemykání z bytů pomocí intercomu	L	0	1	0	0	0	0				1	hliníkové	RAL 7016	-	koule/klika, se samozavíračem / paníková klika / zámek na generální klíč	s cylindrickou vložkou	systémový s integrovaným těsněním	hliníková rámová	RAL 7016	dle půdorys	-	gumové v barvě zárubně	-	-	1,2	-	"- aktivní křídlo levé š. 900mm - pasivní křídlo pravé š. 400mm - referenční výrobek: Schueco	
			P	0	0	0	0	0	0				0																	
			L	0	0	0	0	0	0	0																				0
D02	900+250/2000	vnitřní dvoukřídlé prosklené otočné dveře z hliníkových profilů levé křídlo otevíravé pravé křídlo otevíravý světlík	L	0	1	0	0	0	0				1	hliníkové	RAL 7016	-	klika/klika, se samozavíračem / paníková klika / zámek na generální klíč	s cylindrickou vložkou	systémový s integrovaným těsněním	hliníková rámová	RAL 7016	dle půdorys	-	gumové v barvě zárubně	-	-	1,2	-	"- aktivní křídlo levé š. 900mm - pasivní křídlo pravé š. 250mm - referenční výrobek: Schueco	
			P	0	0	0	0	0	0				0																	
			L	0	0	0	0	0	0	0																				0
D03	800/2000	vnitřní jednokřídlé plně otočné dveře z hliníkových profilů	L	0	0	0	0	0	0				0	hliníkové	RAL 7016	-	koule/koule, se samozavíračem / zámek na generální klíč	s cylindrickou vložkou	systémový s integrovaným těsněním	hliníková rámová	RAL 7016	dle půdorys	-	gumové v barvě zárubně	-	-	1,2	-	"- referenční výrobek: Schueco	
			P	1	0	0	0	0	0				1																	
			L	0	0	0	0	0	0	0																				1

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

- 1) POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A AKUSTIKU DVEŘÍ SE VZTAHUJE I NA ZÁRUBĚŇ, KOVÁNÍ VČ. ZAVÍRAČŮ A ZÁMEK.
- 2) HLoubku ZÁRUBNĚ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘIT S OHLEDEM NA SKUTEČNOU TL. PŘÍČKY(STĚNY).
- 3) NĚKTERÉ ZÁMKY BUDOU V SYSTÉMU GENErÁLNÍHO KLÍČE NEBO S ČÍPEM DLE ZADÁNÍ INVESTORA - VIZ. TZ.
- 4) DVEŘE, KTERÉ BY MOHLY PŘI OTEVÍRÁNÍ POŠKODIT OMÍTKU NEBO OBKLAD STĚNY BUDOU VYBAVENY GUMOVOU ZARÁŽKOU.
- 5) DOPORUČUJEME VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ, ŽE TO NEBUDE MOŽNÉ PROVĚST, PŘEBÍRÁ DODAVATEL ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY PŘÍPADNÝCH NEPŘESNOSTÍ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI